

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-stojaca-noir-2-75885-fala-p-25283.html>

## Bateria umywalkowa stojąca noir 2 75885 FALA

Cena brutto	<b>163,34 zł</b>
Cena netto	<b>132,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75885</b>
Kod producenta	<b>75885</b>
Kod EAN	<b>5906083059094</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria umywalkowa stojąca FALA Noir 2 75885

Jednouchwytowa bateria umywalkowa stojąca z serii Noir, wykonana z mosiądzu w czarnym wykończeniu. Model dedykowany do montażu na blacie lub umywalce nablatowej, wyposażony w zaawansowane technologie oszczędzania wody i przedłużania żywotności mechanizmu.

Konstrukcja **Jednouchwytowa**

Materiał korpusu **Mosiądz**

Wykończenie **Czarne matowe**

Seria **Noir**

### Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej

#### Technologia CORUNDOx

Wkład ceramiczny o twardości zbliżonej do szafiru zapewnia płynną regulację temperatury i natężenia przepływu. Zwiększona odporność na ścieranie przekłada się na wieloletnią eksploatację bez utraty szczelności i precyzji działania.

### System NANOCave

Mikrozagłębienia w powierzchni głowicy ceramicznej zatrzymują smar silikonowy, zapobiegając jego wypłukiwaniu podczas użytkowania. Rozwiązanie eliminuje typowe problemy z zacieraniem się mechanizmu i utrzymuje płynność ruchu przez cały okres eksploatacji.

### Oszczędność wody ECOflow

Zintegrowany napowietrzacz strumienia redukuje zużycie wody o ponad 50% przy zachowaniu komfortu użytkowania. Napowietrzona woda tworzy pełny, miękki strumień bez efektu rozpryskiwania, co przekłada się na niższe rachunki i mniejsze zużycie zasobów.

### Konstrukcja ERGOSize

Wysoko umieszczony wylot zwiększa przestrzeń roboczą pod wylewką, ułatwiając mycie rąk i napełnianie pojemników. Ergonomiczna dźwignia pozwala na precyzyjną regulację jedną ręką, co ma znaczenie przy codziennym użytkowaniu.

### Powierzchnia CLEANbody

Gładki korpus bez zakamarków i trudnodostępnych miejsc ułatwia utrzymanie czystości. Minimalistyczna forma eliminuje punkty gromadzenia się osadów wapiennych i zabrudzeń, co skraca czas pielęgnacji baterii.

### Montaż SMARTnut

System montażowy umożliwi instalację baterii bez użycia specjalistycznych narzędzi. Szybkozłącza i intuicyjna konstrukcja skracają czas montażu i ułatwiają ewentualną wymianę lub konserwację.

## Specyfikacja techniczna

Model	75885
Seria	Noir
Typ konstrukcji	Jednouchwykowa

---

Sposób montażu	Stojący (na blacie/umywalce)
Liczba otworów montażowych	1
Materiał korpusu	Mosiądz
Kolor wykończenia	Czarny matowy
Technologie	CORUNDOx, NANOCave, ECOflow, HEXAGONal, ERGOsize, CLEANbody, SMARTnut
Gwarancja	5 lat

## Zastosowanie baterii stojącej

---

- Umywalki nabladowe w nowoczesnych łazienkach
- Umywalki wpuszczane w blat z otworem montażowym
- Łazienki w stylu industrialnym i minimalistycznym
- Aranżacje z czarną armaturą sanitarną
- Obiekty komercyjne - hotele, biura, restauracje
- Łazienki z elementami w ciemnych kolorach
- Przestrzenie wymagające oszczędności wody

## Technologia HEXAGONal

---

Struktura wewnętrzna perlatorów oparta na geometrii plastra miodu zwiększa powierzchnię kontaktu wody z powietrzem. Rozwiązanie poprawia efektywność napowietrzania i jednocześnie utrudnia osadzanie się kamienia wapiennego, co wydłuża okresy między czyszczeniem perlatorów.

### Kompatybilność montażowa

Bateria wymaga standardowego otworu montażowego o średnicy 35 mm. Przed zakupem należy sprawdzić, czy umywalka lub blat posiada odpowiednie przygotowanie. W przypadku umywalk nabladowych sprawdzić wysokość baterii względem krawędzi umywalki, aby zapewnić komfortową przestrzeń użytkowania.

## Konserwacja i pielęgnacja

---

Czarne matowe wykończenie wymaga regularnego czyszczenia miękkimi ściereczkami z mikrofibry. Unikać należy preparatów zawierających środki ściernie, alkohol lub kwasy, które mogą uszkodzić powłokę. Do codziennej pielęgnacji wystarczy woda z dodatkiem łagodnego mydła.

Perletor należy okresowo odkręcać i płukać pod bieżącą wodą, aby usunąć ewentualne osady. W przypadku twardej wody zaleca się namaczanie w roztworze octu (1:1 z wodą) przez 15-20 minut, co rozpuści osady wapienne bez uszkodzenia elementów.

Wkład ceramiczny nie wymaga smarowania ani konserwacji. Technologia NANOCave zapewnia samowystarczalność systemu przez cały okres użytkowania. W przypadku spadku komfortu obsługi należy sprawdzić ciśnienie wody w instalacji - optymalne to 2-5 bar.

### Elementy uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć inne elementy z serii Noir: baterie prysznicowe, zestawy natryskowe, baterie wannowe lub

---

bidety w tym samym wykończeniu. Spójność kolorystyczna armatur tworzy harmonijną całość w przestrzeni łazienkowej.