

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-stojaca-noir-2-wysoka-75886-fala-p-25290.html>

Bateria umywalkowa stojąca noir 2 wysoka 75886 FALA

Cena brutto	177,58 zł
Cena netto	144,37 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75886
Kod producenta	75886
Kod EAN	5906083059100
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria umywalkowa stojąca Noir 2 wysoka 75886 FALA

Stojąca bateria umywalkowa jednouchwytowa z serii Noir w czarnym, matowym wykończeniu. Konstrukcja z mosiądzu z wkładem ceramicznym o twardości szafiru i systemem oszczędzania wody ECOflow. Model wysoki z ergonomicznym wylotem.

Typ baterii **Stojąca umywalkowa**

Konstrukcja **Jednouchwytowa**

Wykończenie **Czarne matowe**

Materiał korpusu **Mosiądz**

Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej Noir

Technologia CORUNDOx w głowicy

Wkład ceramiczny o twardości zbliżonej do szafiru zapewnia precyzyjną regulację temperatury i przepływu wody. Zwiększona odporność na ścieranie przekłada się na trwałość mechanizmu nawet przy intensywnym użytkowaniu – głowica zachowuje płynność pracy przez lata bez zacięć i nieszczelności.

System ECOflow - redukcja zużycia wody

Napowietrzanie strumienia wody zmniejsza jej zużycie o ponad 50% przy zachowaniu komfortowego ciśnienia. Technologia miesza wodę z powietrzem, tworząc pełny strumień przy mniejszym przepływie. Ogranicza to chlapanie i przekłada się na niższe rachunki za wodę i energię do jej podgrzewania.

Struktura HEXAGONal zabezpieczająca przed kamieniem

Innowacyjny układ plastra miodu wewnątrz głowicy utrudnia osadzanie się kamienia kotłowego i zanieczyszczeń. Struktura ta zapewnia równomierny przepływ wody i ułatwia samoczyszczenie mechanizmu, wydłużając okresy między konserwacją w obszarach z twardą wodą.

Wysoki wylot ERGOsize

Podwyższona wylewka z ergonomicznie ukształtowanym wylotem zapewnia większą przestrzeń roboczą nad umywalką. Ułatwia to mycie rąk, napełnianie pojemników i codzienne czynności higieniczne. Konstrukcja szczególnie przydatna przy umywalkach nablutowych i naczyniowych.

Specyfikacja techniczna

Model	75886
Seria	Noir
Producent	FALA
Typ konstrukcji	Jednouchwytowa stojąca
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie	Czarne matowe
Typ wkładu	Ceramiczny CORUNDOx
Liczba otworów montażowych	1
Technologie	CORUNDOx, NANOcave, ECOflow, HEXAGONal, ERGOsize, CLEANbody, SMARTnut
Gwarancja	5 lat

Zastosowanie baterii stojącej Noir

- Nowoczesne łazienki w stylu industrialnym i minimalistycznym
- Umywalki nablutowe wymagające wyższej wylewki
- Umywalki wolnostojące i naczyniowe
- Łazienki hotelowe i obiekty komercyjne
- Strefy umywalkowe w przestrzeniach publicznych
- Aranżacje z czarną armaturą sanitarną

-
- Łazienki z elementami w kolorze czarnym matowym
 - Pomieszczenia wymagające oszczędności wody

Technologie konstrukcyjne

NANOCave - ochrona smaru w głowicy

Mikrozagłębienia wewnątrz mechanizmu ceramicznego zatrzymują smar, zapobiegając jego wypłukaniu przez wodę. Technologia ta zapewnia stałe smarowanie elementów ruchomych, eliminując tarcie i przedwczesne zużycie. Głowica zachowuje płynność działania przez cały okres użytkowania.

CLEANbody - gładka obudowa bez zakamarków

Konstrukcja korpusu bez trudno dostępnych zagłębień i szczelin ułatwia utrzymanie czystości. Gładkie powierzchnie nie zatrzymują brudu i kamienia, a czyszczenie baterii wymaga jedynie przetarcia miękką ściereczką. Rozwiązanie szczególnie praktyczne w łazienkach o twardej wodzie.

SMARTnut - montaż bez narzędzi

System szybkiego montażu pozwala na instalację baterii bez użycia kluczy i narzędzi specjalistycznych. Nakrętka mocująca dokręcana jest ręcznie, co przyspiesza montaż i ułatwia ewentualny demontaż podczas konserwacji lub wymiany. Rozwiązanie eliminuje ryzyko uszkodzenia gwintów przez nadmierne dokręcenie.

Użytkowanie i konserwacja

Bateria wymaga podłączenia do instalacji ciepłej i zimnej wody z ciśnieniem roboczym w zakresie 0,5-5 bar. Zalecane stosowanie filtrów na dopływie w przypadku wody o zwiększonej twardości powyżej 15°dH.

Czarne matowe wykończenie czyści się miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy używać środków ściernych, zawierających alkohol, aceton ani kwasy, które mogą uszkodzić powłokę. Perlator w wylocie wymaga okresowego czyszczenia – co 3-6 miesięcy w zależności od jakości wody.

W przypadku spadku ciśnienia wody należy sprawdzić perlator i filtr wlotowy. Jeśli bateria zaczyna kapać, przyczyną może być zużycie uszczelek lub osad kamienny w głowicy – w takim przypadku zalecana jest konserwacja przez wykwalifikowanego hydraulika.

Kompatybilność z umywalkami

Bateria stojąca wymaga umywalki z otworem montażowym o średnicy 35 mm. Model wysoki sprawdza się z umywalkami nablatowymi o wysokości 10-15 cm oraz umywalkami naczyniowymi. Przed zakupem należy upewnić się, że wysokość wylewki zapewni odpowiednią przestrzeń roboczą nad misą umywalki.

