

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlew-scienna-flexible-czarna-75670-fala-p-25223.html>

Bateria zlew. ścienna flexible czarna 75670 FALA

Cena brutto	127,18 zł
Cena netto	103,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75670
Kod producenta	75670
Kod EAN	5906083058004
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa ścienna Flexible czarna 75670 FALA

Bateria ścienna do zlewozmywaka z elastyczną wylewką typu flexible, umożliwiającą swobodne kształtowanie strumienia wody. Montaż naścienny z rozstawem otworów 150 mm, wykończenie w kolorze czarnym z powłoką Soft Touch.

Typ montażu Ścienny

Wylewka Flexible (giętka)

Rozstaw montażowy 150 mm

Kolor Czarny

Charakterystyka baterii ściennej z wylewką flexible

Elastyczna wylewka typu flexible

Giętka wylewka wykonana z silikonu pozwala na dowolne kształtowanie i kierowanie strumienia wody. Rozwiązanie praktyczne przy myciu dużych naczyń, wypełnianiu garnków oraz dotarciu do trudno dostępnych miejsc w zlewozmywaku. Wylewka wraca do pierwotnego kształtu po zwolnieniu.

Powłoka Soft Touch

Silikonowa powierzchnia wylewki zapewnia przyjemny w dotyku materiał, który nie nagrzewa się i nie oziębia nadmiernie. Powłoka ułatwia czyszczenie – wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Materiał odporny na zabrudzenia i osady wapienne.

Ceramiczna głowica

Mechanizm oparty na ceramicznym spieku charakteryzuje się płynną regulacją temperatury i natężenia przepływu. Ceramika zapewnia szczelność przez długi okres użytkowania i nie wymaga częstej konserwacji. Trwałość ceramicznej głowicy przekłada się na bezawaryjną pracę baterii.

Montaż ścienny z rozstawem 150 mm

Bateria przeznaczona do montażu na ścianie, wymaga przygotowanych przyłączy wody zimnej i ciepłej w standardowym rozstawie 150 mm (odległość między środkami otworów). Rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie miejsca na blacie i ułatwia utrzymanie czystości wokół zlewozmywaka.

Specyfikacja techniczna

Marka	FALA
Model	75670
Typ baterii	Zlewozmywakowa ścienna
Typ wylewki	Flexible (elastyczna, giętka)
Kolor wykończenia	Czarny
Powłoka wylewki	Soft Touch (silikon)
Typ głowicy	Ceramiczna
Rozstaw otworów montażowych	150 mm
Sposób montażu	Naścienny

Zastosowanie baterii ściennej flexible

- Kuchnie z montażem instalacji wodnej w ścianie
- Zlewozmywaki kuchenne wymagające elastycznego kierowania strumienia
- Mycie dużych garnków, blach i pojemników
- Wypełnianie wysokich naczyń dzięki możliwości obniżenia wylewki
- Płukanie całej powierzchni komory zlewozmywaka
- Kuchnie w stylu nowoczesnym i industrialnym z czarną armaturą
- Pomieszczenia wymagające łatwego czyszczenia armatury

Montaż baterii ściennej - na co zwrócić uwagę

Przed montażem baterii ściennej należy sprawdzić rozstaw przyłączy wodnych w ścianie. Standardowy rozstaw wynosi 150 mm i jest mierzony między środkami otworów. Przyłącza powinny znajdować się na odpowiedniej wysokości nad zlewozmywakiem – zazwyczaj 20-25 cm od górnej krawędzi komory. Upewnij się, że ściana jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać baterię, a przyłącza są szczelne i wyposażone w zawory odcinające.

Użytkowanie i konserwacja

Elastyczną wylewkę można kształtować ręcznie według potrzeb, unikając jednak nadmiernego zginania w jednym miejscu przez dłuższy czas. Powłokę Soft Touch należy czyścić wyłącznie łagodnymi środkami bez zawartości rozpuszczalników, alkoholu i substancji ściernych, które mogą uszkodzić silikonową powierzchnię.

W przypadku osadów wapiennych zaleca się przemywanie wylewki roztworem wody z octem w proporcji 1:1, a następnie dokładne spłukanie czystą wodą. Ceramiczna głowica nie wymaga smarowania – w razie nieszczelności należy sprawdzić uszczelki i ewentualnie je wymienić.

Regularnie kontroluj stan połączeń naściennych pod kątem ewentualnych przecieków. Przy twardej wodzie warto rozważyć instalację zmiękczacza, co przedłuży żywotność wszystkich elementów baterii i ułatwi utrzymanie czystości.

...