

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlew-scienna-flexible-czerwona-75672-fala-p-25227.html>

Bateria zlew. ścienna flexible czerwona 75672 FALA

Cena brutto	127,18 zł
Cena netto	103,40 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75672
Kod producenta	75672
Kod EAN	5906083058028
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewowa ścienna Flexible czerwona Fala 75672

Bateria zlewowa ścienna z elastyczną, silikonową wylewką Flexible, montowana do ściany. Model 75672 marki Fala wyróżnia się giętką wylewką pokrytą powłoką Soft Touch oraz ceramiczną głowicą zapewniającą długotrwałą eksploatację.

Typ wylewki Flexible (elastyczna)

Montaż Ścienny

Rozstaw montażowy 150 mm

Kolor Czerwony

Charakterystyka baterii zlewowej Flexible

Elastyczna wylewka Flexible

Giętką wylewką wykonaną z silikonu pozwala na swobodne kierowanie strumieniem wody w dowolnym kierunku. Rozwiązanie to zwiększa zasięg baterii i ułatwia mycie dużych naczyń oraz dostęp do narożników zlewozmywaka bez konieczności przestawiania przedmiotów.

Powłoka Soft Touch

Wylewka pokryta miękkim silikonem zapewnia przyjemny w dotyku materiał, który nie ślizga się w dłoni. Powłoka Soft Touch zwiększa komfort obsługi baterii i ułatwia precyzyjne kierowanie strumieniem wody podczas codziennego użytkowania.

Ceramiczna głowica

Głowica wyposażona w ceramiczny spiek charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i zapewnia płynną regulację temperatury oraz natężenia wody. Ceramika minimalizuje ryzyko nieszczelności i przedłuża żywotność mechanizmu baterii.

Montaż ścienny 150 mm

Standardowy rozstaw otworów montażowych 150 mm umożliwia instalację w większości instalacji z baterią ścienną. Przed zakupem należy zweryfikować odległość między przyłączami wody w ścianie oraz upewnić się, że instalacja jest przystosowana do montażu baterii ściennej.

Specyfikacja techniczna

Marka	Fala
Model	75672
Typ baterii	Zlewowa ścienna
Typ wylewki	Flexible (elastyczna, silikonowa)
Powłoka wylewki	Soft Touch
Typ głowicy	Ceramiczna
Kolor	Czerwony
Rozstaw otworów montażowych	150 mm
Sposób montażu	Ścienny

Zastosowanie baterii ściennej Flexible

- Kuchnie z instalacją ścienną o rozstawie 150 mm
- Zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe
- Małe kuchnie, gdzie elastyczna wylewka zwiększa funkcjonalność ograniczonej przestrzeni
- Nowoczesne aranżacje kuchenne z kolorowymi akcentami
- Pomieszczenia, gdzie bateria ścienna jest preferowana ze względu na estetykę lub układ instalacji
- Kuchnie wymagające łatwego dostępu do wszystkich obszarów zlewozmywaka
- Wnętrza w stylu industrialnym lub minimalistycznym z widoczną instalacją

Montaż baterii ściennej

Przed zakupem baterii ściennej należy sprawdzić rozstaw przyłączy wody w ścianie. Standard 150 mm to najczęściej spotykana odległość między przyłączami. Instalacja wymaga dostępu do przyłączy wodnych w ścianie i zastosowania odpowiednich uszczelek. W przypadku wątpliwości zaleca się konsultację z hydraulikiem.

Użytkowanie i konserwacja

Elastyczna wylewka wymaga delikatnego obchodzenia się – należy unikać nadmiernego zginania w jednym miejscu, co mogłoby uszkodzić wewnętrzny przewód wodny. Powłoka Soft Touch powinna być czyszczona łagodnymi środkami bez zawartości rozpuszczalników i ścierniw, które mogą uszkodzić silikonową powierzchnię.

Ceramiczna głowica nie wymaga konserwacji, jednak zaleca się okresowe czyszczenie perlatorów od kamienia, szczególnie w regionach z twardą wodą. Regularnie należy sprawdzać szczelność połączeń ściennych, aby zapobiec ewentualnym wyciekom.

Kompatybilność z instalacją

Bateria współpracuje ze standardowymi instalacjami wodnymi o ciśnieniu roboczym 0,5-5 bar. W przypadku ciśnienia przekraczającego 5 bar zaleca się zastosowanie reduktora ciśnienia. Temperatura wody nie powinna przekraczać 80°C w celu zabezpieczenia silikonowej wylewki przed uszkodzeniem.