

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlew-scienna-flexible-pomarańcz-75673-fala-p-25225.html>

Bateria zlew. ścienna flexible pomarańcz 75673 FALA

Cena brutto	128,74 zł
Cena netto	104,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75673
Kod producenta	75673
Kod EAN	5906083058035
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa ścienna Flexible FALA 75673

Bateria ścienna z elastyczną wylewką typu flexible, przeznaczona do montażu nad zlewozmywakiem kuchennym. Wyposażona w silikonową powłokę soft touch umożliwiającą swobodne kształtowanie strumienia wody oraz głowicę ceramiczną z mikroskopijnymi zagłębieniami zapewniającą płynną regulację temperatury.

Typ montażu Ścienny

Rodzaj wylewki Flexible, elastyczna

Rozstaw montażowy 150 mm

Kolor Pomarańczowy

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Flexible

Elastyczna wylewka z powłoką silikonową

Giętka konstrukcja wylewki pokryta silikonem soft touch umożliwia swobodne kierowanie strumieniem wody w dowolnym kierunku. Rozwiązanie przydatne przy myciu dużych naczyń lub napełnianiu pojemników znajdujących się poza zlewozmywakiem. Powłoka silikonowa zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i zapewnia komfortowy uchwyt.

Głowica ceramiczna z mikrostrukturą powierzchni

Zastosowanie głowicy ceramicznej z mikroskopijnymi zagłębieniami na powierzchni roboczej zwiększa trwałość mechanizmu i zapewnia płynną regulację temperatury oraz natężenia wody. Ceramika odporna na ścieranie wydłuża okres eksploatacji baterii bez konieczności wymiany uszczelnień.

Montaż ścienny z rozstawem 150 mm

Bateria przeznaczona do instalacji na ścianie nad zlewozmywakiem. Standardowy rozstaw otworów montażowych 150 mm odpowiada typowym instalacjom wodnym w kuchniach. Przed zakupem należy sprawdzić odległość między wyjściami wody ciepłej i zimnej w ścianie.

Wyprofilowany uchwyt

Ergonomiczny kształt uchwytu ułatwia precyzyjne sterowanie parametrami wody jedną ręką. Konstrukcja zapewnia stabilny chwyt również w przypadku mokrych dłoni, co ma znaczenie podczas intensywnych prac kuchennych.

Specyfikacja techniczna

Model	75673
Producent	FALA
Typ baterii	Zlewozmywakowa ścienna
Rodzaj wylewki	Flexible, elastyczna z powłoką silikonową soft touch
Kolor	Pomarańczowy
Sposób montażu	Ścienny
Rozstaw otworów montażowych	150 mm
Typ głowicy	Ceramiczna z mikroskopijnymi zagłębieniami

Zastosowanie baterii zlewozmywakowej ściennej

- Kuchnie z instalacją wodną wyprowadzoną ze ściany nad zlewozmywakiem
- Zlewozmywaki pojedyncze i dwukomorowe wymagające elastycznego kierowania strumieniem wody
- Małe kuchnie, w których elastyczna wylewka ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni
- Kuchnie o nowoczesnej aranżacji z akcentami kolorystycznymi
- Pomieszczenia gospodarcze z montażem ściennym instalacji wodnej
- Kuchnie wymagające częstego napełniania dużych pojemników
- Stanowiska do mycia naczyń o nieregularnych kształtach

Weryfikacja kompatybilności montażowej

Przed zakupem baterii ściennej należy zmierzyć odległość między osiami wyjść wody ciepłej i zimnej w ścianie. Standardowy rozstaw 150 mm odpowiada większości instalacji, jednak w starszych budynkach lub po przeróbkach odległość ta może się różnić. W przypadku niezgodności konieczne będzie zastosowanie excentrów montażowych lub przeróbka instalacji.

Konserwacja baterii z elastyczną wylewką

Silikonowa powłoka wylewki wymaga regularnego czyszczenia łagodnymi środkami. Nie należy stosować preparatów ściernych, rozpuszczalników ani środków zawierających aceton, które mogą uszkodzić powłokę soft touch. Do czyszczenia wystarczy wilgotna ściereczka z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Głowica ceramiczna nie wymaga konserwacji, jednak w przypadku twardej wody zaleca się okresowe odkamienienie baterii roztworem octu lub kwasu cytrynowego. Kamień osadzający się na elementach może utrudniać płynną regulację temperatury.

Elastyczna wylewka nie powinna być zginana pod nadmiernym kątem ani obciążana ciężkimi przedmiotami, co mogłoby spowodować uszkodzenie wewnętrznej struktury przewodu wodnego.

Produkty uzupełniające

Do baterii ściennych zaleca się zastosowanie filtrów wody montowanych na wejściach instalacji, które chronią głowicę ceramiczną przed cząstkami mechanicznymi. W przypadku instalacji z twardą wodą warto rozważyć montaż zmiękczacza wody, który wydłuży żywotność wszystkich urządzeń sanitarnych w gospodarstwie domowym.

...