

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-black-flexible-pomarańczowa-75778-fala-p-46910.html>

## BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA. 'BLACK FLEXIBLE' POMARAŃCZOWA 75778 Fala

Cena brutto	<b>128,02 zł</b>
Cena netto	<b>104,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75778</b>
Kod producenta	<b>75778</b>
Kod EAN	<b>5906083081699</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria zlewozmywakowa Black Flexible pomarańczowa Fala 75778

Bateria zlewozmywakowa z elastyczną, silikonową wylewką i powłoką Soft Touch. Model Black Flexible wyróżnia się giętką konstrukcją umożliwiającą kierowanie strumieniem wody w dowolnym kierunku oraz ceramiczną głowicą zapewniającą płynną regulację przepływu.

Typ wylewki Elastyczna, silikonowa

Głowica Ceramiczna

Kolor Pomarańczowy

Model 75778

### Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Fala Black Flexible

#### Elastyczna wylewka silikonowa

Giętka konstrukcja wylewki pozwala na swobodne kierowanie strumieniem wody bez konieczności przesuwania całej baterii. Rozwiązanie przydatne przy myciu dużych naczyń, płukaniu trudno dostępnych części zlewozmywaka oraz napełnianiu wysokich pojemników. Silikon zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

### Ceramiczna głowica

Głowica z ceramicznym spiekem odpowiada za płynną regulację natężenia i temperatury wody. Ceramika charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie, co przekłada się na długotrwałą szczelność i precyzję działania mechanizmu.

### Powłoka Soft Touch

Silikonowa powierzchnia zapewnia miękki w dotyku uchwyt i antypoślizgowe właściwości. Materiał odporny na zabrudzenia i łatwy w utrzymaniu czystości. Powłoka nie zmienia właściwości przy kontakcie z wodą o różnych temperaturach.

### Design kolorystyczny

Pomarańczowa kolorystyka stanowi element wyróżniający w aranżacji kuchni. Kolor nasycony, trwały, odporny na działanie detergentów i światła. Rozwiązanie dla wnętrza z akcentami kolorystycznymi lub kuchni w stylu nowoczesnym.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	75778
Seria	Black Flexible
Typ baterii	Zlewozmywakowa
Kolor	Pomarańczowy
Typ wylewki	Elastyczna, silikonowa
Typ głowicy	Ceramiczna
Powłoka	Soft Touch (silikon)
Montaż	Standardowy, na jeden otwór

## Zastosowanie baterii zlewozmywakowej z elastyczną wylewką

- Mycie dużych garnków, blach i naczyń kuchennych – elastyczna wylewka umożliwia doprowadzenie wody do wnętrza wysokich pojemników
- Płukanie owoców i warzyw – precyzyjne kierowanie strumieniem ułatwia dokładne opłukanie produktów spożywczych
- Napełnianie wysokich dzbanków, wazonów i butelek – giętka konstrukcja eliminuje konieczność przechylania naczyń
- Czyszczenie zlewozmywaka – możliwość skierowania wody do narożników i trudno dostępnych części komory
- Mycie akcesoriów kuchennych o nieregularnych kształtach – elastyczność wylewki ułatwia obmywanie sitka, durszlaka czy desek do krojenia
- Napełnianie pojemników ustawionych obok zlewozmywaka – zwiększony zasięg baterii bez konieczności przestawiania naczyń

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Montaż baterii**

Bateria montowana jest standardowo na jeden otwór w zlewozmywaku lub blacie. Przed instalacją należy sprawdzić średnicę otworu montażowego oraz upewnić się, że przyłącza wody są wyposażone w zawory odcinające. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi – wystarczy klucz nastawny i uszczelki dołączone do zestawu.

### **Czyszczenie i pielęgnacja**

Silikonową powierzchnię baterii należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać środków ściernych, rozpuszczalników i preparatów zawierających aceton – mogą uszkodzić powłokę Soft Touch. Osad wapienny z wylewki usuwać regularnie roztworem octu lub specjalistycznymi preparatami do usuwania kamienia. Okresowo sprawdzać szczelność połączeń i stan uszczelek.

### **Kompatybilność z instalacją**

Bateria współpracuje ze standardowymi instalacjami wodnymi o ciśnieniu roboczym 0,5-5 bar. Zalecane ciśnienie dla optymalnej pracy to 1-3 bar. W przypadku ciśnienia przekraczającego 5 bar konieczne jest zastosowanie reduktora. Temperatura wody nie powinna przekraczać 80°C – ceramiczna głowica zapewnia precyzyjną regulację w tym zakresie.

...