

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-elastyczna-czarna-steely-75729-fala-p-47525.html>

## bateria zlewozmywakowa elastyczna czarna steely 75729 FALA

Cena brutto	<b>88,89 zł</b>
Cena netto	<b>72,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75729</b>
Kod producenta	<b>75729</b>
Kod EAN	<b>5906083078026</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria zlewozmywakowa elastyczna czarna Steely 75729 FALA

Bateria stojąca z elastyczną wylewką silikonową i jednouchwytowym korpusem ze stali nierdzewnej 304. Model wyposażony w system szybkiego montażu bez narzędzi oraz spiek ceramiczny CORUNDOx o twardości szafiru.

Materiał korpusu	Stal nierdzewna 304
Wylewka	Elastyczna, silikonowa
Kolor	Czarny
Montaż	1 otwór, bez narzędzi

### Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Steely 75729

#### Elastyczna wylewka silikonowa

Wylewka pokryta silikonem z powłoką soft touch umożliwia dowolne kształtowanie strumienia wody. Elastyczna konstrukcja pozwala na precyzyjne kierowanie wody podczas płukania warzyw, napełniania garnków czy mycia naczyń o niestandardowych wymiarach. Silikon zapewnia przyjemny w dotyku kontakt i odporność na zabrudzenia.

### Spiek ceramiczny CORUNDOx

Głowica baterii wyposażona w spiek ceramiczny o twardości szafiru zapewnia trwałość mechanizmu przez lata użytkowania. Technologia NANOCave polega na mikroskopijnych zagłębieniach na powierzchni spieku, które chronią smar przed wypłukaniem wodą — zapobiega to zacieraniu się elementów ruchomych i przedwczesnemu zużyciu.

### Korpus ze stali nierdzewnej 304

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 304 (technologia CLEANbody) jest wolny od ołowiu i innych metali ciężkich. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na korozję, łatwością utrzymania czystości oraz bezpieczeństwem kontaktu z wodą pitną. Jednouchwytowa konstrukcja pozwala na płynną regulację temperatury i natężenia wody jedną ręką.

### System montażu SMARTnut

Bateria wyposażona w system montażu bez użycia narzędzi SMARTnut. Zestaw montażowy umożliwia samodzielną instalację w jednym otworze montażowym standardowej średnicy. W zestawie znajdują się dwa wężyki przyłączeniowe z uszczelkami, co eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych elementów.

## Specyfikacja techniczna

Model	75729
Marka	FALA
Rodzaj	Bateria stojąca
Kolor	Czarny
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 304
Materiał wylewki	Silikon
Wykończenie wylewki	Powłoka soft touch
Typ wylewki	Elastyczna
Typ korpusu	Jednouchwytowy
Liczba otworów montażowych	1
Technologie	CORUNDOx, NANOCave, ERGOsize, CLEANbody, ECOflow, SMARTnut, HEXAGONal
Zawartość zestawu	Bateria, zestaw mocujący do montażu bez narzędzi, wężyk przyłączeniowy z uszczelkami x2

## Zastosowanie baterii Steely 75729

- Kuchnie domowe z nowoczesną zabudową w kolorystyce czarnej lub industrialnej

- 
- Zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe ze standardowym otworem montażowym
  - Przestrzenie wymagające elastycznego kierowania strumieniem wody
  - Pomieszczenia, gdzie istotna jest łatwość utrzymania czystości armatur
  - Instalacje z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa wody pitnej
  - Kuchnie, gdzie preferowany jest montaż bez specjalistycznych narzędzi
  - Wnętrza w stylu skandynawskim, loftowym lub minimalistycznym

## Technologie zastosowane w baterii FALA

---

### **CORUNDOx**

Spiek ceramiczny o twardości porównywalnej do szafiru, zapewniający wieloletnią trwałość mechanizmu głowicy. Odporny na ścieranie i osady mineralne.

### **NANOCave**

Mikroskopijne zagłębienia na powierzchni spieku ceramicznego, które zatrzymują smar i chronią go przed wypłukaniem wodą. Przedłuża żywotność mechanizmu i zapewnia płynność regulacji.

### **CLEANbody**

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 304 bez zawartości ołowiu. Spełnia normy bezpieczeństwa kontaktu z wodą pitną i eliminuje ryzyko wymywania szkodliwych substancji.

### **ECOflow**

System oszczędzania wody poprzez optymalizację przepływu. Redukuje zużycie wody bez utraty komfortu użytkowania.

### **SMARTnut**

System szybkiego montażu bez użycia narzędzi. Nakrętka montażowa pozwala na pewne zamocowanie baterii ręcznie, co skraca czas instalacji i eliminuje potrzebę wzywania specjalisty.

## Użytkowanie i konserwacja

---

---

Bateria wymaga standardowego przyłącza wody zimnej i ciepłej. Przed montażem należy upewnić się, że średnica otworu w blacie zlewozmywaka odpowiada wymaganiom producenta. Montaż odbywa się od góry blatu przy użyciu dołączonego zestawu montażowego — nakrętka mocująca dokręcana jest ręcznie bez potrzeby użycia klucza.

Silikonowa wylewka czyści się miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie należy stosować środków ściernych, rozpuszczalników ani preparatów zawierających aceton, które mogą uszkodzić powłokę soft touch. Korpus ze stali nierdzewnej wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką i osuszyć do sucha, aby uniknąć powstawania plam z wody.

W przypadku twardej wody zaleca się okresowe usuwanie osadów kamienia za pomocą octu lub specjalistycznych środków odkamieniających. Aerator w końcówce wylewki można odkręcić i przepłukać pod bieżącą wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych.

#### Informacje dodatkowe

Bateria Steely 75729 jest objęta gwarancją producenta. Przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność z istniejącym zlewozmywakiem pod kątem liczby otworów montażowych i ich średnicy. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach nienarażonych na zamarzanie wody w instalacji.