

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-2-biala-75676-fala-p-15806.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA FLEXIBLE 2 BIAŁA 75676 FALA

Cena brutto	239,81 zł
Cena netto	194,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75676
Kod producenta	75676
Kod EAN	5906083042010
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Flexible 2 biała 75676 Fala

Bateria kuchenna z elastyczną wylewką o długości 60 cm i obrotowym wyciągiem 360 stopni. Model Flexible 2 wyposażony w dwufunkcyjną słuchawkę z przełączaniem strumienia, perlator Neoperl oraz ceramiczną głowicę zapewniającą długotrwałą szczelność.

Długość wylewki 60 cm

Typ wylewki Elastyczna, obrotowa 360°

Głowica Ceramiczna

Gwarancja 5 lat

Charakterystyka baterii Flexible 2

Elastyczna wylewka 60 cm z obrotem 360°

Giętka wylewka pokryta silikonową powłoką Soft Touch umożliwia precyzyjne kierowanie strumieniem wody. Pełny obrót pozwala obsługiwać dwa zlewozmywaki lub dotrzeć do każdego rogu komory. Długość 60 cm wystarcza do mycia dużych naczyń poza zlewem.

Dwufunkcyjna słuchawka z przełącznikiem

Przycisk na słuchawce przełącza między strumieniem skupionym (do mycia naczyń) a prysznicowym (do płukania owoców i warzyw). Rozwiązanie eliminuje konieczność montażu dodatkowych baterii bocznych czy wyciąganych wylewek.

Perlator Neoperl z demontażem beznarzędziowym

Perlator marki Neoperl odpowiada za napowietrzanie strumienia, co redukuje zużycie wody przy zachowaniu pełnego komfortu. Konstrukcja umożliwia demontaż ręczny bez kluczy – wystarczy odkręcić obudowę, aby oczyścić sitko z osadu.

Ceramiczna głowica i wężyki w oplocie stalowym

Głowica ceramiczna (spiek ceramiczny) zapewnia płynną regulację temperatury i przepływu przez wiele lat eksploatacji – materiał jest odporny na ścieranie i osady. Wężyki przyłączeniowe o długości 50 cm w oplocie ze stali nierdzewnej zwiększają trwałość i ułatwiają montaż.

Specyfikacja techniczna

Model	75676
Producent	Fala
Typ baterii	Zlewozmywakowa z elastyczną wylewką
Kolor	Biały
Długość wylewki	60 cm
Rodzaj wylewki	Elastyczna, obrotowa 360 stopni
Powłoka wylewki	Soft Touch (silikon)
Słuchawka	2-funkcyjna (strumień skupiony / prysznicowy)
Perlator	Neoperl, demontaż beznarzędziowy
Głowica	Ceramiczna
Wężyki przyłączeniowe	2 x M10 x 3/8", długość 50 cm, oplót ze stali nierdzewnej
Zawartość zestawu	Bateria, zestaw mocujący, 2 wężyki z uszczelkami, instrukcja, karta gwarancyjna
Gwarancja	5 lat

Zastosowanie baterii zlewozmywakowej z elastyczną wylewką

- Mycie naczyń w zlewozmywaku jednokomorowym lub dwukomorowym – elastyczna wylewka dociera do każdego zakątka

-
- Płukanie owoców i warzyw strumieniem prysznicy – delikatne usuwanie zanieczyszczeń bez uszkodzenia produktów
 - Napełnianie wysokich naczyń (dzbanki, wazon, termosy) – wyciągnięta wylewka eliminuje konieczność podnoszenia ciężkich pojemników
 - Mycie dużych garnków i blach poza zlewem – wystarczy wyciągnąć wylewkę i skierować strumień
 - Czyszczenie zlewozmywaka – elastyczna wylewka umożliwia dokładne spłukanie wszystkich powierzchni komory
 - Obsługa dwóch zlewów – obrót 360° pozwala przełączać się między komorami bez przestawiania baterii
 - Uzupelnianie wody w czajnikach i ekspresach – precyzyjne kierowanie strumieniem ułatwia nalewanie
 - Mycie akcesoriów kuchennych (deski do krojenia, sita, durszlaki) – strumień skupiony dociera do trudno dostępnych miejsc

Montaż baterii z elastyczną wylewką

Bateria Flexible 2 montowana jest standardowo – przez otwór w blacie lub zlewozmywaku. Wężyki przyłączeniowe o długości 50 cm (dłuższe o 15 cm w porównaniu do standardowych) ułatwiają instalację w szafkach z trudnym dostępem. Przed montażem należy sprawdzić, czy przyłącza wody odpowiadają złączkom M10 x 3/8" (standard w Polsce). Zestaw zawiera uszczelki i kompletny zestaw mocujący.

Konserwacja i użytkowanie

Silikonowa powłoka Soft Touch na wylewce wymaga regularnego czyszczenia wilgotną szmatką – nie należy używać środków ściernych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powłokę. Perlator Neoperl warto oczyszczać co 3-6 miesięcy, szczególnie w regionach z twardą wodą – wystarczy odkręcić obudowę ręcznie, wyjąć sitko i przepłukać pod bieżącą wodą lub odwapnić w roztworze octu.

Ceramiczna głowica nie wymaga smarowania ani konserwacji – materiał jest odporny na osady wapienne i ścieranie. W przypadku spadku ciśnienia wody należy sprawdzić stan perlatora i sitka w przyłączach wężyków. Elastyczną wylewkę należy prostować po użyciu, aby uniknąć trwałych zagięć – materiał zachowuje elastyczność przez cały okres użytkowania.

Kompatybilność z instalacją

Bateria współpracuje z instalacjami ciśnieniowymi (minimalne ciśnienie 0,5 bar, zalecane 1-5 bar). Przyłącza M10 x 3/8" są standardem w Polsce – pasują do większości zaworów kątowych. Przed zakupem należy upewnić się, że otwór montażowy w blacie lub zlewozmywaku ma średnicę 35-40 mm (standard dla baterii jednonotworowych).

Produkty uzupełniające

Do baterii Flexible 2 warto rozważyć zakup zaworów kątowych z filtrem (ochrona przed zanieczyszczeniami z instalacji), uszczelki teflonowej do gwintów oraz środka do odkamieniania perlatorów. W przypadku wymiany starej baterii mogą być potrzebne nowe wężyki przyłączeniowe – model 75676 zawiera komplet wężyków 50 cm w oplocie stalowym.