

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-2-czerw-75677-fala-p-15807.html>

## BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA FLEXIBLE 2 CZERW. 75677 FALA

Cena brutto	<b>155,01 zł</b>
Cena netto	<b>126,02 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75677</b>
Kod producenta	<b>75677</b>
Kod EAN	<b>5906083042027</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria zlewozmywakowa Flexible 2 Czerw. 75677 Fala

Bateria zlewozmywakowa z elastyczną wylewką 60 cm i obrotową głowicą 360°, wyposażona w dwufunkcyjną słuchawkę przełączaną między strumieniem standardowym a prysznicowym. Model Flexible 2 w kolorze czerwonym łączy funkcjonalność baterii z długim wyciągiem z estetycznym wykończeniem w technologii soft touch.

Długość wylewki 60 cm

Obrót wylewki 360°

Typ głowicy Ceramiczna

Gwarancja 5 lat

### Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Flexible

#### Elastyczna wylewka 60 cm z obrotem 360°

Wylewka o długości 60 cm umożliwia swobodne kierowanie strumieniem wody w obrębie zlewu i poza nim. Pełny obrót wokół osi pozwala na obsługę zlewów dwukomorowych oraz napełnianie pojemników ustawionych obok zlewu. Wylewka pokryta silikonem soft touch zapewnia wygodny chwyt i łatwe czyszczenie.

### Dwufunkcyjna słuchawka z przełącznikiem

Przycisk na słuchawce umożliwia przełączanie między strumieniem standardowym (skupionym, do mycia naczyń) a trybem prysznicowym (rozpylonym, do płukania owoców i warzyw). Rozwiązanie eliminuje konieczność regulacji aeratora i przyspiesza pracę w kuchni.

### Głowica ceramiczna i perlator Neoperl

Głowica wykonana ze spieku ceramicznego zapewnia płynną regulację temperatury i natężenia przepływu przez długi okres użytkowania. Perlator marki Neoperl z systemem demontażu za pomocą monety ułatwia czyszczenie osadu wapiennego i utrzymanie stałego przepływu wody.

### Wężyki w oplocie stalowym przedłużone o 15 cm

Elastyczne wężyki doprowadzające wodę wykonane w oplocie ze stali nierdzewnej są dłuższe o 15 cm w porównaniu do standardowych rozwiązań. Dodatkowa długość ułatwia montaż w szafkach o niestandardowej głębokości oraz przy instalacjach oddalonych od punktu mocowania baterii.

## Specyfikacja techniczna

Model	Flexible 2 Czerw. 75677
Producent	Fala
Kolor	Czerwony
Długość wylewki	60 cm
Zakres obrotu wylewki	360°
Typ głowicy	Ceramiczna (spiek ceramiczny)
Liczba funkcji słuchawki	2 (strumień standardowy / prysznicowy)
Perlator	Neoperl z demontażem monetą
Powłoka wylewki	Silikon soft touch
Wężyki doprowadzające	W oplocie stalowym, przedłużone +15 cm
Gwarancja	5 lat (szczelność korpusu i głowicy)

## Zastosowanie baterii zlewozmywakowej z elastyczną wylewką

- Mycie naczyń w zlewozmywakach jednokomorowych i dwukomorowych
- Płukanie owoców i warzyw w trybie prysznicowym
- Napełnianie wysokich pojemników i garnków ustawionych obok zlewu
- Mycie zlewu i powierzchni roboczych wokół zlewu dzięki długiej wylewce

- 
- Instalacja w kuchniach z ograniczonym dostępem do punktów wodnych
  - Zastosowanie w pomieszczeniach gospodarczych do napełniania wiader
  - Montaż w szafkach o niestandardowej głębokości dzięki przedłużonym wężykom

### **Jak sprawdzić kompatybilność z istniejącą instalacją**

Przed montażem należy sprawdzić średnicę otworów montażowych w zlewozmywaku (standardowo 35 mm) oraz dostępność przyłączy wody zimnej i ciepłej z gwintem 3/8". Przedłużone wężyki doprowadzające wymagają przestrzeni pod zlewem o głębokości minimum 40 cm. W przypadku montażu przy ścianie należy uwzględnić promień obrotu wylewki (360°).

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Bateria zlewozmywakowa Flexible 2 wymaga regularnego czyszczenia perlatora z osadów wapiennych. Demontaż perlatora Neoperl przeprowadza się za pomocą monety, bez potrzeby użycia narzędzi specjalistycznych. Wylewkę pokrytą silikonem soft touch należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, unikając środków ściernych i rozpuszczalników.

Głowica ceramiczna nie wymaga smarowania i zachowuje płynność regulacji przez cały okres użytkowania. W przypadku spadku ciśnienia wody należy sprawdzić stan perlatora oraz filtrów w wężykach doprowadzających. Gwarancja 5 lat obejmuje szczelność korpusu baterii oraz mechanizmu głowicy ceramicznej, pod warunkiem prawidłowego montażu zgodnie z instrukcją producenta.

### **Produkty powiązane**

Do baterii zlewozmywakowej Flexible 2 polecane są zlewozmywaki z otworami montażowymi o średnicy 35 mm oraz filtry wody redukujące osadzanie się kamienia w perlatorze. W przypadku wymiany uszczelki lub perlatora należy stosować oryginalne części zamienne producenta Fala, zapewniające pełną kompatybilność z modelem 75677.