

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-2-pomar-75678-fala-p-15808.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA FLEXIBLE 2 POMAR. 75678 FALA

Cena brutto	153,43 zł
Cena netto	124,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75678
Kod producenta	75678
Kod EAN	5906083042034
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Flexible 2 Pomar. 75678 Fala

Bateria kuchenna z elastyczną wylewką 60 cm i obrotowym wylotem 360°. Model wyposażony w dwufunkcyjną słuchawkę z przełączaniem strumienia oraz głowicę ceramiczną ze spieku szafirowego zapewniającą trwałość mechanizmu.

Długość wylewki 60 cm

Typ wylewki Elastyczna, obrotowa 360°

Funkcje słuchawki 2 rodzaje strumienia

Gwarancja 5 lat

Charakterystyka baterii kuchennej z elastyczną wylewką

Elastyczna wylewka 60 cm z obrotem 360°

Wylewka wykonana z elastycznego materiału pozwala na swobodne kierowanie strumieniem wody w każdym kierunku. Pełny obrót umożliwi obsługę zlewozmywaków dwukomorowych oraz ułatwi napełnianie dużych naczyń ustawionych obok zlewu. Długość 60 cm zapewnia zasięg wystarczający do wygodnego mycia warzyw i owoców.

Dwufunkcyjna słuchawka z przełączaniem strumienia

Słuchawka wyposażona w przełącznik pozwalający na zmianę rodzaju strumienia. Strumień skupiony służy do precyzyjnego nalewania wody i napełniania naczyń. Strumień prysznicowy o szerszym zasięgu ułatwia płukanie produktów spożywczych i zmywanie powierzchni zlewu.

Głowica ceramiczna ze spieku szafirowego

Mechanizm głowicy wykonany z płytek ceramicznych ze spieku szafirowego charakteryzuje się odpornością na ścieranie i zużycie mechaniczne. Konstrukcja zapewnia płynną regulację temperatury i natężenia przepływu wody przez cały okres użytkowania. Materiał ceramiczny eliminuje ryzyko zakleszczenia się elementów ruchomych.

Perlator Neoperl z możliwością wyjęcia

Wyjmowany perlator marki Neoperl umożliwia regularne czyszczenie sitka bez konieczności demontażu całej baterii. System napowietrzania strumienia redukuje zużycie wody przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia. Perlator można wyjąć ręcznie, co ułatwia usuwanie osadów wapiennych.

Specyfikacja techniczna

Model	75678
Producent	Fala
Typ baterii	Zlewozmywakowa stojąca
Długość wylewki	60 cm
Rodzaj wylewki	Elastyczna, obrotowa 360 stopni
Funkcje słuchawki	2-funkcyjna (strumień skupiony, strumień prysznicowy)
Perlator	Neoperl, wyjmowany
Głowica	Ceramiczna ze spieku szafirowego
Wężyki przyłączeniowe	M10x3/8", długość 50 cm (+15 cm elastyczności), oplot stalowy, z uszczelkami
Powłoka	Soft Touch
Gwarancja	5 lat

Zastosowanie baterii zlewozmywakowej

- Zlewozmywaki jednokomorowe w kuchniach domowych
- Zlewozmywaki dwukomorowe wymagające szerokiego zasięgu wylewki
- Pomieszczenia gospodarcze i pralnie z głębokim zlewem
- Mycie dużych naczyń i garnków wymagających elastycznego kierowania strumieniem
- Płukanie warzyw i owoców z możliwością zmiany rodzaju strumienia
- Napełnianie wiader i pojemników ustawionych obok zlewu

-
- Kuchnie o nietypowym rozkładzie, gdzie standardowa wylewka ma ograniczony zasięg
 - Stanowiska wymagające częstego przełączania między trybem precyzyjnym a prysznicowym

Montaż i kompatybilność

Bateria wymaga otworu montażowego w zlewozmywaku lub blacie. Wężyki przyłączeniowe o długości 50 cm z dodatkową elastycznością +15 cm umożliwiają montaż w szafkach o różnej głębokości. Przyłącza M10x3/8" są standardem w instalacjach wodnych w Polsce. Przed zakupem należy sprawdzić dostępność przyłączy ciepłej i zimnej wody pod zlewem oraz upewnić się, że średnica otworu montażowego odpowiada wymogom producenta.

Użytkowanie i konserwacja

Elastyczna wylewka wymaga okresowego sprawdzania szczelności połączeń. Materiał wylewki należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię. Powłoka Soft Touch zapewnia przyjemny w dotyku efekt matowy, jednak wymaga regularnego czyszczenia środkami nieścierającymi.

Perlator Neoperl należy czyścić co 2-3 miesiące w zależności od twardości wody. Wyjęcie perlatora odbywa się ręcznie przez odkręcenie końcówki wylewki. Sitko można przepłukać pod bieżącą wodą lub moczyć w roztworze octu w przypadku twardych osadów wapiennych.

Głowica ceramiczna nie wymaga smarowania ani dodatkowej konserwacji. W przypadku trudności z płynną regulacją temperatury lub natężenia strumienia należy sprawdzić, czy w instalacji nie występują zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą blokować przepływ wody.

Gwarancja producenta

Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją producenta obejmującą wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania, montażu niezgodnego z instrukcją oraz naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych takich jak perlator i uszczelki.

...