

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-biala-75706-fala-p-15635.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 'FLEXIBLE' BIAŁA 75706 FALA

Cena brutto	109,65 zł
Cena netto	89,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75706
Kod producenta	75706
Kod EAN	5906083031380
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Flexible biała 75706 Fala

Bateria zlewozmywakowa z elastyczną wylewką pokrytą silikonem, umożliwiającą swobodne kierowanie strumieniem wody. Model wyposażony w ceramiczną głowicę, perlator Neoperl oraz elastyczne przewody w oplocie stalowym.

Typ wylewki Elastyczna, silikonowa
Głowica Ceramiczna
Kolor Biały
Gwarancja 5 lat

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Flexible

Elastyczna wylewka z powłoką soft touch

Giętka wylewka pokryta silikonem pozwala na regulację kąta, wysokości i zasięgu strumienia wody bez konieczności przesuwania całej baterii. Rozwiązanie ułatwia mycie dużych naczyń, napełnianie pojemników oraz zmywanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc zlewozmywaka.

Ceramiczna głowica

Głowica ceramiczna charakteryzuje się odpornością na ścieranie i korozję, co przekłada się na długotrwałą szczelność i płynną regulację temperatury oraz natężenia wody. Ceramika nie reaguje z minerałami w wodzie, co zapobiega powstawaniu kamienia i zacięciom mechanizmu.

Perlator Neoperl

Perlator marki Neoperl napowietrza strumień wody, zwiększając jego objętość przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia. Miękki, spieniony strumień ogranicza rozpryskiwanie i zapewnia komfortowe mycie bez utraty efektywności płukania.

Elastyczne przewody przyłączeniowe

Przewody o długości 50 cm w oplocie stalowym zapewniają bezpieczne podłączenie do instalacji wodociągowej. Oplot stalowy chroni wężyki przed uszkodzeniami mechanicznymi i zwiększa trwałość połączeń, minimalizując ryzyko przecieków.

Specyfikacja techniczna

Model	75706
Producent	Fala
Typ wylewki	Elastyczna z powłoką silikonową soft touch
Kolor	Biały
Głowica	Ceramiczna
Perlator	Neoperl
Długość przewodów przyłączeniowych	50 cm
Oplot przewodów	Stalowy
Okres gwarancji	5 lat

Zastosowanie baterii Flexible

- Zlewozmywaki kuchenne jednokomorowe i dwukomorowe
- Zlewozmywaki w kuchniach domowych i aneksach kuchennych
- Pomieszczenia gospodarcze i pralnie
- Warsztaty, garaże i pomieszczenia techniczne
- Mycie dużych naczyń i pojemników wymagających precyzyjnego kierowania wodą
- Napełnianie wazonów, wiader i innych wysokich pojemników
- Płukanie owoców, warzyw i produktów spożywczych
- Zmywanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych krawędzi i narożników zlewozmywaka

Użytkowanie i konserwacja

Montaż baterii

Bateria montowana jest w standardowym otworze montażowym w zlewozmywaku lub blacie. Przewody przyłączeniowe o długości 50 cm należy podłączyć do zaworów kątowych instalacji ciepłej i zimnej wody. Przed montażem zaleca się sprawdzenie szczelności połączeń oraz przepłukanie instalacji w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie i pielęgnacja

Silikonową wylewkę należy czyścić łagodnymi detergentami i miękką ściereczką. Unikać środków ściernych, rozpuszczalników i preparatów zawierających kwasy lub alkalia, które mogą uszkodzić powłokę. Perlator zaleca się okresowo odkręcać i przepłukiwać pod bieżącą wodą w celu usunięcia osadów wapiennych.

Konserwacja głowicy ceramicznej

Głowica ceramiczna nie wymaga smarowania ani specjalnej konserwacji. W przypadku twardej wody zaleca się stosowanie zmiękczaczy wody lub filtrów, aby ograniczyć odkładanie się kamienia. Przy zauważalnym spadku płynności regulacji należy sprawdzić czystość perlatora i filtrów w zaworach kątowych.