

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-biala-75706-fala-p-15635.html>

## BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 'FLEXIBLE' BIAŁA 75706 FALA

Cena brutto	<b>109,65 zł</b>
Cena netto	<b>89,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75706</b>
Kod producenta	<b>75706</b>
Kod EAN	<b>5906083031380</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria zlewozmywakowa Flexible biała 75706 Fala

Bateria zlewozmywakowa z elastyczną wylewką pokrytą silikonem, umożliwiającą swobodne kierowanie strumieniem wody. Model wyposażony w ceramiczną głowicę, perlator Neoperl oraz elastyczne przewody w oplocie stalowym.

Typ wylewki Elastyczna, silikonowa
Głowica Ceramiczna
Kolor Biały
Gwarancja 5 lat

### Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Flexible

#### Elastyczna wylewka z powłoką soft touch

Giętka wylewka pokryta silikonem pozwala na regulację kąta, wysokości i zasięgu strumienia wody bez konieczności przesuwania całej baterii. Rozwiązanie ułatwia mycie dużych naczyń, napełnianie pojemników oraz zmywanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc zlewozmywaka.

### Ceramiczna głowica

Głowica ceramiczna charakteryzuje się odpornością na ścieranie i korozję, co przekłada się na długotrwałą szczelność i płynną regulację temperatury oraz natężenia wody. Ceramika nie reaguje z minerałami w wodzie, co zapobiega powstawaniu kamienia i zacięciom mechanizmu.

### Perlator Neoperl

Perlator marki Neoperl napowietrza strumień wody, zwiększając jego objętość przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia. Miękki, spieniony strumień ogranicza rozpryskiwanie i zapewnia komfortowe mycie bez utraty efektywności płukania.

### Elastyczne przewody przyłączeniowe

Przewody o długości 50 cm w oplocie stalowym zapewniają bezpieczne podłączenie do instalacji wodociągowej. Oplot stalowy chroni wężyki przed uszkodzeniami mechanicznymi i zwiększa trwałość połączeń, minimalizując ryzyko przecieków.

## Specyfikacja techniczna

Model	75706
Producent	Fala
Typ wylewki	Elastyczna z powłoką silikonową soft touch
Kolor	Biały
Głowica	Ceramiczna
Perlator	Neoperl
Długość przewodów przyłączeniowych	50 cm
Oplot przewodów	Stalowy
Okres gwarancji	5 lat

## Zastosowanie baterii Flexible

- Zlewozmywaki kuchenne jednokomorowe i dwukomorowe
- Zlewozmywaki w kuchniach domowych i aneksach kuchennych
- Pomieszczenia gospodarcze i pralnie
- Warsztaty, garaże i pomieszczenia techniczne
- Mycie dużych naczyń i pojemników wymagających precyzyjnego kierowania wodą
- Napełnianie wazonów, wiader i innych wysokich pojemników
- Płukanie owoców, warzyw i produktów spożywczych
- Zmywanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych krawędzi i narożników zlewozmywaka

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Montaż baterii**

Bateria montowana jest w standardowym otworze montażowym w zlewozmywaku lub blacie. Przewody przyłączeniowe o długości 50 cm należy podłączyć do zaworów kątowych instalacji ciepłej i zimnej wody. Przed montażem zaleca się sprawdzenie szczelności połączeń oraz przepłukanie instalacji w celu usunięcia zanieczyszczeń.

### **Czyszczenie i pielęgnacja**

Silikonową wylewkę należy czyścić łagodnymi detergentami i miękką ściereczką. Unikać środków ściernych, rozpuszczalników i preparatów zawierających kwasy lub alkalia, które mogą uszkodzić powłokę. Perlator zaleca się okresowo odkręcać i przepłukiwać pod bieżącą wodą w celu usunięcia osadów wapiennych.

### **Konserwacja głowicy ceramicznej**

Głowica ceramiczna nie wymaga smarowania ani specjalnej konserwacji. W przypadku twardej wody zaleca się stosowanie zmiękczaczy wody lub filtrów, aby ograniczyć odkładanie się kamienia. Przy zauważalnym spadku płynności regulacji należy sprawdzić czystość perlatora i filtrów w zaworach kątowych.