

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-brazowa-75712-fala-p-26525.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA FLEXIBLE BRAZOWA 75712 FALA

Cena brutto	109,65 zł
Cena netto	89,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75712
Kod producenta	75712
Kod EAN	5906083757129
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria Zlewozmywakowa Flexible Brązowa 75712 Fala

Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z elastyczną wylewką, wykonana z mosiądzu z brązowym wykończeniem. Model Flexible marki Fala łączy funkcjonalność giętkiej wylewki z trwałą ceramiczną głowicą i powłoką Soft Touch.

Typ wylewki Giętka, elastyczna

Materiał korpusu Mosiądz

Głowica Ceramiczna

Gwarancja 5 lat

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Flexible

Elastyczna wylewka z regulacją

Giętka wylewka umożliwia dowolne kształtowanie strumienia wody i dostosowanie kierunku wypływu do aktualnych potrzeb. Rozwiązanie przydatne przy myciu dużych naczyń, napełnianiu wysokich pojemników lub czyszczeniu zlewozmywaka.

Powłoka Soft Touch

Silikonowa powłoka na wylewce zapewnia komfort użytkowania i ułatwia utrzymanie czystości. Materiał odporny na zabrudzenia, łatwy do wytarcia, nie pozostawia odcisków palców.

Ceramiczna głowica z długą żywotnością

Głowica z ceramicznym spiekem odpowiada za regulację temperatury i natężenia wody. Ceramika charakteryzuje się odpornością na ścieranie, co przekłada się na płynną pracę baterii przez wiele lat użytkowania.

Perlator Neoperl

Szwajcarski perlator napowietrza strumień wody, redukując jej zużycie przy zachowaniu komfortu mycia. Standardowe rozwiązanie w bateriach oszczędzających wodę.

Specyfikacja techniczna

Model	75712
Marka	Fala
Seria	Flexible
Kolor wykończenia	Brązowy
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ konstrukcji	Jednouchwytowa
Typ wylewki	Giętka, elastyczna
Powłoka wylewki	Soft Touch (silikon)
Głowica	Ceramiczna
Perlator	Neoperl
Długość węży przyłączeniowych	50 cm
Liczba otworów montażowych	1
Gwarancja na szczelność	5 lat (korpus i głowica)

Zastosowanie baterii zlewozmywakowej

- Zlewozmywaki kuchenne jednokomorowe i dwukomorowe
- Zlewozmywaki w pomieszczeniach gospodarczych i pralni
- Stanowiska robocze w warsztatach i garażach
- Kuchnie z dużą przestrzenią roboczą wymagające elastycznego strumienia
- Mycie naczyń o różnych rozmiarach i kształtach

-
- Napełnianie wysokich pojemników i wazonów
 - Czyszczenie powierzchni zlewozmywaka i otaczających elementów
 - Mycie owoców, warzyw i produktów spożywczych

Montaż i kompatybilność

Wymagania instalacyjne

Bateria wymaga jednego otworu montażowego w blacie lub zlewozmywaku. Wężyki przyłączeniowe o długości 50 cm zapewniają elastyczność podczas instalacji i ułatwiają podłączenie do zaworów odcinających. Sprawdź średnicę otworu montażowego w zlewozmywaku przed zakupem – standardowo wynosi 35 mm.

Konserwacja i utrzymanie

Do czyszczenia baterii używaj miękkiej ściereczki zwilżonej wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikaj środków ściernych i preparatów zawierających kwasy, które mogą uszkodzić powłokę. Perlator należy okresowo odkręcać i płukać, aby usunąć osady wapienne. Regularnie sprawdzaj szczelność połączeń węży.