

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-czerw-75707-fala-p-14633.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 'FLEXIBLE' CZERW. 75707 FALA

Cena brutto	109,65 zł
Cena netto	89,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75707
Kod producenta	75707
Kod EAN	5906083031397
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Flexible 75707 Fala - czerwona z elastyczną wylewką

Bateria stojąca do zlewu z giętą wylewką pokrytą silikonem Soft Touch. Model wyposażony w ceramiczną głowicę oraz szwajcarski perlator Neoperl zapewniający oszczędność wody.

Typ wylewki Elastyczna, giętka

Powłoka Silikon Soft Touch

Długość wężyków 50 cm

Gwarancja 5 lat

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Flexible

Giętka wylewka z silikonem Soft Touch

Elastyczna konstrukcja wylewki umożliwia dowolne kształtowanie strumienia wody - można regulować kąt, wysokość i zasięg. Powłoka silikonowa zapewnia przyjemny w dotyku materiał oraz łatwość utrzymania czystości. Rozwiązanie sprawdza się szczególnie przy myciu dużych naczyń i w niewielkich zlewach, gdzie standardowa sztywna wylewka ogranicza swobodę ruchu.

Ceramiczna głowica z długotrwałą szczelnością

Zastosowanie ceramicznego spieku w głowicy baterii zapewnia odporność na ścieranie i utrzymanie szczelności przez wiele lat użytkowania. Ceramika nie reaguje z wodą, nie koroduje i zachowuje płynność regulacji nawet po długotrwałej eksploatacji. Producent udziela 5-letniej gwarancji na szczelność korpusu i głowicy.

Perlator Neoperl - oszczędność wody

Szwajcarski perlator Neoperl miesza wodę z powietrzem, tworząc miękki, napowietrzony strumień. Rozwiązanie to redukuje zużycie wody przy zachowaniu komfortu użytkowania - strumień jest pełny, ale wykorzystuje mniej litrów na minutę. Perlator można wykręcić i oczyścić z osadów kamienia.

Wężyki przyłączeniowe 50 cm w oplocie stalowym

Elastyczne przewody w oplocie ze stali nierdzewnej o długości 50 cm ułatwiają montaż w szafkach o różnej głębokości. Dłuższe wężyki dają większą swobodę przy instalacji i umożliwiają podłączenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Oplot stalowy chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i przedłuża żywotność przewodów.

Specyfikacja techniczna

Marka	Fala
Model	Flexible 75707
Kolor	Czerwony
Typ baterii	Zlewozmywakowa stojąca
Typ wylewki	Elastyczna, giętka
Powłoka wylewki	Silikon Soft Touch
Typ głowicy	Ceramiczna
Perlator	Neoperl (Szwajcaria)
Długość wężyków przyłączeniowych	50 cm
Oplot wężyków	Stal nierdzewna
Gwarancja	5 lat (szczelność korpusu i głowicy)

Zastosowanie baterii Flexible w kuchni

- Mycie dużych garnków i blach - elastyczna wylewka umożliwia dotarcie do każdego kąta naczynia
- Płukanie owoców i warzyw - precyzyjne kierowanie strumieniem wody na delikatne produkty
- Małe zlewozmywaki - giętka wylewka zwiększa funkcjonalność w ograniczonej przestrzeni
- Napełnianie pojemników - możliwość opuszczenia wylewki do poziomu dna zlewu

-
- Czyszczenie zlewu - elastyczność ułatwia splukiwanie wszystkich powierzchni
 - Kuchnie domowe - codzienne użytkowanie w warunkach standardowych
 - Aneksy kuchenne - kompaktowe rozwiązanie do niewielkich pomieszczeń

Montaż i konserwacja

Instalacja baterii

Bateria montowana jest w otworze zlewu lub blatu o standardowej średnicy. Wężyki przyłączeniowe o długości 50 cm podłącza się do zaworów kątowych zimnej i ciepłej wody. Zestaw mocujący dołączony do baterii umożliwia stabilne zamocowanie bez konieczności stosowania dodatkowych elementów. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać instalację, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z montażu.

Utrzymanie czystości

Silikonową wylewkę czyści się wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie stosować środków ściernych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powłokę Soft Touch. Perlator należy okresowo wykręcać i płukać pod bieżącą wodą, aby usunąć osady kamienia. W przypadku twardej wody zaleca się namoczenie perlatora w roztworze octu lub kwasu cytrynowego.

Produkty uzupełniające

Do baterii Flexible warto rozważyć zakup: filtra wody podumywalkowego (zmniejsza osady kamienia w perlatorze), zestawu zaworów kątowych z filtrem (ułatwia montaż i chroni przed zanieczyszczeniami), środka do czyszczenia baterii (dedykowany preparat do powłok silikonowych).