

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-j-szara-75710-fala-p-26527.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA FLEXIBLE J. SZARA 75710 FALA

Cena brutto	109,65 zł
Cena netto	89,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75710
Kod producenta	75710
Kod EAN	5906083757105
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Flexible J. Szara 75710 Fala

Bateria kuchenna z elastyczną, giętką wylewką umożliwiającą precyzyjne kierowanie strumieniem wody. Model wyposażony w silikonową powłokę Soft Touch, perlator Neoperl oraz ceramiczną głowicę zapewniającą długotrwałą eksploatację.

Typ wylewki Giętka, elastyczna

Powłoka Silikon Soft Touch

Perlator Neoperl

Gwarancja 5 lat

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej

Giętka wylewka z regulacją

Elastyczna konstrukcja wylewki pozwala na swobodne dostosowanie kąta nachylenia, wysokości oraz zasięgu strumienia wody. Rozwiązanie ułatwia mycie dużych naczyń, napełnianie wysokich garnków oraz precyzyjne płukanie produktów spożywczych bez konieczności przestawiania naczyń.

Silikonowa powłoka Soft Touch

Wylewka pokryta miękkim silikonem zapewnia komfort dotyku i ergonomiczne użytkowanie. Powierzchnia odporna na odciski palców, łatwa w utrzymaniu czystości – wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Materiał nie chłodzi dłoni podczas zimowej pory roku.

Perlator Neoperl

Zaawansowany perlator marki Neoperl miesza wodę z powietrzem, tworząc miękki, napowietrzony strumień. Mechanizm redukuje zużycie wody nawet o 30% przy zachowaniu komfortu użytkowania. Perlator wyposażony w filtr zatrzymujący zanieczyszczenia mechaniczne.

Ceramiczna głowica

Zastosowanie ceramicznych płytek w mechanizmie zaworu gwarantuje płynną regulację temperatury i natężenia przepływu przez cały okres eksploatacji. Ceramika odporna na ścieranie, osady wapienne i korozję – zapewnia ponad 500 000 cykli otwarcia i zamknięcia bez utraty szczelności.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	75710
Seria	Flexible J.
Kolor	Szary
Typ wylewki	Giętka, elastyczna z regulacją
Powłoka wylewki	Silikon Soft Touch
Typ perlatora	Neoperl
Typ głowicy	Ceramiczna
Wężyki przyłączeniowe	Długie, elastyczne
Gwarancja	5 lat

Zastosowanie baterii kuchennej

- Zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe w kuchniach domowych
- Zlewozmywaki w pomieszczeniach gospodarczych i pralni
- Mycie naczyń o różnych wymiarach – od małych szklanek po duże garnki
- Napełnianie wysokich pojemników i waz bez konieczności ich podnoszenia
- Płukanie owoców, warzyw i produktów spożywczych

-
- Mycie zlewu i przestrzeni roboczej wokół baterii
 - Czyszczenie akcesoriów kuchennych o nietypowych kształtach

Montaż i konserwacja

Montaż baterii

Długie wężyki przyłączeniowe ułatwiają instalację nawet w trudno dostępnych miejscach. Bateria montowana jest w standardowym otworze zlewozmywaka. Przed montażem należy sprawdzić ciśnienie wody w instalacji – zalecane 0,5-5 bar. Przy ciśnieniu powyżej 5 bar konieczne zastosowanie reduktora.

Konserwacja i czyszczenie

Silikonową powierzchnię wylewki wystarczy przecierać wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać środków ściernych, rozpuszczalników i preparatów zawierających alkohol. Perlator należy okresowo odkręcać i płukać pod bieżącą wodą w celu usunięcia osadów. W przypadku wody o wysokiej twardości zaleca się częstsze czyszczenie perlatora.