

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-pomar-75708-fala-p-14634.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 'FLEXIBLE' POMAR. 75708 FALA

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 109,65 zł |
| Cena netto | 89,15 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 75708 |
| Kod producenta | 75708 |
| Kod EAN | 5906083031403 |
| Producent | Fala |

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Flexible pomarańczowa 75708 Fala

Jednouchwytowa bateria kuchenna z elastyczną wylewką pokrytą silikonem Soft Touch. Mosiężny korpus z ceramiczną głowicą i perlatozem Neoperl zapewnia trwałość i oszczędność wody.

Materiał korpusu **Mosiądz**

Typ wylewki **Elastyczna giętka**

Budowa **Jednouchwytowa**

Gwarancja **5 lat**

Charakterystyka baterii Flexible Fala

Elastyczna wylewka z silikonem

Giętka wylewka pokryta kolorowym silikonem Soft Touch umożliwia dowolne kształtowanie kąta i zasięgu strumienia wody. Rozwiązanie przydatne przy myciu dużych naczyń, napełnianiu wysokich garnków oraz w zlewozmywakach narożnych, gdzie standardowa sztywna wylewka ogranicza swobodę ruchów.

Mosiężny korpus z ceramiczną głowicą

Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia odporność na korozję i długotrwałą szczelność połączeń. Ceramiczna głowica z mikroskopijnymi zagłębieniami redukuje tarcie i zużycie elementów roboczych, co przekłada się na płynną regulację temperatury i natężenia wody przez lata użytkowania.

Perlator Neoperl

Szwajcarski perlator Neoperl napowietrza strumień wody, zwiększając jego objętość przy mniejszym przepływie. Mechanizm ten redukuje zużycie wody o około 30% w porównaniu do standardowych wylotów, jednocześnie utrzymując komfort mycia naczyń.

Wężyki 50 cm w oplocie stalowym

Elastyczne wężyki zasilające o długości 50 cm w oplocie ze stali nierdzewnej ułatwiają montaż w szafkach o niestandardowej głębokości. Dodatkowe 10 cm długości w porównaniu do standardowych 40 cm zapewnia większą swobodę przy instalacji i ewentualnych przeglądach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--|
| Model | 75708 |
| Seria | Flexible |
| Marka | Fala |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Typ budowy | Jednouchwytowa |
| Typ wylewki | Elastyczna giętka z powłoką Soft Touch |
| Ilość otworów montażowych | 1 |
| Głowica | Ceramiczna |
| Perlator | Neoperl |
| Długość wężyków | 50 cm |
| Oplot wężyków | Stal nierdzewna |
| Gwarancja | 5 lat na szczelność korpusu i głowicy |

Zastosowanie baterii zlewozmywakowej z elastyczną wylewką

- Zlewozmywaki jednokomorowe w małych kuchniach
- Zlewozmywaki dwukomorowe wymagające elastycznego strumienia
- Zlewozmywaki narożne z ograniczonym dostępem

-
- Mycie wysokich garnków i dużych blach
 - Napełnianie pojemników ustawionych obok zlewu
 - Kuchnie z niestandardowym rozkładem przestrzeni roboczej
 - Wymiana baterii bez konieczności modyfikacji otworu montażowego

Montaż i kompatybilność

Wymagania montażowe

Bateria wymaga jednego otworu montażowego w blacie lub zlewozmywaku. Wężyki o długości 50 cm umożliwiają instalację w szafkach o głębokości do 60 cm bez konieczności stosowania przedłużeń. Przyłącza pasują do standardowych zaworów kątowych z gwintem 1/2 cala. Przed montażem należy sprawdzić ciśnienie wody w instalacji – zalecane 0,5-5 bar.

Konserwacja powłoki Soft Touch

Silikonowa powłoka wylewki wymaga czyszczenia łagodnymi detergentami bez rozpuszczalników i ścierniw. Unikać kontaktu z acetonem, alkoholem technicznym oraz środkami do czyszczenia piekarników. Do codziennego mycia wystarczy wilgotna ściereczka z mikrofibry. Regularne czyszczenie zapobiega osadzeniu się kamienia i przedłuża żywotność powłoki.

Produkty powiązane

Przy zakupie baterii warto rozważyć zestaw montażowy z zaworami kątowymi, uszczelki zapasowe oraz środek do konserwacji perlatorów. Do instalacji w starszych budynkach zaleca się filtr wstępny chroniący ceramiczną głowicę przed cząstkami stałymi z rur.