

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-flexible-zielen-75709-fala-p-14635.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA 'FLEXIBLE' ZIELEŃ 75709 FALA

Cena brutto	109,65 zł
Cena netto	89,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75709
Kod producenta	75709
Kod EAN	5906083031410
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Flexible Fala 75709 - elastyczna wylewka w kolorze zielonym

Bateria stojąca do zlewozmywaka z giętką wylewką pokrytą silikonem z powłoką Soft Touch. Model wyposażony w ceramiczną głowicę, perlator Neoperl oraz elastyczne wężyki przyłączeniowe o długości 50 cm.

Typ wylewki **Giętka, elastyczna**

Materiał wylewki **Silikon Soft Touch**

Długość wężyków **50 cm**

Gwarancja **5 lat**

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Flexible

Giętka wylewka z silikonem

Elastyczna konstrukcja wylewki pozwala na swobodne kierowanie strumieniem wody pod wybranym kątem i na określonej odległość. Silikonowa powłoka Soft Touch zapewnia przyjemny w dotyku, antypoślizgowy chwyt oraz łatwość utrzymania czystości powierzchni.

Ceramiczna głowica z spiekem

Mechanizm oparty na ceramicznym spieku charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie i osady wapienne. Przekłada się to na płynną regulację temperatury i natężenia przepływu przez cały okres użytkowania baterii.

Perlator Neoperl

Szwajcarski perlator miesza wodę z powietrzem, tworząc napowietrzony strumień. Rozwiązanie to redukuje zużycie wody przy zachowaniu komfortu użytkowania, co wpływa na niższe rachunki za wodę i energię potrzebną do jej podgrzania.

Wężyki w oplocie stalowym

Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 50 cm w oplocie ze stali nierdzewnej ułatwiają montaż w różnych konfiguracjach instalacyjnych. Oplót chroni wężyki przed uszkodzeniami mechanicznymi i zwiększa ich trwałość.

Specyfikacja techniczna

Model	75709
Marka	Fala
Seria	Flexible
Kolor	Zieleń
Materiał wylewki	Silikon z powłoką Soft Touch
Typ wylewki	Giętka, elastyczna
Typ głowicy	Ceramiczna z ceramicznym spiekem
Perlator	Neoperl (Szwajcaria)
Długość wężyków przyłączeniowych	50 cm
Oplót wężyków	Stal nierdzewna
Gwarancja	5 lat
Typ montażu	Stojący, na zlewozmywak

Zastosowanie baterii z elastyczną wylewką

- Zlewozmywaki kuchenne jednokomorowe
- Zlewozmywaki dwukomorowe z przegrodą
- Zlewozmywaki w pomieszczeniach gospodarczych
- Kuchnie z ograniczoną przestrzenią nad zlewem
- Stanowiska wymagające zmiany kierunku strumienia wody
- Mycie dużych naczyń i garnków

-
- Napełnianie pojemników ustawionych obok zlewu
 - Kuchnie z nietypowym układem szafek i baterii

Praktyczne znaczenie giętkiej wylewki

Elastyczna wylewka rozwiązuje problem ograniczonej przestrzeni roboczej przy standardowych bateriach. Możliwość odchylenia wylewki w bok pozwala na napełnianie dużych pojemników umieszczonych obok zlewu, mycie wysokich naczyń bez konieczności ich przechylania oraz dotarcie strumieniem wody do trudno dostępnych miejsc w zlewie dwukomorowym.

Użytkowanie i konserwacja

Silikonowa powierzchnia wylewki wymaga regularnego czyszczenia łagodnymi środkami przeznaczonymi do powierzchni gumowych. Należy unikać środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powłokę Soft Touch. Perlator Neoperl zaleca się okresowo odkręcać i płukać pod bieżącą wodą, aby usunąć nagromadzone zanieczyszczenia i osady.

Ceramiczna głowica nie wymaga smarowania ani specjalnej konserwacji. W przypadku twardej wody warto rozważyć instalację filtra lub zmiękczacza wody, co wydłuży żywotność wszystkich elementów baterii. Wężyki w oplocie stalowym należy okresowo sprawdzać pod kątem szczelności połączeń, szczególnie w pierwszych tygodniach po montażu.

Montaż baterii z elastyczną wylewką

Przed montażem należy sprawdzić, czy średnica otworu w zlewozmywaku odpowiada wymiarom baterii. Wężyki o długości 50 cm zapewniają komfort montażu w standardowych szafkach kuchennych. Przed podłączeniem do instalacji zaleca się przepłukanie przewodów wodnych w celu usunięcia zanieczyszczeń, które mogłyby zatkać perlator.

Produkty powiązane

Do baterii Flexible zaleca się stosowanie zlewozmywaków z otworem montażowym o standardowej średnicy. W przypadku twardej wody warto rozważyć zastosowanie filtra wody lub zmiękczacza. Perlatory Neoperl są dostępne jako części zamienne w różnych wariantach przepływu.