

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-steely-2-75718-fala-p-14176.html>

## BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STEELY 2 75718 FALA

Cena brutto	<b>80,18 zł</b>
Cena netto	<b>65,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75718</b>
Kod producenta	<b>75718</b>
Kod EAN	<b>5906083033070</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria zlewozmywakowa Steely 2 75718 Fala

Jednouchwytowa bateria kuchenna ze stali nierdzewnej z obrotową wylewką 360°. Model z serii Steely łączy minimalistyczny design z funkcjonalnością, zaprojektowany do montażu w jednym otworze.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna**

Wysokość całkowita **35 cm**

Zasięg wylewki **22 cm**

Typ baterii **Jednouchwytowa**

### Charakterystyka baterii zlewozmywakowej

#### Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej w wykończeniu inox zapewnia odporność na korozję i tworzenie się osadów wapiennych. Materiał ten charakteryzuje się wysoką trwałością mechaniczną i łatwością utrzymania w czystości, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu w kuchni.

### Obrotowa wylewka 360°

Pełny zakres obrotu wylewki umożliwia swobodne kierowanie strumienia wody w obrębie zlewozmywaka, co ułatwia mycie naczyń różnej wielkości oraz napełnianie pojemników. Mechanizm obrotu zapewnia płynność ruchu przy jednoczesnej szczelności połączeń.

### Jednouchwytowa regulacja

System jednodźwigniowy pozwala na jednoczesną kontrolę natężenia przepływu i temperatury wody za pomocą jednego elementu sterującego. Rozwiązanie to umożliwia szybką regulację parametrów strumienia wody jedną ręką, co ma znaczenie podczas pracy w kuchni.

### Elastyczne węże przyłączeniowe

Długie węże w oplocie ze stali nierdzewnej (wydłużone o 15 cm) ułatwiają montaż baterii w różnych konfiguracjach instalacyjnych. Dodatkowa długość przewodów pozwala na dostosowanie do nietypowych rozmieszczenia zaworów odcinających pod zlewozmywakiem.

## Specyfikacja techniczna

Model	75718
Seria	Steely
Producent	Fala
Typ konstrukcji	Jednouchwytowa
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Wykończenie	Inox (satynowane)
Wysokość całkowita	35 cm
Zasięg wylewki	22 cm
Kąt obrotu wylewki	360°
Liczba otworów montażowych	1
Typ węży przyłączeniowych	Elastyczne w oplocie stalowym (+15 cm)
Gwarancja na szczelność	5 lat

## Zastosowanie baterii kuchennej

- Kuchnie w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Aneksy kuchenne w małych przestrzeniach
- Kuchnie w apartamentach i lokalach na wynajem
- Pomieszczenia socjalne w biurach i zakładach pracy

- 
- Kuchnie w małych punktach gastronomicznych
  - Zaplecza kuchenne w pensjonatach

## Montaż i instalacja

---

### **Wymagania montażowe**

Bateria wymaga jednego otworu montażowego w blacie lub zlewozmywaku o standardowej średnicy. Wydłużone węże przyłączeniowe ułatwiają instalację w sytuacjach, gdy zawory odcinające znajdują się w nietypowej odległości. Przed montażem należy sprawdzić stan istniejącej instalacji wodnej i upewnić się, że ciśnienie robocze mieści się w zakresie zalecanym przez producenta.

### **Konserwacja stali nierdzewnej**

Powierzchnie ze stali nierdzewnej wymagają regularnego czyszczenia środkami przeznaczonymi do tego typu materiałów. Należy unikać preparatów zawierających ścierną część oraz chlor, które mogą uszkodzić warstwę pasywacyjną stali. Po umyciu zaleca się wytarcie powierzchni do sucha w celu zapobiegania powstawaniu zacieków z wody.