

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-steely-3-75719-fala-p-14177.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STEELY 3 75719 FALA

Cena brutto	99,92 zł
Cena netto	81,24 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75719
Kod producenta	75719
Kod EAN	5906083033087
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Steely 3 75719 Fala

Jednouchwytowa bateria kuchenna ze stali nierdzewnej z obrotową wylewką o zasięgu 20 cm. Konstrukcja zaprojektowana do montażu w jednym otworze zlewozmywaka, wyposażona w elastyczne wężyki w oplocie stalowym.

Materiał **Stal nierdzewna**

Wysokość całkowita **40 cm**

Zasięg wylewki **20 cm**

Typ montażu **1 otwór**

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Steely 3

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej odpornej na korozję, zarysowania i działanie detergentów. Materiał zachowuje jednolity kolor w trakcie użytkowania i nie wymaga specjalistycznych środków czyszczących. Wykończenie w kolorze inox pasuje do współczesnych zlewozmywaków stalowych.

Wylewka obrotowa 360 stopni

Mechanizm obrotowy umożliwia pełen obrót wylewki wokół osi, co pozwala na swobodne operowanie strumieniem wody nad całą powierzchnią zlewozmywaka. Rozwiązanie przydatne przy komfortach dwukomorowych lub przy napełnianiu pojemników ustawionych obok zlewu.

Zasięg wylewki 20 cm

Odległość od osi montażowej do końca wylewki wynosi 20 cm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą przy myciu naczyń i umożliwia wygodne napełnianie wysokich pojemników bez ryzyka kontaktu z dnem zlewu.

Jednouchwytywa regulacja

System jednouchwytywy pozwala na płynną regulację temperatury i natężenia przepływu wody jedną ręką. Uchwyt ergonomicznie wyprofilowany, zapewniający pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach.

Specyfikacja techniczna

Model	75719
Producent	Fala
Seria	Steely
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Kolor wykończenia	Inox
Wysokość całkowita	40 cm
Zasięg wylewki	20 cm
Typ budowy	Jednouchwytywa
Ilość otworów montażowych	1
Kąt obrotu wylewki	360°
Wężyki przyłączeniowe	Elastyczne w oplocie stalowym (wydłużone o 15 cm)
Gwarancja	5 lat

Zastosowanie baterii kuchennej Steely 3

- Montaż w zlewozmywakach jednokomorowych ze stali nierdzewnej
- Instalacja w zlewozmywakach dwukomorowych z jednym otworem na baterię
- Kuchnie domowe o nowoczesnej aranżacji z dominacją stali i minimalistycznego designu
- Aneksy kuchenne w biurach i pomieszczeniach socjalnych
- Kuchnie w lokalach gastronomicznych wymagających łatwej konserwacji

-
- Przestrzenie wymagające odporności na intensywne użytkowanie
 - Pomieszczenia z ograniczoną przestrzenią pod zlewozmywakiem (wydłużone wężyki ułatwiają montaż)

Montaż baterii zlewozmywakowej

Bateria wymaga jednego otworu montażowego o standardowej średnicy w blacie lub zlewozmywaku. Elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym są wydłużone o 15 cm względem standardu, co ułatwia instalację w trudno dostępnych miejscach i zapewnia większą swobodę przy układaniu przewodów pod zlewem. Zestaw montażowy dołączony do produktu.

Konserwacja baterii ze stali nierdzewnej

Powierzchnie ze stali nierdzewnej należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Po umyciu wytrzeć do sucha, aby uniknąć powstawania zacieków z osadów mineralnych występujących w twardej wodzie.

Nie stosować środków ściernych, druciaków ani preparatów zawierających chlor, kwasy lub amoniak, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali. W przypadku osadów kamienia należy użyć delikatnych środków odkamieniaczy przeznaczonych do stali nierdzewnej.

Aerator na końcu wylewki warto okresowo odkręcać i płukać pod bieżącą wodą, aby usunąć nagromadzone zanieczyszczenia wpływające na równomierność strumienia.