

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-steely-4-75805-fala-p-15640.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STEELY 4 75805 FALA

Cena brutto	165,24 zł
Cena netto	134,34 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75805
Kod producenta	75805
Kod EAN	5906083038594
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Steely 4 75805 Fala

Jednouchwytowa bateria kuchenna ze stali nierdzewnej z wyciąganą wylewką i obrotowym wylewem 360°. Model z serii Steely marki Fala łączy funkcjonalność z trwałością konstrukcji stalowej w wykończeniu inox.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna**

Typ wylewki **Wyciągana, obrotowa 360°**

System obsługi **Jednouchwytowy**

Montaż **1 otwór montażowy**

Charakterystyka baterii Steely 4

Korpus ze stali nierdzewnej

Konstrukcja stalowa zapewnia odporność na korozję, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Materiał nie reaguje z wodą i detergentami, zachowując parametry przez cały okres użytkowania. Stal nierdzewna w wykończeniu inox charakteryzuje się odpornością na odciski palców i łatwością utrzymania czystości.

Wyciągana wylewka z obrotowym wylewem

Wysuwany wąż umożliwia napełnianie pojemników poza zlewem i docieranie do trudno dostępnych miejsc. Obrót wylewki o 360° rozszerza promień działania baterii, co pozwala obsługiwać dwukomorowe zlewozmywaki lub sąsiadujące powierzchnie robocze bez konieczności przestawiania naczyń.

Jednouchwytowy system mieszania

Pojedyncza dźwignia kontroluje temperaturę i natężenie przepływu wody jednym ruchem. Konstrukcja jednouchwytowa umożliwia precyzyjną regulację parametrów wody przy użyciu jednej ręki, co ma znaczenie podczas równoczesnego trzymania naczyń lub produktów spożywczych.

Montaż jednotworowy

Instalacja wymaga przygotowania tylko jednego otworu montażowego o standardowej średnicy w blacie lub zlewozmywaku. Ograniczona liczba punktów mocowania upraszcza proces montażu i demontażu przy ewentualnych pracach serwisowych lub wymianie uszczelki.

Specyfikacja techniczna

Model	75805
Seria	Steely
Producent	Fala
Typ baterii	Zlewozmywakowa
Konstrukcja	Jednouchwytowa
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Wykończenie	Inox (satynowane)
Typ wylewki	Wyciągana
Kąt obrotu wylewki	360°
Liczba otworów montażowych	1
Gwarancja szczelności	5 lat (korpus i głowica)

Zastosowanie

- Kuchnie domowe z jednokomorowymi zlewozmywakami
- Kuchnie z dwukomorowymi zlewozmywakami wymagające szerokiego zasięgu wylewki
- Pomieszczenia gastronomiczne o małym i średnim natężeniu ruchu
- Aneksy kuchenne w biurach i pomieszczeniach socjalnych
- Pomieszczenia gospodarcze z dostępem do instalacji wodnej
- Przestrzenie wymagające łatwego napełniania dużych pojemników

-
- Kuchnie z ograniczoną przestrzenią montażową (montaż jednootworowy)
 - Wnętrza w stylu industrialnym i nowoczesnym (wykończenie stalowe)

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności montażowej

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę otworu montażowego w zlewozmywaku lub blacie roboczym. Standardowy otwór pod baterie jednouchwytowe ma średnicę 35 mm. Sprawdzić należy również dostępną przestrzeń pod zlewem na umieszczenie elastycznych przewodów zasilających i systemu wyciąganej wylewki.

Konserwacja powierzchni stalowych

Powierzchnie ze stali nierdzewnej w wykończeniu inox wymagają regularnego czyszczenia miękkimi ściereczkami z mikrofibry. Unikać należy preparatów zawierających środki ścierne, chlor i kwasy, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali. Do usuwania osadów wapiennych stosować łagodne środki na bazie kwasu cytrynowego, po czym spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

Obsługa wyciąganej wylewki

Wysuwany wąż należy prowadzić płynnym ruchem bez szarpania. Po zakończeniu używania wylewka powinna automatycznie powrócić do pozycji wyjściowej dzięki systemowi sprężyny zwrotnej. W przypadku osłabienia siły zwrotu może być konieczna regulacja napięcia sprężyny lub wymiana uszczelki prowadzącej węża.