

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-steely-4-75805-fala-p-15640.html>

## BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STEELY 4 75805 FALA

Cena brutto	<b>155,33 zł</b>
Cena netto	<b>126,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>75805</b>
Kod producenta	<b>75805</b>
Kod EAN	<b>5906083038594</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria zlewozmywakowa Steely 4 75805 Fala

Jednouchwytowa bateria kuchenna ze stali nierdzewnej z wyciąganą wylewką i obrotowym wylewem 360°. Model z serii Steely marki Fala łączy funkcjonalność z trwałością konstrukcji stalowej w wykończeniu inox.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna**

Typ wylewki **Wyciągana, obrotowa 360°**

System obsługi **Jednouchwytowy**

Montaż **1 otwór montażowy**

### Charakterystyka baterii Steely 4

#### Korpus ze stali nierdzewnej

Konstrukcja stalowa zapewnia odporność na korozję, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Materiał nie reaguje z wodą i detergentami, zachowując parametry przez cały okres użytkowania. Stal nierdzewna w wykończeniu inox charakteryzuje się odpornością na odciski palców i łatwością utrzymania czystości.

## Wyciągana wylewka z obrotowym wylewem

Wysuwany wąż umożliwia napełnianie pojemników poza zlewem i docieranie do trudno dostępnych miejsc. Obrót wylewki o 360° rozszerza promień działania baterii, co pozwala obsługiwać dwukomorowe zlewozmywaki lub sąsiadujące powierzchnie robocze bez konieczności przestawiania naczyń.

## Jednouchwytowy system mieszania

Pojedyncza dźwignia kontroluje temperaturę i natężenie przepływu wody jednym ruchem. Konstrukcja jednouchwytowa umożliwia precyzyjną regulację parametrów wody przy użyciu jednej ręki, co ma znaczenie podczas równoczesnego trzymania naczyń lub produktów spożywczych.

## Montaż jednotworowy

Instalacja wymaga przygotowania tylko jednego otworu montażowego o standardowej średnicy w blacie lub zlewozmywaku. Ograniczona liczba punktów mocowania upraszcza proces montażu i demontażu przy ewentualnych pracach serwisowych lub wymianie uszczelki.

## Specyfikacja techniczna

Model	75805
Seria	Steely
Producent	Fala
Typ baterii	Zlewozmywakowa
Konstrukcja	Jednouchwytowa
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Wykończenie	Inox (satynowane)
Typ wylewki	Wyciągana
Kąt obrotu wylewki	360°
Liczba otworów montażowych	1
Gwarancja szczelności	5 lat (korpus i głowica)

## Zastosowanie

- Kuchnie domowe z jednokomorowymi zlewozmywakami
- Kuchnie z dwukomorowymi zlewozmywakami wymagające szerokiego zasięgu wylewki
- Pomieszczenia gastronomiczne o małym i średnim natężeniu ruchu
- Aneksy kuchenne w biurach i pomieszczeniach socjalnych
- Pomieszczenia gospodarcze z dostępem do instalacji wodnej
- Przestrzenie wymagające łatwego napełniania dużych pojemników

- 
- Kuchnie z ograniczoną przestrzenią montażową (montaż jednootworowy)
  - Wnętrza w stylu industrialnym i nowoczesnym (wykończenie stalowe)

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Sprawdzenie kompatybilności montażowej

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę otworu montażowego w zlewozmywaku lub blacie roboczym. Standardowy otwór pod baterie jednouchwytowe ma średnicę 35 mm. Sprawdzić należy również dostępną przestrzeń pod zlewem na umieszczenie elastycznych przewodów zasilających i systemu wyciąganej wylewki.

### Konserwacja powierzchni stalowych

Powierzchnie ze stali nierdzewnej w wykończeniu inox wymagają regularnego czyszczenia miękkimi ściereczkami z mikrofibry. Unikać należy preparatów zawierających środki ścierne, chlor i kwasy, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali. Do usuwania osadów wapiennych stosować łagodne środki na bazie kwasu cytrynowego, po czym spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

### Obsługa wyciąganej wylewki

Wysuwany wąż należy prowadzić płynnym ruchem bez szarpania. Po zakończeniu używania wylewka powinna automatycznie powrócić do pozycji wyjściowej dzięki systemowi sprężyny zwrotnej. W przypadku osłabienia siły zwrotu może być konieczna regulacja napięcia sprężyny lub wymiana uszczelki prowadzącej węża.