

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-zlewozmywakowa-steely-5-75806-fala-p-15641.html>

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STEELY 5 75806 FALA

Cena brutto	135,68 zł
Cena netto	110,31 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75806
Kod producenta	75806
Kod EAN	5906083038617
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria zlewozmywakowa Steely 5 75806 Fala

Jednouchwytowa bateria kuchenna wykonana ze stali nierdzewnej SUS304 z wyciąganą słuchawką o zasięgu 150 cm. Konstrukcja z obrotową wylewką 360° i wkładem ceramicznym CORUNDOx zapewnia funkcjonalność w codziennym użytkowaniu.

Materiał korpusu	Stal nierdzewna SUS304
Wysokość całkowita	36 cm
Zasięg wylewki	24 cm
Długość węża słuchawki	150 cm

Charakterystyka baterii zlewozmywakowej Steely 5

Stal nierdzewna SUS304

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej typu 304 charakteryzuje się zwiększoną odpornością na korozję i działanie chemikaliów. W przeciwieństwie do mosiężnych baterii nie zawiera ołowiu ani cynku, które mogą przenikać do wody w mikroilościach. Materiał zachowuje wygląd i właściwości mechaniczne przez wiele lat eksploatacji.

Wyciągana słuchawka z węzem 150 cm

Ruchoma wylewka wykonana z tworzywa ABS z twardą powłoką kolorystycznie dopasowaną do stalowego korpusu. Elastyczny węz o długości 150 cm umożliwia swobodne przemieszczanie strumienia wody w obrębie zlewu, co ułatwia mycie dużych naczyń i sprzątanie powierzchni roboczych.

Głowica ceramiczna CORUNDOx

Wkład ceramiczny o twardości porównywalnej do szafiru odporny na ścieranie przez twarde cząstki obecne w wodzie. Technologia NANOCave polega na zastosowaniu mikrozagłębień, które zatrzymują smar wewnątrz głowicy, zapobiegając jego wypłukiwaniu podczas użytkowania. Rozwiązanie to wydłuża żywotność mechanizmu mieszającego.

System oszczędzania wody ECOflow

Perlator miesza strumień wody z zasysanym powietrzem, co redukuje zużycie wody przy zachowaniu komfortu użytkownika. Nasycenie strumienia powietrzem ogranicza również rozbryzgiwanie się wody podczas kontaktu z powierzchnią zlewu lub naczyniami.

Specyfikacja techniczna

Model	75806
Seria	Steely
Producent	Fala
Typ baterii	Jednouchwytowa
Materiał korpusu	Stal nierdzewna SUS304
Kolor	Inox
Liczba otworów montażowych	1
Wysokość całkowita	36 cm
Zasięg wylewki	24 cm
Wysokość do perlatora	31 cm
Wysokość od podstawy do wygięcia	21 cm
Średnica podstawy	5 cm
Długość wężyków montażowych	50 cm
Długość węza słuchawki	150 cm
Gwint przyłączeniowy	3/8"
Obrotowość wylewki	360°
Gwarancja	5 lat

Zastosowanie baterii kuchennej Steely

- Zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe wymagające jednego otworu montażowego
- Kuchnie z intensywnym użytkowaniem, gdzie istotna jest trwałość materiałów
- Pomieszczenia z twardą wodą, gdzie standardowe głowice szybko ulegają uszkodzeniu
- Przestrzenie robocze wymagające elastyczności w kierowaniu strumienia wody
- Instalacje, gdzie istotna jest redukcja zużycia wody
- Gospodarstwa domowe z małymi dziećmi, gdzie liczy się bezpieczeństwo materiałów
- Zlewy z dużymi naczyniami, garnkami i blacharkami wymagającymi przestrzeni operacyjnej

Montaż i konstrukcja

Bateria wymaga jednego otworu montażowego o średnicy standardowej dla baterii jednouchwytowych. System SMARTnut umożliwia montaż bez użycia narzędzi — bateria mocowana jest dużą nakrętką dokręcaną ręcznie od spodu zlewu. Wężyki przyłączeniowe o długości 50 cm w oplocie ze stali nierdzewnej zapewniają margines bezpieczeństwa podczas instalacji w niestandardowych warunkach.

Konstrukcja CLEANbody polega na eliminacji otworów i zagłębień w korpusie, które mogą gromadzić brud i stanowić siedlisko mikroorganizmów. Gładka powierzchnia stali nierdzewnej ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Ergonomia użytkowania

Umieszczenie uchwytu (technologia ERGOsize) pozwala na obsługę baterii jedną ręką, nawet podczas trzymania ciężkich naczyń drugą ręką. Wysoko usytuowany wylot zapewnia przestrzeń roboczą dla dużych garnków i blach.

Zawartość zestawu

W opakowaniu znajdują się wszystkie elementy niezbędne do montażu: korpus baterii z wylewką, zestaw mocujący do instalacji beznarzędziowej, dwa wężyki przyłączeniowe z uszczelkami, instrukcja montażu oraz karta gwarancyjna na okres 5 lat obejmująca szczelność korpusu i głowicy.