

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/betoniarka-200l-1250w-230v-kd492-p-61210.html>

Betoniarka 200L 1250W 230V KD492

Cena brutto	855,27 zł
Cena netto	695,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD492
Kod producenta	KD492
Kod EAN	5903175332714
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Betoniarka elektryczna KRAFT&DELE KD492 - 200L, 1250W, 230V

KD492 to jednofazowa betoniarka elektryczna z bębnem o pojemności 200 litrów, przeznaczona do mieszania betonu, zapraw murarskich i tynków na placach budowy oraz przy pracach remontowych. Stalowy bęben wytłoczony z jednego kawałka blachy, żeliwna przekładnia i silnik 1250W zapewniają trwałość konstrukcji przy intensywnej eksploatacji.

Pojemność bębna 200 L (zasypowa: 155 L)

Moc silnika 1250 W

Zasilanie 230V / 50Hz

Obroty bębna 29,5 obr/min

Charakterystyka techniczna

Bęben z jednego kawałka blachy stalowej

Bęben wytłoczony z jednego arkusza stalowej blachy eliminuje spawy i łączenia, które są typowymi miejscami pęknięć podczas długotrwałej pracy. Wzmocnione dno bębna zabezpiecza przed odkształceniami mechanicznymi przy pełnym załadunku materiałem.

Żeliwny wieniec i zębata

Przekładnia wykonana z żeliwa charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na ścieranie niż elementy ze stopów aluminium lub tworzywa. Żeliwne komponenty przeniesienia napędu przekładają się bezpośrednio na żywotność urządzenia przy regularnym użytkowaniu.

Silnik jednofazowy 1250W / 230V

Moc 1250W wystarczy do pracy z pełnym załadunkiem bębna (155 L materiału zasypowego). Zasilanie standardowe 230V oznacza brak potrzeby stosowania specjalnych przyłączy elektrycznych — urządzenie można podłączyć do typowego gniazda budowlanego lub przedłużacza.

Gumowa uszczelka bębna i koło przechyłu

Uszczelka gumowa na krawędzi bębna ogranicza wyciek mieszanki podczas mieszania, co zmniejsza straty materiału. Koło do przechyłu bębna umożliwia regulację kąta nachylenia bez narzędzi, co przyspiesza wylewanie gotowej mieszanki.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD492
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc silnika	1250 W
Pojemność całkowita bębna	200 L
Pojemność zasypowa	155 L
Średnica otworu bębna	375 mm
Obroty bębna	29,5 obr/min
Rozmiar kółek transportowych	9" x 1,75"
Wymiary zewnętrzne	126 x 850 x 145 cm
Waga	66 kg

Pojemność całkowita a pojemność zasypowa — różnica praktyczna

Pojemność całkowita bębna wynosi 200 L i oznacza jego objętość geometryczną. Pojemność zasypowa (robocza) to 155 L — tyle materiału suchego lub mokrego można jednorazowo załadować, zachowując prawidłowe warunki mieszania. Przekroczenie pojemności zasypowej obciąża silnik i może powodować nierównomierne wymieszanie składników.

Zastosowania

- Mieszanie betonu konstrukcyjnego na placach budowy
- Przygotowywanie zapraw murarskich do murowania cegły i bloczków
- Mieszanie zapraw tynkarskich do tynkowania ręcznego
- Przygotowywanie podkładów i wylewek podłogowych
- Mieszanie zapraw klejących do układania płytek
- Prace remontowe wymagające większych jednorazowych porcji mieszanki
- Budowa ogrodzeń, podmurówek i elementów małej architektury

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy montażowe są dokręcone — dotyczy to w szczególności połączeń wieńca zębatego z bębnem. Żeliwna zębątka wymaga okresowego smarowania smarem stałym (co kilkadziesiąt godzin pracy) w celu utrzymania płynności obrotu i ograniczenia zużycia. Po zakończeniu mieszania bęben należy przepłukać wodą przed związaniem resztek zaprawy, co znacząco ułatwia czyszczenie i wydłuża żywotność wnętrza bębna.

Kółka transportowe o rozmiarze 9" x 1,75" umożliwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie budowy. Ze względu na wagę 66 kg, przetaczanie po schodach lub stromych podjazdach wymaga udziału co najmniej dwóch osób.

Zawartość zestawu

Betoniarka KD492, 2 kółka transportowe, zestaw akcesoriów montażowych, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.