

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/betoniarka-230l-1350w-kd493-p-61211.html>



## Betoniarka 230L 1350W KD493

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 145,43 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>931,24 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD493</b>            |
| Kod producenta   | <b>KD493</b>            |
| Kod EAN          | <b>5903175332721</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

### Opis produktu

#### Betoniarka elektryczna Kraft&Dele KD493 — 230 L, 1350 W

KD493 to elektryczna betoniarka o pojemności 230 litrów, przeznaczona do mieszania betonu, zapraw cementowych, tynków i klejów. Sprawdza się zarówno na placach budowy, jak i przy pracach remontowych wymagających regularnego przygotowywania mieszanek.

Pojemność bębna 230 L

Moc silnika 1350 W

Obroty bębna 29,5 obr/min

Zasilanie 230 V / 50 Hz

### Charakterystyka produktu

#### Bęben ze stalowej blachy z wzmocnionym dnem

Bęben wykonany z jednego kawałka stalowej blachy eliminuje spawy i łączenia, które są typowymi punktami słabości w tańszych konstrukcjach. Wzmocnione dno zwiększa odporność na naprężenia przy pracy z ciężkimi mieszankami betonowymi.

### Żeliwny wieniec i zębátka napędowa

Elementy napędowe z żeliwa charakteryzują się znacznie wyższą odpornością na ścieranie w porównaniu z odpowiednikami ze stopów aluminium lub tworzyw. Przekłada się to bezpośrednio na żywotność układu przeniesienia napędu przy intensywnym użytkowaniu.

### Gumowa uszczelka bębna

Uszczelka zapobiega wyciekaniu mieszanki w okolicach otworu bębna podczas pracy i przechylania. Ogranicza straty materiału i zmniejsza konieczność czyszczenia ramy nośnej po każdym cyklu mieszania.

### Koło przechyłu i kółka transportowe

Koło przechyłu umożliwia płynną regulację kąta nachylenia bębna — zarówno podczas mieszania, jak i przy wylewaniu gotowej mieszanki. Dwa kółka transportowe w zestawie pozwalają na przemieszczanie urządzenia o wadze 82 kg bez konieczności jego demontażu.

## Specyfikacja techniczna

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Marka                     | Kraft&Dele          |
| Model                     | KD493               |
| Zasilanie                 | 230 V, 50 Hz        |
| Moc silnika               | 1350 W              |
| Pojemność całkowita bębna | 230 L               |
| Średnica otworu bębna     | 375 mm              |
| Obroty bębna              | 29,5 obr/min        |
| Wymiary zewnętrzne        | 126 × 850 × 1500 mm |
| Waga                      | 82 kg               |

### Zawartość zestawu

Betoniarka KD493, 2 kółka transportowe, zestaw akcesoriów montażowych, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja producenta 12 miesięcy.

---

## Zastosowanie

---

- Mieszanie betonu przy fundamentach, wylewkach i słupach
- Przygotowywanie zapraw cementowych i cementowo-wapiennych
- Mieszanie tynków maszynowych i ręcznych
- Przygotowywanie klejów do płytek i materiałów budowlanych
- Prace remontowe wymagające cyklicznego wytwarzania mieszanek
- Budowa ogrodzeń, podmurówek i elementów małej architektury
- Układanie kostki brukowej i obrzeży — przygotowanie podsypki cementowej

## Użytkowanie i konserwacja

---

Prędkość obrotowa bębna wynosząca 29,5 obr/min jest typowa dla betoniarek grawitacyjnych tej klasy — zapewnia skuteczne mieszanie bez nadmiernego napowietrzania mieszanki. Otwór bębna o średnicy 375 mm należy uwzględnić przy planowaniu załadunku materiałów sypkich i wody.

Po każdym cyklu pracy zaleca się przepłukanie bębna wodą przed zastygnięciem resztek mieszanki. Żeliwne elementy napędowe (wieniec i zębátka) wymagają okresowego smarowania smarem stałym zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi — zaniedbanie tego obowiązku skraca żywotność układu napędowego. Urządzenie należy przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, szczególnie w okresach dłuższego postoju.

Betoniarka zasilana jest ze standardowej sieci 230 V / 50 Hz. Przy podłączaniu przez przedłużacz należy stosować kable o przekroju dostosowanym do poboru mocy 1350 W — zbyt cienki przekrój przewodów może powodować spadki napięcia i przeciążenia silnika.