

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/betoniarka-230l-1350w-kd493-kraftdele-p-61211.html>

Betoniarka 230L 1350W KD493 KRAFT&DELE

Cena brutto	1 125,85 zł
Cena netto	915,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD493
Kod producenta	KD493
Kod EAN	5903175332721
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Betoniarka elektryczna Kraft&Dele KD493 — 230 L, 1350 W

KD493 to elektryczna betoniarka o pojemności 230 litrów, przeznaczona do mieszania betonu, zapraw cementowych, tynków i klejów. Sprawdza się zarówno na placach budowy, jak i przy pracach remontowych wymagających regularnego przygotowywania mieszanek.

Pojemność bębna 230 L

Moc silnika 1350 W

Obroty bębna 29,5 obr/min

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Charakterystyka produktu

Bęben ze stalowej blachy z wzmocnionym dnem

Bęben wykonany z jednego kawałka stalowej blachy eliminuje spawy i łączenia, które są typowymi punktami słabości w tańszych konstrukcjach. Wzmocnione dno zwiększa odporność na naprężenia przy pracy z ciężkimi mieszankami betonowymi.

Żeliwny wieniec i zębatka napędowa

Elementy napędowe z żeliwa charakteryzują się znacznie wyższą odpornością na ścieranie w porównaniu z odpowiednikami ze stopów aluminium lub tworzyw. Przekłada się to bezpośrednio na żywotność układu przeniesienia napędu przy intensywnym użytkowaniu.

Gumowa uszczelka bębna

Uszczelka zapobiega wyciekaniu mieszanki w okolicach otworu bębna podczas pracy i przechylania. Ogranicza straty materiału i zmniejsza konieczność czyszczenia ramy nośnej po każdym cyklu mieszania.

Koło przechyłu i kółka transportowe

Koło przechyłu umożliwia płynną regulację kąta nachylenia bębna — zarówno podczas mieszania, jak i przy wylewaniu gotowej mieszanki. Dwa kółka transportowe w zestawie pozwalają na przemieszczanie urządzenia o wadze 82 kg bez konieczności jego demontażu.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD493
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Moc silnika	1350 W
Pojemność całkowita bębna	230 L
Średnica otworu bębna	375 mm
Obroty bębna	29,5 obr/min
Wymiary zewnętrzne	126 × 850 × 1500 mm
Waga	82 kg

Zawartość zestawu

Betoniarka KD493, 2 kółka transportowe, zestaw akcesoriów montażowych, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja producenta 12 miesięcy.

Zastosowanie

-
- Mieszanie betonu przy fundamentach, wylewkach i słupach
 - Przygotowywanie zapraw cementowych i cementowo-wapiennych
 - Mieszanie tynków maszynowych i ręcznych
 - Przygotowywanie klejów do płytek i materiałów budowlanych
 - Prace remontowe wymagające cyklicznego wytwarzania mieszanek
 - Budowa ogrodzeń, podmurówek i elementów małej architektury
 - Układanie kostki brukowej i obrzeży — przygotowanie podsypki cementowej

Użytkowanie i konserwacja

Prędkość obrotowa bębna wynosząca 29,5 obr/min jest typowa dla betoniarek grawitacyjnych tej klasy — zapewnia skuteczne mieszanie bez nadmiernego napowietrzania mieszanki. Otwór bębna o średnicy 375 mm należy uwzględnić przy planowaniu załadunku materiałów sypkich i wody.

Po każdym cyklu pracy zaleca się przepłukanie bębna wodą przed zastygnięciem resztek mieszanki. Żeliwne elementy napędowe (wieniec i zębatka) wymagają okresowego smarowania smarem stałym zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi — zaniedbanie tego obowiązku skraca żywotność układu napędowego. Urządzenie należy przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, szczególnie w okresach dłuższego postoju.

Betoniarka zasilana jest ze standardowej sieci 230 V / 50 Hz. Przy podłączaniu przez przedłużacz należy stosować kable o przekroju dostosowanym do poboru mocy 1350 W — zbyt cienki przekrój przewodów może powodować spadki napięcia i przeciążenia silnika.