

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-do-plyt-g-k-sch01b01901-schmith-p-58727.html>

## Bit do płyt G-K SCH01B01901 SCHMITH

Cena brutto	<b>3,82 zł</b>
Cena netto	<b>3,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH01B01901</b>
Kod producenta	<b>SCH01B01901</b>
Kod EAN	<b>5902004728698</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Bit do płyt G-K SCH01B01901 SCHMITH

Końcówka wkrętakowa PH2 wykonana ze stali S2, przeznaczona do montażu płyt gipsowo-kartonowych. Zestaw zawiera 2 sztuki końcówek z uchwytem 1/4".

Typ końcówki PH2 (Phillips)

Materiał Stal S2

Uchwyt 1/4" hex

Zawartość zestawu 2 sztuki

### Charakterystyka

#### Końcówka PH2

Rozmiar PH2 (Phillips nr 2) to najpopularniejszy typ końcówki krzyżakowej, kompatybilny z wkrętami stosowanymi w montażu płyt G-K o średnicy 3,5-4,8 mm. Geometria krzyżaka zapewnia lepsze prowadzenie i mniejsze ryzyko ześlizgnięcia niż standardowe końcówki płaskie.

#### Stal S2

Stal narzędziowa S2 charakteryzuje się zwiększoną twardością (58-62 HRC) i odpornością na skręcanie. W porównaniu do standardowej stali chromowo-wanadowej (CrV) wykazuje lepszą odporność na zużycie przy intensywnej pracy z materiałami o różnej twardości.

### Uchwyt 1/4" hex

Sześciokątny uchwyt 1/4" (6,35 mm) to standard w elektronarzędziach i wkrętarkach akumulatorowych. Zapewnia stabilne mocowanie bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Pasuje do większości uchwytów szybkozłącznych oraz magnetycznych.

### Zestaw 2 sztuki

Dwie końcówki w zestawie pozwalają na kontynuację pracy w przypadku zużycia lub uszkodzenia pierwszej. Przy intensywnym montażu płyt G-K możliwość szybkiej wymiany końcówki ogranicza przestoje.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH01B01901
Producent	SCHMITH
Typ końcówki	PH2 (Phillips)
Materiał	Stal S2
Typ uchwytu	1/4" hex (6,35 mm)
Zastosowanie	Płyty gipsowo-kartonowe (G-K)
Liczba sztuk w zestawie	2

## Zastosowanie

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i sufitach
- Wkręcanie wkrętów samowiercących do profili stalowych CW/UW
- Montaż płyt G-K na konstrukcjach drewnianych
- Prace wykończeniowe w budownictwie suchej zabudowy
- Instalacja sufitów podwieszanych z płyt G-K
- Montaż zabudów instalacyjnych i ścianek działowych
- Prace remontowe wymagające demontażu i ponownego montażu płyt

### Kompatybilność z wkrętami

Końcówka PH2 współpracuje z wkrętami do płyt G-K o długości 25-55 mm i średnicy łba 7-8 mm. Sprawdź oznaczenie na opakowaniu wkrętów – powinno zawierać informację PH2 lub Phillips 2. Użycie niewłaściwego rozmiaru końcówki prowadzi do uszkodzenia

---

gniazda wkręta i utraty kontroli nad momentem dokręcania.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan końcówki – uszkodzone krawędzie krzyżaka prowadzą do ześlizgiwania się z gniazda wkręta. Podczas wkręcania zachowaj prostopadłość osi końcówki do powierzchni płyty – odchylenie powoduje szybsze zużycie zarówno końcówki, jak i gniazda wkręta.

Po zakończeniu pracy oczyść końcówkę z pyłu gipsowego i ewentualnych zanieczyszczeń. Stal S2 jest odporna na korozję, ale długotrwałe przechowywanie w wilgotnym środowisku może prowadzić do powierzchniowego utlenienia. Przechowuj końcówki w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanym organizerze na bity.

Wymień końcówkę, gdy zauważysz widoczne zaokrąglenie krawędzi krzyżaka, trudności z osadzeniem w gnieździe wkręta lub częste ześlizgiwanie się podczas pracy. Zużyta końcówka zwiększa ryzyko uszkodzenia łba wkręta i pogarsza jakość montażu.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego montażu płyt G-K przydatne mogą być: wkręty samowiercące do płyt G-K o długości dostosowanej do grubości płyty, uchwyt magnetyczny na bity wydłużający zasięg pracy, a także zestaw bitów różnych typów (PH1, PH2, PZ2) do prac wymagających użycia różnych wkrętów.

...