

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-ph3x50-sb-ph3-50-schmith-p-30534.html>

BIT PH3x50 SB-PH3 50 SCHMITH

Cena brutto	0,43 zł
Cena netto	0,35 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SB-PH3/50
Kod producenta	SB-PH3/50
Kod EAN	5902004703268
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Bit krzyżowy PH3 x 50 mm Schmith SB-PH3/50

Profesjonalna końcówka wkrętakowa krzyżowa Phillips PH3 o długości 50 mm, przeznaczona do intensywnej pracy z wiertarko-wkrętarkami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej (CrV) w technologii odkuwania matrycowego, zapewnia zwiększoną trwałość przy dużych obciążeniach.

Typ PH3 krzyżowy

Długość 50 mm

Materiał Stal CrV

Model SB-PH3/50

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się zwiększoną odpornością na zużycie i odkształcenia. Stop chromu i wanadu zapewnia twardość przy zachowaniu elastyczności, co przeciwdziała pękaniu końcówki pod dużym obciążeniem skrętnym.

Odkuwanie matrycowe

Proces produkcji polegający na formowaniu metalu pod wysokim ciśnieniem w matrycy. Zapewnia jednolitą strukturę materiału bez

wewnętrznych naprężeń, co przekłada się na większą wytrzymałość w porównaniu z bitami frezowanymi.

Specjalne hartowanie

Obróbka cieplna zwiększająca twardość warstwy wierzchniej przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Dzięki temu bit nie kruszy się przy uderzeniach i zachowuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkręta nawet po długotrwałym użytkowaniu.

Rozmiar PH3

Końcówka Phillips nr 3 – największy powszechnie stosowany rozmiar, przeznaczony do wkrętów o średnicy 5-7 mm. Stosowana w konstrukcjach stalowych, montażu mebli przemysłowych i przy pracach wymagających dużych momentów dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model / Symbol	SB-PH3/50
Typ końcówki	Krzyżowy Phillips (PH)
Rozmiar	PH3
Długość całkowita	50 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Technologia produkcji	Odkuwanie matrycowe
Obróbka powierzchni	Specjalne hartowanie
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość sprzedażowa	10 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004703268

Zastosowanie

- Montaż konstrukcji stalowych i metalowych z wkrętami o dużej średnicy
- Prace stolarskie i meblarskie przy użyciu wkrętów do drewna PH3
- Instalacje przemysłowe wymagające częstego wkręcania i wykręcania
- Montaż elewacji, okładzin i systemów fasadowych
- Prace konserwacyjne i serwisowe w maszynach i urządzeniach
- Budowa palet, skrzyń i konstrukcji drewnianych
- Montaż systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kompatybilność z narzędziami

Bit pasuje do wszystkich wiertarko-wkrętarek z uchwytem standardowym 1/4" (6,35 mm) – zarówno sieciowych, jak i akumulatorowych. Długość 50 mm zapewnia wystarczający zasięg przy standardowych zastosowaniach bez konieczności stosowania przedłużki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar bitu odpowiada wkrętowi – użycie niewłaściwego rozmiaru prowadzi do uszkodzenia gniazda wkręta i przyspieszonego zużycia końcówki. Bit PH3 stosuje się wyłącznie do wkrętów Phillips nr 3, nie jest kompatybilny z wkrętami Pozidriv (PZ) mimo podobnego wyglądu.

Podczas pracy należy zachować prostopadłość osi bitu do wkręcanego elementu. Nachylenie pod kątem powoduje jednostronne zużycie końcówki i może doprowadzić do wyślizgnięcia z gniazda wkręta.

W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się okresowe czyszczenie bitu z pyłu i wiórów, które mogą gromadzić się w rowkach krzyżowych i zmniejszać przyczepność. Po pracy w wilgotnych warunkach warto zabezpieczyć bit preparatem antykorozyjnym.

Oznaki zużycia wymagające wymiany

Bit należy wymienić, gdy widoczne jest zaokrąglenie krawędzi ramion krzyża, pojawiają się pęknięcia lub gdy końcówka zaczyna wyślizgiwać się z gniazda wkręta przy normalnym nacisku. Kontynuowanie pracy zużytym bitem prowadzi do uszkodzenia wkrętów i obniżenia jakości połączeń.

...