

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-pz3x25-sb-pz3-25-schmith-p-30372.html>



BIT PZ3x25 SB-PZ3 25 SCHMITH

Cena brutto	0,26 zł
Cena netto	0,21 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SB-PZ3/25
Kod producenta	SB-PZ3/25
Kod EAN	5902004703190
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Bit PZ3×25 mm Schmith SB-PZ3/25

Końcówka wkrętaskowa Pozidriv PZ3 o długości 25 mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do prac montażowych z użyciem wiertarko-wkrętarek.

Typ grotu PZ3 (Pozidriv)
Długość 25 mm
Materiał Stal Cr-V
Obróbka Hartowanie

Charakterystyka techniczna

Profil Pozidriv PZ3

System PZ wyposażony w cztery dodatkowe krawędzie tnące zwiększa powierzchnię kontaktu z gniazdem wkrętu. Konstrukcja ta umożliwia przenoszenie wyższego momentu obrotowego niż standardowy profil krzyżowy (PH) oraz zmniejsza ryzyko wyslizgiwania się bitu z gniazda podczas dokręcania.

Stal chromowo-wanadowa

Materiał Cr-V charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie ścierne. Dodatek chromu poprawia odporność na

korozję, a wanad zwiększa wytrzymałość mechaniczną przy obciążeniach dynamicznych, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu.

Proces kucia matrycowego

Technologia odkuwania zapewnia odpowiednią strukturę materiału i eliminuje wewnętrzne naprężenia. Hartowanie zwiększa twardość powierzchni, co przekłada się na odporność bitu na odkształcenia przy dużych obciążeniach skrętnych.

Długość robocza 25 mm

Standardowa długość zapewniająca uniwersalność zastosowania w większości prac montażowych. Bit o tej długości nadaje się do montażu w uchwytach standardowych wiertarko-wkrętarek oraz adapterów magnetycznych.

Specyfikacja techniczna

Model	SB-PZ3/25
Typ grotu	PZ3 (Pozidriv)
Długość całkowita	25 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Proces produkcji	Odkuwanie matrycowe z hartowaniem
Typ uchwytu	Sześciokąt 1/4" (6,35 mm)
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Montaż elementów konstrukcyjnych z wkrętami Pozidriv PZ3
- Prace stolarskie przy montażu mebli i stolarki budowlanej
- Montaż instalacji elektrycznych i osprzętu elektrotechnicznego
- Prace przy montażu płyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych
- Montaż elementów metalowych wymagających dużego momentu dokręcania
- Prace serwisowe w branży automotive przy użyciu wkrętów PZ
- Montaż osprzętu sanitarnego i elementów wyposażenia wnętrz

Kompatybilność z narzędziami

Bit pasuje do wszystkich wiertarko-wkrętarek i wkrętarek akumulatorowych wyposażonych w standardowy uchwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm). Można go montować bezpośrednio w uchwycie szybkozłącznym lub za pomocą przedłużki/adaptera magnetycznego.

Różnice między profilami PZ i PH

Profil Pozidriv (PZ) różni się od standardowego profilu krzyżowego Phillips (PH) dodatkowym zestawem mniejszych krawędzi ułożonych pod kątem 45° względem głównych rowków. Ta konstrukcja zwiększa powierzchnię styku i pozwala na przenoszenie większych momentów obrotowych bez ryzyka uszkodzenia gniazda. Wkręty PZ i PH nie są wzajemnie zamienne — użycie niewłaściwego bitu prowadzi do uszkodzenia zarówno grotu, jak i gniazda wkrętu.

Rozpoznawanie profilu

Wkręty Pozidriv można rozpoznać po dodatkowych małych rowkach między głównymi ramionami krzyża oraz po oznaczeniach "PZ" na główce lub opakowaniu. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że bit odpowiada typowi gniazda — użycie bitu PH w wkręcie PZ (lub odwrotnie) prowadzi do szybkiego zużycia narzędzia.

Produkty powiązane

Do pracy z bitem PZ3 warto rozważyć: przedłużki magnetyczne (ułatwiają dostęp w trudno dostępnych miejscach), zestawy bitów Pozidriv w różnych rozmiarach (PZ1, PZ2, PZ3), adaptory kątowe (montaż w ograniczonej przestrzeni) oraz uchwyty bitów z regulacją momentu obrotowego.

...