

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-sl45x25-sb-sl4-5-25-schmith-p-30512.html>



BIT SL4.5x25 SB-SL4,5 25 SCHMITH

Cena brutto	0,26 zł
Cena netto	0,21 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SB-SL4,5/25
Kod producenta	SB-SL4,5/25
Kod EAN	5902004703145
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Bit płaski SL4.5×25 mm Schmith SB-SL4,5/25

Końcówka wkrętakowa płaska przeznaczona do wiertarek i wkrętarek sieciowych oraz akumulatorowych. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej (CrV) metodą odkuwania matrycowego, co zapewnia zwiększoną wytrzymałość przy intensywnej pracy.

Typ profilu	Płaski SL4.5
Długość	25 mm
Materiał	Stal CrV
Ilość w opakowaniu	10 szt.

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Materiał ten zapewnia dłuższą żywotność narzędzia przy regularnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Proces hartowania

Specjalna obróbka cieplna zwiększa twardość powierzchni końcówki, co ogranicza ryzyko odkształceń i zużycia podczas pracy z twardszymi materiałami lub przy dużych momentach obrotowych.

Odkuwanie matrycowe

Technologia formowania pod wysokim ciśnieniem w matrycach zapewnia jednorodną strukturę materiału i precyzyjne wymiary. Metoda ta zwiększa wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z bitami frezowanymi.

Kompaktowa długość 25 mm

Krótką końcówkę zapewnia lepszą kontrolę nad narzędziem i umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowe bity mogłyby utrudniać manewrowanie.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SB-SL4,5/25
Typ profilu	Płaski (Slotted)
Rozmiar profilu	SL4.5
Długość całkowita	25 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka powierzchni	Hartowanie specjalne
Metoda produkcji	Odkuwanie matrycowe
Ilość sprzedażowa	10 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004703145

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub z rowkiem prostym o szerokości 4,5 mm
- Prace instalacyjne w elektrotechnice i elektronice
- Montaż elementów wyposażenia wnętrz
- Prace serwisowe urządzeń AGD i elektroniki użytkowej
- Produkcja seryjna i linie montażowe
- Prace warsztatowe przy średniej i wysokiej częstotliwości użytkowania
- Zastosowania wymagające odporności na duże obciążenia

Kompatybilność z narzędziami

Bit posiada standardowy chwyt 1/4" hex (6,35 mm), który pasuje do wszystkich wiertarek, wkrętarek akumulatorowych i sieciowych oraz uchwytów magnetycznych wyposażonych w gniazdo sześciokątne. Przed zastosowaniem należy upewnić się, że szerokość rowka śruby odpowiada rozmiarowi SL4.5.

Użytkowanie i konserwacja

Aby zapewnić długą żywotność końcówki, należy dobierać rozmiar bitu do szerokości rowka śruby – zbyt wąski bit może uszkodzić rowek, zbyt szeroki nie zapewni odpowiedniego przeniesienia momentu. Podczas pracy należy dociskać narzędzie do śruby, aby uniknąć wyslizgiwania się końcówki.

Po użyciu warto usunąć zanieczyszczenia i zabezpieczyć bit przed wilgocią. Regularne czyszczenie i przechowywanie w suchym miejscu wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy warto rozważyć zestawy bitów płaskich w różnych rozmiarach (SL3, SL5, SL6) oraz uchwyty magnetyczne wydłużające zasięg narzędzia w trudno dostępnych miejscach.

...