

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-torx-t10x25-sbt-10-schmith-p-30552.html>



BIT TORX T10X25 SBT-10 SCHMITH

Cena brutto	0,25 zł
Cena netto	0,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SBT-10
Kod producenta	SBT-10
Kod EAN	5902004703053
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Bit TORX T10 x 25 mm Schmith SBT-10

Końcówka wkrętakowa z grotem TORX T10 wykonana ze stali chromowo-wanadowej, hartowana i odkuwana matrycowo. Przeznaczona do pracy z wkrętarkami i wiertarko-wkrętarkami w standardowym uchwycie 1/4".

Typ grotu TORX T10
Długość 25 mm
Materiał CrV (chromowo-wanadowa)
Uchwyt 1/4" (6,35 mm)

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał o podwyższonej twardości i wytrzymałości. Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję, a wanad poprawia elastyczność i odporność na ścieranie podczas pracy pod obciążeniem.

Odkuwanie matrycowe i hartowanie

Proces produkcji zapewnia zwartą strukturę materiału i eliminuje wewnętrzne naprężenia. Hartowanie zwiększa twardość powierzchniową, co przekłada się na dłuższą żywotność grotu.

Odporność na odkształcenia

Konstrukcja wytrzymuje wysokie momenty obrotowe bez deformacji grotu. Istotne przy pracy z mocno dokręconymi śrubami lub podczas montażu z użyciem wkrętarek udarowych.

Standardowy uchwyt 1/4"

Sześciokątny trzpień 6,35 mm kompatybilny z większością wkrętarek, wiertarko-wkrętarek oraz uchwytów szybkomocujących dostępnych na rynku.

Specyfikacja techniczna

Model	SBT-10
Producent	Schmith
Typ grotu	TORX T10
Długość całkowita	25 mm
Typ uchwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal stopowa CrV (chromowo-wanadowa)
Obróbka cieplna	Hartowanie
Proces produkcji	Odkuwanie matrycowe
Przeznaczenie	Prace montażowe i serwisowe, praca seryjna

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub z gniazdem TORX T10
- Prace serwisowe przy sprzęcie elektronicznym i AGD
- Montaż mebli z połączeniami TORX
- Prace instalacyjne w branży elektrycznej
- Serwis samochodowy – elementy wyposażenia wnętrza
- Montaż osprzętu i akcesoriów budowlanych
- Praca seryjna wymagająca dużej częstotliwości dokręcania
- Zastosowania profesjonalne z wysokimi obciążeniami

Jak sprawdzić kompatybilność z śrubą?

Grot TORX T10 pasuje do śrub oznaczonych symbolem T10. Sprawdź oznaczenie na opakowaniu śrub lub zmierz średnicę gwiazdy w gnieździe – dla T10 wynosi ona około 2,74 mm. Bit powinien wchodzić w gniazdo bez luzu, zapewniając pełne przyleganie wszystkich ramion.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że bit jest prawidłowo zamocowany w uchwycie wkrętarci – luz może prowadzić do uszkodzenia grotu lub śruby. Podczas dokręcania utrzymuj oś narzędzia prostopadle do powierzchni śruby, aby uniknąć ścierania krawędzi grotu.

Po zakończeniu pracy oczyść bit z zanieczyszczeń i pyłu. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanym organizerze lub kasecie na bity. Regularna kontrola stanu grotu pozwala uniknąć uszkodzenia śrub – zużyty bit należy wymienić.

Bit jest przystosowany do pracy seryjnej, jednak przy intensywnym użytkowaniu z wkrętarcami udarowymi naturalne jest stopniowe zużycie krawędzi roboczych. W przypadku zauważalnego luzu w gnieździe śruby lub ślizgania się grotu, wymień bit na nowy.

Produkty powiązane

Do pracy z bitem TORX T10 mogą być potrzebne: uchwyty magnetyczne wydłużające zasięg, zestawy bitów TORX w różnych rozmiarach (T8, T15, T20), adaptery do wkrętarek oraz kasety organizerów na końcówki wkrętarkowe.

...