Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 05:07

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/bit-udarowy-hex-h6-25mm-5szt-sch01b03043-schmith-p-58750.html

Bit udarowy Hex H6 25mm 5SZT SCH01B03043 SCHMITH

Cena brutto	**7,43 zł**
Cena netto	**6,04 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**natychmiast**
Numer katalogowy	**SCH01B03043**
Kod producenta	**SCH01B03043**
Kod EAN	**5902004728438**
Producent	**Narzędzia SCHMITH**

Opis produktu

Bit udarowy Hex H6 25mm 5szt SCHMITH SCH01B03043

Zestaw końcówek udarowych ze stali S2 do śrub z łbem sześciokątnym. Przeznaczone do wkrętarek i wkrętarek udarowych z chwytem 1/4 cala.

Typ końcówki Hex H6

Materiał Stal S2

Długość 25 mm

Ilość w zestawie 5 sztuk

Charakterystyka techniczna

Stal S2 z kucia na zimno

Materiał S2 to stop chromowo-krzemowo-molibdenowy o twardości 58-61 HRC w skali Rockwella. Kucie na zimno zwiększa gęstość struktury krystalicznej, co przekłada się na wyższą odporność na skręcanie i złamania przy dużych obciążeniach.

Profil sześciokątny Hex H6

Końcówka Hex ma sześć płaskich powierzchni styku ze śrubą, co zapewnia równomierny rozkład naprężeń i minimalizuje ryzyko ześlizgnięcia. Oznaczenie H6 określa rozmiar klucza – 6 mm między przeciwległymi ścianami.

Namagnesowany grot

Magnetyczna końcówka utrzymuje śrubę na grocie podczas pozycjonowania, co przyspiesza pracę w miejscach o ograniczonym dostępie i zmniejsza ryzyko upuszczenia elementów złącznych.

Moment obrotowy 800 kgf/cm

Parametr określający maksymalne obciążenie, jakie może przenieść bit bez uszkodzenia. Wartość 800 kgf/cm (78,4 Nm) pozwala na pracę z wkrętarkami udarowymi przy dokręcaniu połączeń konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01B03043
Typ końcówki	Hex H6 (sześciokąt wewnętrzny 6 mm)
Długość	25 mm
Rozmiar uchwytu	1/4 cala (6,35 mm)
Materiał	Stal narzędziowa S2
Twardość	58-61 HRC
Technologia produkcji	Kucie na zimno
Grot	Namagnesowany
Maksymalny moment obrotowy	800 kgf/cm (78,4 Nm)
Kolor	Niebieski
Ilość w zestawie	5 sztuk

Zastosowanie

- Montaż mebli z śrubami sześciokątnymi
- Instalacje elektryczne i elektroniczne
- Prace przy montażu urządzeń AGD i RTV
- Naprawy sprzętu mechanicznego i narzędzi
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace warsztatowe przy wkrętarkach udarowych
- Serwis rowerowy i motocyklowy
- Instalacje przemysłowe wymagające połączeń z dużym momentem

Kompatybilność i użytkowanie

Sprawdzanie kompatybilności

Bit pasuje do wszystkich wkrętarek i wkrętarek udarowych z chwytem 1/4 cala. Przed użyciem należy upewnić się, że rozmiar śruby odpowiada profilowi H6 – klucz imbusowy 6 mm musi pasować do gniazda śruby. Długość 25 mm to standard dla większości zastosowań warsztatowych.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić bit z pyłu i zanieczyszczeń. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Regularne sprawdzanie stanu grotu pozwala wykryć zużycie przed utratą precyzji połączenia ze śrubą. Zestaw 5 sztuk zapewnia rezerwę na wypadek intensywnego użytkowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy warto rozważyć zestawy bitów w różnych rozmiarach Hex (H4, H5, H7, H8) oraz adaptery magnetyczne zwiększające zasięg pracy. Uchwyty szybkozłączne 1/4 cala ułatwiają wymianę końcówek podczas pracy z różnymi typami śrub.

```
```