

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-udarowy-t15-25mm-s2-box-t00177-25-10-tvardy-p-49852.html>

Bit udarowy T15 25mm S2 - box T00177-25-10 Tvardy

Cena brutto	17,19 zł
Cena netto	13,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00177-25-10
Kod producenta	T00177-25-10
Kod EAN	5901477193132
Producent	Tvardy

Opis produktu

Bit udarowy T15 25mm S2 - box (10/120)

Końcówka wkrętakowa do wkrętów z gniazdem Torx T15, wykonana ze stali chromowo-wanadowej S2. Długość robocza 25 mm zapewnia dostęp do standardowych połączeń śrubowych. Konstrukcja przystosowana do pracy z wkrętarkami udarowymi.

Typ gniazda Torx T15
Materiał Stal S2
Długość 25 mm
Opakowanie 10 szt.

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa S2

Materiał o twardości 58-62 HRC zapewnia odporność na ścieranie przy zachowaniu elastyczności. Stop chromowo-wanadowy wytrzymuje obciążenia udarowe bez pęknięcia, co wydłuża okres użytkowania bitu w porównaniu do standardowej stali narzędziowej.

System Torx T15

Sześcioramienny profil gwiazdzisty o rozmiarze T15 (średnica wpisanego okręgu 3,27 mm) zwiększa powierzchnię styku z gniazdem śruby. Konstrukcja redukuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i uszkodzenia gniazda wkręta podczas dokręcania.

Długość robocza 25 mm

Standardowa długość bitów montażowych umożliwia pracę z większością wkrętarek i adapterów. Kompaktowy rozmiar zapewnia stabilność podczas przekazywania momentu obrotowego i ułatwia operowanie w ograniczonej przestrzeni roboczej.

Magnetyczna końcówka

Magnes w końcówce roboczej przytrzymuje wkręt na bicie podczas pozycjonowania. Rozwiązanie przyspiesza montaż, szczególnie przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub nad głową, gdzie ręczne przytrzymywanie śruby jest utrudnione.

Specyfikacja techniczna

Model	T00177-25-10
Typ gniazda	Torx T15
Materiał	Stal chromowo-wanadowa S2
Długość całkowita	25 mm
Twardość	58-62 HRC
Typ chwytu	1/4" hex (6,35 mm)
Magnetyczna końcówka	Tak
Przeznaczenie	Wkrętarki udarowe i standardowe
Ilość w opakowaniu	10 sztuk
Ilość w kartonie zbiorczym	120 sztuk (12 boxów)

Zastosowanie

- Montaż mebli z płyt wiórowych i MDF ze śrubami Torx
- Instalacje elektroniczne i elektryczne z wkrętami zabezpieczającymi
- Prace przy sprzęcie AGD i RTV wyposażonym w śruby Torx
- Montaż elementów motoryzacyjnych (panele, tapicerka, elementy wykończeniowe)
- Instalacje oświetleniowe i osprzętu elektrycznego
- Prace przy wyposażeniu sportowym i rekreacyjnym
- Montaż osprzętu budowlanego i akcesoriów wykończeniowych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Bit pasuje do wszystkich wkrętarek z uchwytem 1/4" hex (6,35 mm). Można go montować bezpośrednio w uchwycie szybkozłącznym lub za pomocą magnetycznego uchwytu bitów. Konstrukcja wytrzymuje pracę z wkrętarkami udarowymi o maksymalnym momencie obrotowym do 150 Nm.

Rozpoznawanie rozmiaru Torx

Rozmiar T15 oznacza średnicę wpisanego okręgu 3,27 mm. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić oznaczenie na głowicy śruby lub zmierzyć średnicę gniazda. Użycie niewłaściwego rozmiaru bitu prowadzi do uszkodzenia gniazda wkręta i skrócenia żywotności narzędzia.

Utrzymanie sprawności

Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia z powierzchni roboczej bitu za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Regularny przegląd końcówki roboczej pozwala wykryć oznaki zużycia przed utratą dokładności połączenia z gniazdem śruby.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z wkrętami Torx warto rozważyć zestaw bitów w różnych rozmiarach (T10, T15, T20, T25, T30) oraz magnetyczny uchwyt wydłużający, który ułatwia dostęp do głęboko osadzonych śrub.