

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-udarowy-t25-25mm-s2-box-101001200-p-49854.html>



Bit udarowy T25 25mm S2 - box (10/100/1200)

Cena brutto	15,59 zł
Cena netto	12,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00179-25-10
Kod producenta	T00179-25-10
Kod EAN	5901477193217
Producent	Tvardy

Opis produktu

Bit udarowy T25 25mm S2 - box (10/100/1200)

Profesjonalny bit udarowy z końcówką Torx T25, wykonany ze stali narzędziowej S2. Przeznaczony do pracy z wkrętarkami udarowymi w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

Typ końcówki Torx T25
Długość 25 mm
Materiał Stal S2
Pakowanie 10 szt.

Charakterystyka techniczna

Stal narzędziowa S2
Materiał charakteryzujący się twardością 58-60 HRC i zwiększoną odpornością na obciążenia dynamiczne. Stal S2 zawiera dodatki krzemu i chromu, co zapewnia lepszą absorpcję uderzeń w porównaniu ze standardową stalą narzędziową. Oznacza to dłuższą żywotność bita przy pracy z wkrętarkami udarowymi.

Końcówka Torx T25

Sześcioramienny profil gwiaździsty zapewniający większą powierzchnię styku z gniazdem wkręta. Konstrukcja Torx minimalizuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego niż standardowe profile krzyżakowe, co jest istotne przy dokręcaniu elementów złącznych w materiałach twardych.

Długość robocza 25 mm

Kompaktowa długość umożliwiająca pracę w ograniczonej przestrzeni montażowej. Format 25 mm jest standardem dla bitów do wkrętarek udarowych i zapewnia kompromis między zwięzłością a stabilnością podczas operacji wkręcania. Odpowiedni do większości typowych zastosowań montażowych.

Magnetyczna końcówka

Wbudowany magnetyzm utrzymuje element złączny na końcówce bita, co eliminuje konieczność przytrzymywania śruby drugą ręką. Funkcja szczególnie przydatna podczas pracy w trudno dostępnych miejscach lub przy montażu nad głową, gdzie stabilne trzymanie wkręta jest utrudnione.

Specyfikacja techniczna

Model	T00179-25-10
Typ profilu	Torx T25
Długość całkowita	25 mm
Materiał	Stal narzędziowa S2
Twardość	58-60 HRC
Typ uchwytu	Sześciokąt 1/4" (6,35 mm)
Magnetyczna końcówka	Tak
Przeznaczenie	Wkrętarki udarowe
Ilość w opakowaniu	10 sztuk
Opcje zakupu hurtowego	100 szt. / 1200 szt.

Zastosowanie

- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Instalacje elektryczne i systemów wentylacyjnych
- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych
- Prace przy montażu mebli z elementami metalowymi
- Instalacja osprzętu budowlanego i fasad

-
- Montaż elementów w przemyśle motoryzacyjnym
 - Prace serwisowe przy sprzęcie elektronicznym
 - Montaż ogrodzeń i konstrukcji zewnętrznych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Bit pasuje do wszystkich wkrętarek i wkrętarek udarowych z uchwytem 1/4" (6,35 mm). Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy wkręty posiadają gniazdo Torx T25 – profil ten nie jest kompatybilny z innymi typami łbów (PH, PZ, H). Wkręty Torx oznaczone są symbolem gwiazdki na łbie.

Zalecenia eksploatacyjne

Aby maksymalnie wydłużyć żywotność bita, należy stosować odpowiednią prędkość obrotową wkrętarki – zbyt wysoka może prowadzić do przegrzania końcówki. Podczas pracy bit powinien być wprowadzony prostopadle do osi wkręta na pełną głębokość gniazda. Regularne czyszczenie końcówki z zanieczyszczeń metalowych zapobiega zmniejszeniu przyczepności magnetycznej.

Moment dokręcania

Wkręty Torx T25 zazwyczaj wymagają momentu dokręcania w zakresie 3-8 Nm, w zależności od materiału podłoża i średnicy wkręta. Przekroczenie zalecanego momentu może prowadzić do uszkodzenia gniazda wkręta lub samego bita. W przypadku wkrętarek z regulacją momentu zaleca się ustawienie wartości zgodnej z zaleceniami producenta elementów złącznych.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć zestaw bitów Torx w różnych rozmiarach (T10, T15, T20, T25, T30, T40), uchwyt magnetyczny wydłużający oraz wkręty Torx T25 w różnych długościach. Dla zastosowań wymagających większej precyzji dostępne są także bity z końcówką antypoślizgową oraz bity długie 50 mm i 75 mm.