

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-udarowy-t25-50mm-s2-box-t00179-50-10-tvardy-p-49872.html>

## Bit udarowy T25 50mm S2 - box T00179-50-10 Tvardy

Cena brutto	<b>22,57 zł</b>
Cena netto	<b>18,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T00179-50-10</b>
Kod producenta	<b>T00179-50-10</b>
Kod EAN	<b>5901477193248</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Bit udarowy T25 50mm S2 - box (10/120)

Profesjonalny bit udarowy ze stali S2 przeznaczony do wkrętów Torx T25. Konstrukcja dostosowana do pracy z wkrętarkami udarowymi, magnetyczna końcówka zapewniająca stabilne utrzymanie elementów złącznych.

Typ gniazda Torx T25

Długość 50 mm

Materiał Stal S2

Zawartość opakowania 10 szt.

### Charakterystyka techniczna

#### Stal S2 - odporność na obciążenia udarowe

Stal narzędziowa S2 charakteryzuje się twardością 58-60 HRC oraz podwyższoną odpornością na udary w porównaniu do standardowej stali chromowo-wanadowej. Zwiększa to żywotność bita podczas pracy z wkrętarkami udarowymi, gdzie występują cykliczne obciążenia impulsowe.

## Gniazdo Torx T25

Profil Torx zapewnia sześciopunktowy kontakt ze śrubą, rozkładając siły na większą powierzchnię. Redukuje to ryzyko ścierania gniazda wkręta oraz ślizgania się bita. T25 to jeden z najpopularniejszych rozmiarów w zastosowaniach konstrukcyjnych i montażowych.

## Długość robocza 50 mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę w głębszych gniazdach montażowych oraz w miejscach, gdzie standardowe bity 25 mm są niewystarczające. Zwiększa zasięg roboczy bez konieczności stosowania przedłużeń, co poprawia stabilność i kontrolę podczas wkręcania.

## Magnetyczna końcówka

Zintegrowany magnes utrzymuje wkręt na bicie podczas pozycjonowania i wkręcania. Ogranicza to ryzyko upadku elementów złącznych, szczególnie podczas pracy w pozycjach utrudnionych lub nad głową.

## Specyfikacja techniczna

Model	T00179-50-10
Typ gniazda	Torx T25
Długość całkowita	50 mm
Materiał	Stal S2 (stal narzędziowa udarowa)
Twardość	58-60 HRC
Typ uchwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Końcówka	Magnetyczna
Przeznaczenie	Wkrętarki udarowe i standardowe
Zawartość opakowania	10 sztuk
Opakowanie zbiorcze	120 sztuk (12 boxów po 10 szt.)

## Zastosowanie

- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Instalacje elektryczne - szafki rozdzielcze, puszk instalacyjne
- Montaż mebli z systemami złączowymi Torx
- Prace samochodowe - montaż elementów nadwozia i wnętrza
- Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
- Montaż systemów elewacyjnych
- Prace wykończeniowe - ościeżnice, listwy, akcesoria
- Montaż urządzeń AGD i sprzętu elektronicznego

---

## Kompatybilność z narzędziami

Bit posiada standardowy uchwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm), kompatybilny ze wszystkimi wkrętarkami akumulatorowymi, udarowymi, wiertarko-wkrętarkami oraz adapterami i uchwytami bitów. Konstrukcja wzmocniona pozwala na wykorzystanie pełnej mocy wkrętarek udarowych bez ryzyka uszkodzenia.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić zgodność rozmiaru bity z gniazdem wkręta. Profil Torx T25 nie jest kompatybilny z innymi rozmiarami Torx ani systemami krzyżakowymi. Bit należy osadzić do oporu w uchwycie wkrętarki, zapewniając pełne zamocowanie.

Podczas pracy zaleca się utrzymywanie bity prostopadle do powierzchni wkręta, co minimalizuje zużycie profilu. W przypadku wkrętarek udarowych warto dostosować moment obrotowy do rodzaju materiału i długości wkręta.

Po zakończeniu pracy bit należy oczyścić z zanieczyszczeń. Magnetyczna końcówka może gromadzić wióry metalowe - regularne czyszczenie zapobiega osłabieniu siły magnesu. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć bity Torx w innych rozmiarach (T10, T15, T20, T30, T40) oraz uchwyty magnetyczne i przedłużki bitów umożliwiające pracę w specyficznych warunkach montażowych.