

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-udarowy-t25-50mm-s2-box-t00179-50-10-tvardy-p-49872.html>

Bit udarowy T25 50mm S2 - box T00179-50-10 Tvardy

Cena brutto	24,58 zł
Cena netto	19,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00179-50-10
Kod producenta	T00179-50-10
Kod EAN	5901477193248
Producent	Tvardy

Opis produktu

Bit udarowy T25 50mm S2 - box (10/120)

Profesjonalny bit udarowy ze stali S2 przeznaczony do wkrętów Torx T25. Konstrukcja dostosowana do pracy z wkrętarkami udarowymi, magnetyczna końcówka zapewniająca stabilne utrzymanie elementów złącznych.

Typ gniazda Torx T25
Długość 50 mm
Materiał Stal S2
Zawartość opakowania 10 szt.

Charakterystyka techniczna

Stal S2 - odporność na obciążenia udarowe

Stal narzędziowa S2 charakteryzuje się twardością 58-60 HRC oraz podwyższoną odpornością na udary w porównaniu do standardowej stali chromowo-wanadowej. Zwiększa to żywotność bita podczas pracy z wkrętarkami udarowymi, gdzie występują cykliczne obciążenia impulsowe.

Gniazdo Torx T25

Profil Torx zapewnia sześciopunktowy kontakt ze śrubą, rozkładając siły na większą powierzchnię. Redukuje to ryzyko ścierania gniazda wkręta oraz ślizgania się bita. T25 to jeden z najpopularniejszych rozmiarów w zastosowaniach konstrukcyjnych i montażowych.

Długość robocza 50 mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę w głębszych gniazdach montażowych oraz w miejscach, gdzie standardowe bity 25 mm są niewystarczające. Zwiększa zasięg roboczy bez konieczności stosowania przedłużeń, co poprawia stabilność i kontrolę podczas wkręcania.

Magnetyczna końcówka

Zintegrowany magnes utrzymuje wkręt na bicie podczas pozycjonowania i wkręcania. Ogranicza to ryzyko upadku elementów złącznych, szczególnie podczas pracy w pozycjach utrudnionych lub nad głową.

Specyfikacja techniczna

Model	T00179-50-10
Typ gniazda	Torx T25
Długość całkowita	50 mm
Materiał	Stal S2 (stal narzędziowa udarowa)
Twardość	58-60 HRC
Typ uchwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Końcówka	Magnetyczna
Przeznaczenie	Wkrętarki udarowe i standardowe
Zawartość opakowania	10 sztuk
Opakowanie zbiorcze	120 sztuk (12 boxów po 10 szt.)

Zastosowanie

- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Instalacje elektryczne - szafki rozdzielcze, puszk instalacyjne
- Montaż mebli z systemami złączowymi Torx
- Prace samochodowe - montaż elementów nadwozia i wnętrza
- Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
- Montaż systemów elewacyjnych
- Prace wykończeniowe - ościeżnice, listwy, akcesoria
- Montaż urządzeń AGD i sprzętu elektronicznego

Kompatybilność z narzędziami

Bit posiada standardowy uchwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm), kompatybilny ze wszystkimi wkrętarkami akumulatorowymi, udarowymi, wiertarko-wkrętarkami oraz adapterami i uchwytami bitów. Konstrukcja wzmocniona pozwala na wykorzystanie pełnej mocy wkrętarek udarowych bez ryzyka uszkodzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić zgodność rozmiaru bity z gniazdem wkręta. Profil Torx T25 nie jest kompatybilny z innymi rozmiarami Torx ani systemami krzyżakowymi. Bit należy osadzić do oporu w uchwycie wkrętarki, zapewniając pełne zamocowanie.

Podczas pracy zaleca się utrzymywanie bity prostopadle do powierzchni wkręta, co minimalizuje zużycie profilu. W przypadku wkrętarek udarowych warto dostosować moment obrotowy do rodzaju materiału i długości wkręta.

Po zakończeniu pracy bit należy oczyścić z zanieczyszczeń. Magnetyczna końcówka może gromadzić wióry metalowe - regularne czyszczenie zapobiega osłabieniu siły magnesu. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć bity Torx w innych rozmiarach (T10, T15, T20, T30, T40) oraz uchwyty magnetyczne i przedłużki bitów umożliwiające pracę w specyficznych warunkach montażowych.