

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-udarowy-t50-25mm-s2-box-t00182-25-10-tvardy-p-49857.html>

Bit udarowy T50 25mm S2 - box T00182-25-10 Tvardy

Cena brutto	21,65 zł
Cena netto	17,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00182-25-10
Kod producenta	T00182-25-10
Kod EAN	5901477193347
Producent	Tvardy

Opis produktu

Bit udarowy T50 25mm S2 – zestaw 10 szt. (Tvardy T00182-25-10)

Bit udarowy z profilem Torx T50 o długości 25 mm, wykonany ze stali S2 i przystosowany do pracy z wkrętarkami udarowymi. Produkt dostępny w zestawie 10 sztuk, przeznaczony do zastosowań warsztatowych i montażowych.

Profil końcówki Torx T50

Długość 25 mm

Materiał Stal S2

Ilość w zestawie 10 sztuk

Charakterystyka produktu

Stal S2 – twardość i odporność na ścieranie

Stal S2 to stop narzędziowy charakteryzujący się podwyższoną twardością oraz odpornością na obciążenia dynamiczne. W porównaniu do stali narzędziowej klasy CR-V lepiej znosi wibracje generowane przez wkrętarki udarowe, co wydłuża żywotność końcówki przy intensywnym użytkowaniu.

Profil Torx T50 — przenoszenie momentu obrotowego

Sześciopłatkowy profil Torx zapewnia większą powierzchnię styku między bitem a wkrętem niż profile krzyżowe (PH, PZ). Zmniejsza to ryzyko poślizgu końcówki i uszkodzenia gniazda wkrętu, szczególnie przy wysokich momentach dokręcania.

Magnetyczna końcówka — stabilność osadzenia wkrętu

Magnes trwały umieszczony w końcówce bitu utrzymuje wkręt na narzędziu podczas pozycjonowania. Jest to szczególnie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub przy montażu jednostronnym, gdzie swobodne trzymanie wkrętu jest niemożliwe.

Konstrukcja udarowa — praca z wkrętarkami impulsowymi

Bit zaprojektowano z uwzględnieniem obciążeń udarowych generowanych przez wkrętarki impulsowe i klucze udarowe. Standardowe bity przeznaczone do wkrętarek bezszczotkowych lub ręcznych mogą pękać lub odkształcać się przy pracy z narzędziami udarowymi — ten model jest przystosowany do takich warunków.

Specyfikacja techniczna

Model	T00182-25-10
Marka	Tvardy
Typ profilu	Torx T50
Długość bitu	25 mm
Materiał	Stal S2
Końcówka magnetyczna	Tak
Przeznaczenie	Do wkrętarek udarowych
Ilość w zestawie	10 sztuk

Zastosowanie

- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych z wkrętami Torx
- Prace ciesielskie i montaż więźby dachowej
- Montaż okładzin elewacyjnych i podkonstrukcji
- Prace przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż mebli i elementów wyposażenia z łącznikami Torx
- Serwis pojazdów — demontaż i montaż elementów karoserii
- Instalacje elektryczne i obudowy rozdzielnic

Kompatybilność z uchwytem narzędzia

Bit o długości 25 mm przeznaczony jest do standardowego uchwyty 1/4" HEX (sześciokąt 6,35 mm), który stosowany jest w zdecydowanej większości wkrętarek akumulatorowych, wkrętarek udarowych oraz kluczy impulsowych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy upewnić się, że używane narzędzie posiada uchwyt 1/4" HEX lub wymienną końcówkę bitową w tym standardzie.

Użytkowanie i konserwacja

Bity udarowe ze stali S2 nie wymagają smarowania ani specjalnej konserwacji. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń (wiórów metalowych, pyłu) z rowków profilu — nagromadzone zanieczyszczenia mogą utrudniać osadzenie w gnieździe wkrętu i zwiększać ryzyko poślizgu. Bity należy przechowywać w suchym miejscu; długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do powierzchniowej korozji, która nie wpływa na właściwości mechaniczne narzędzia, ale utrudnia osadzenie w uchwycie.

Końcówkę bitu należy wymieniać, gdy widoczne jest zaokrąglenie lub wykruszenie krawędzi profilu Torx. Eksploatacja zużytej końcówki zwiększa ryzyko uszkodzenia gniazda wkrętu i utrudnia kontrolę momentu dokręcania.