

Dane aktualne na dzień: 14-06-2026 09:20

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bit-y-14x25-mm-hex-h3-2-szt-yt-77920-yato-p-13512.html>



BITY 1/4"X25 MM HEX H3 2 SZT YT-77920 YATO

Cena brutto	1,61 zł
Cena netto	1,31 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-77920
Kod producenta	YT-77920
Kod EAN	5906083044144
Producent	YATO

Opis produktu

Bity 1/4" x 25 mm HEX H3 2 szt YT-77920 YATO

Precyzyjne bity sześciokątne wewnętrzne H3 marki YATO w zestawie 2 sztuk, wykonane ze stali narzędziowej S2 metodą kucia na zimno. Profil frezowany z powłoką antykorozyjną zapewnia długotrwałą pracę w warunkach profesjonalnych.

Profil HEX H3

Chwył 1/4"

Długość 25 mm

Materiał Stal S2

Charakterystyka techniczna bitów HEX H3

Stal narzędziowa AISI S2

Materiał odkuwany na zimno charakteryzuje się twardością 58-62 HRC oraz odpornością na zużycie. Stal S2 to stop chromowo-krzemowy stosowany w narzędziach udarowych, zapewniający trwałość przy intensywnej pracy z wkrętarkami udarowymi.

Profil frezowany z piaskowaniem

Precyzyjne wykonanie profilu metodą frezowania gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda śruby. Wykończenie piaskowaniem usuwa mikronieregularności i zwiększa przyczepność w gnieździe, minimalizując ryzyko wyślizgnięcia.

Powłoka antykorozyjna

Zabezpieczenie powierzchni chroni przed utlenianiem i korozją w środowiskach wilgotnych. Powłoka przedłuża żywotność narzędzia przy pracy na zewnątrz oraz w warunkach warsztatowych.

Chwył 1/4" hex

Standardowy sześciokątny chwyt 6,35 mm (1/4 cala) kompatybilny z wkrętarkami akumulatorowymi, uchwytami magnetycznymi, grzechotkami oraz adapterami. System szybkiej wymiany bitów bez dodatkowych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	YT-77920
Kod EAN	5906083044144
Producent	YATO
Profil końcówki	HEX H3 (sześciokąt wewnętrzny)
Rozmiar klucza	3 mm
Długość bita	25 mm
Typ chwytu	1/4" (6,35 mm) hex
Materiał	Stal narzędziowa AISI S2
Technologia produkcji	Kucie na zimno
Wykończenie	Piaskowanie + powłoka antykorozyjna
Ilość w opakowaniu	2 sztuki

Zastosowanie bitów HEX H3

- Montaż i demontaż śrub imbusowych M3 w meblach modułowych
- Prace serwisowe przy sprzęcie elektronicznym i AGD
- Regulacja zawiasów meblowych i prowadnic szuflad
- Montaż akcesoriów rowerowych i elementów ram
- Obsługa śrub w obudowach komputerowych i laptopów
- Prace przy osprzęcie elektrycznym i gniazdach wtykowych
- Montaż elementów metalowych w konstrukcjach lekkich

Jak sprawdzić kompatybilność

Oznaczenie H3 odpowiada kluczowi imbusowemu 3 mm. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę sześciokątnego gniazda w śrubie lub sprawdzić dokumentację techniczną łączonego elementu. Bit H3 pasuje do śrub M3, M4 i niektórych M5 w zależności od producenta.

Użytkowanie i konserwacja

Bity ze stali S2 przeznaczone są do pracy z wkrętarkami akumulatorowymi o momencie obrotowym do 25 Nm. Przy montażu w uchwytach magnetycznych należy upewnić się, że bit jest całkowicie osadzony w chwycie – luz może prowadzić do uszkodzenia krawędzi sześciokąta.

Przed użyciem należy sprawdzić stan profilu roboczego – uszkodzone krawędzie mogą wyślizgiwać się z gniazda śruby i powodować jej uszkodzenie. Po pracy w środowisku wilgotnym zaleca się wytarcie bity suchą szmatką.

Długość 25 mm to standard dla bitów podstawowych, zapewniający dostęp do większości śrub w typowych aplikacjach. Przy pracy w głębokich gniazdach lub trudnodostępnych miejscach konieczne może być użycie przedłużki lub bity o długości 50-75 mm.

Produkty powiązane

Do pracy z bitami HEX H3 przydatne mogą być: uchwyt magnetyczny 1/4", przedłużka bitów 50-100 mm, zestaw bitów HEX H2-H8 dla szerszego zakresu śrub imbusowych, grzechotka 1/4" z adapterem na bity.