

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bity-14x25-mm-ph3-2-szt-yt-77873-yato-p-13487.html>

BITY 1/4"X25 MM PH3 2 SZT YT-77873 YATO

Cena brutto	1,11 zł
Cena netto	0,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-77873
Kod producenta	YT-77873
Kod EAN	5906083043581
Producent	YATO

Opis produktu

Bity krzyżakowe 1/4" x 25 mm PH3 YATO YT-77873

Bity krzyżakowe ze stali narzędziowej AISI S2 z uchwytem 1/4" w rozmiarze PH3. Zestaw zawiera 2 sztuki bitów o długości 25 mm z frezowanym profilem i powłoką antykorozyjną.

Typ profilu PH3 (Phillips)

Uchwyt 1/4" (6,35 mm)

Materiał **Stal AISI S2**

Ilość w zestawie 2 szt.

Charakterystyka techniczna bitów PH3

Profil frezowany i piaskowany

Proces frezowania i piaskowania zapewnia precyzyjne odwzorowanie geometrii wkręta krzyżakowego PH3. Eliminuje luz między bitem a łbem wkręta, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia śruby i przedłuża żywotność końcówki roboczej.

Stal narzędziowa AISI S2

Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy charakteryzujący się twardością 58-60 HRC. Materiał ten wykazuje zwiększoną odporność na uderzenia i skręcanie, co ma znaczenie przy pracy z wkrętarkami udarowymi i materiałami o dużej gęstości.

Powłoka antykorozyjna

Warstwa ochronna zabezpiecza stal przed utlenianiem w środowisku wilgotnym i kontakcie z metalami. Przedłuża okres eksploatacji bitów używanych w warunkach warsztatowych i na zewnątrz.

Standardowy uchwyt 1/4"

Sześciokątny trzpień o przekroju 6,35 mm (1/4 cala) zapewnia kompatybilność z wiertarko-wkrętarkami, wkrętarkami akumulatorowymi, uchwytami magnetycznymi i przedłużkami stosującymi ten standard mocowania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-77873
Producent	YATO
Typ profilu	PH3 (Phillips nr 3)
Rozmiar uchwytu	1/4" (6,35 mm)
Długość bita	25 mm
Materiał	Stal narzędziowa AISI S2
Obróbka powierzchni	Powłoka antykorozyjna
Proces produkcji	Frezowanie i piaskowanie
Ilość w opakowaniu	2 sztuki

Zastosowanie bitów krzyżakowych PH3

- Montaż elementów konstrukcji drewnianych z użyciem wkrętów o średnicy 5-6 mm
- Instalacje elektryczne - mocowanie osprzętu, puszek i rozdzielnic
- Montaż mebli z płyt wiórowych i MDF przy użyciu śrub meblowych
- Prace przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych - mocowanie uchwytów i obejm
- Warsztat samochodowy - demontaż i montaż elementów wykończenia wnętrza
- Instalacja osprzętu budowlanego - zawiasów, klamek, okuć okiennych
- Prace remontowe w budownictwie - mocowanie listew, cokołów, profili
- Montaż urządzeń AGD i RTV przy użyciu śrub montażowych

Dobór rozmiaru PH3

Profil PH3 jest przeznaczony do wkrętów o średnicy 5-7 mm. Użycie bita o nieprawidłowym rozmiarze (np. PH2 do wkręta PH3) prowadzi do szybkiego zużycia końcówki i uszkodzenia łba śruby. Sprawdź oznaczenie na opakowaniu wkrętów przed rozpoczęciem pracy.

Kompatybilność z narzędziami

Bity z uchwytem 1/4" współpracują z:

- Wiertarko-wkrętarki sieciowe i akumulatorowe
- Wkrętarki udarowe 12V, 18V, 20V wszystkich producentów
- Uchwyty magnetyczne i szybkołączki bitów
- Przedłużki i adaptery z gniazdem 1/4"
- Wkrętaki z wymienną końcówką i grzechotką

Zalecenia dotyczące użytkowania

Stosuj odpowiednią siłę docisku podczas wkręcania - zbyt mała powoduje wyślizgiwanie bita, zbyt duża może uszkodzić łeb wkręta. W przypadku wkrętarek z regulacją momentu obrotowego ustaw wartość zgodną z zaleceniami producenta łączników. Regularnie sprawdzaj stan końcówki roboczej - zużyty bit zwiększa ryzyko uszkodzenia wkręta.

Produkty uzupełniające

Do pracy z bitami PH3 przydatne mogą być: uchwyty magnetyczne do bitów, przedłużki 50-150 mm, zestawy bitów w różnych rozmiarach PH, adaptory z 1/4" na 1/2", wkręty samowierzące z łbem krzyżakowym PH3.

...