

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bity-14x25-mm-torx-t8-3-szt-65490-sthor-p-13630.html>

BITY 1/4"X25 MM TORX T8 3 SZT 65490 STHOR

Cena brutto	1,09 zł
Cena netto	0,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	65490
Kod producenta	65490
Kod EAN	5906083042959
Producent	Sthor

Opis produktu

Bity 1/4" x 25 mm Torx T8 3 szt. STHOR 65490

Zestaw trzech bitów wkrętakowych z profilem Torx T8 do wkrętarek i wkrętaaków z chwytem 1/4". Wykonane ze stali CrV 6150 z powłoką antykorozyjną, przeznaczone do montażu i demontażu śrub z gwiazdzistym gniazdem.

Profil końcówki Torx T8

Długość bita 25 mm

Materiał CrV 6150

Ilość w zestawie 3 sztuki

Charakterystyka bitów Torx T8

Profil Torx T8 frezowany

Sześciokątna gwiazda o średnicy 2,31 mm zapewnia precyzyjne dopasowanie do śrub Torx. Profil frezowany z wykończeniem piaskowaniem gwarantuje dokładne odwzorowanie kształtu i eliminuje luz podczas pracy.

Stal CrV 6150

Stop chromowo-wanadowy zapewnia twardość 58-62 HRC przy zachowaniu elastyczności rdzenia. Materiał odporny na skręcanie i zużycie, dedykowany do narzędzi udarowych i standardowych wkrętarek.

Powłoka antykorozyjna

Zabezpieczenie powierzchni chroni przed korozją w warunkach wilgoci i kontaktu z metalem. Wydłuża żywotność narzędzia przy częstym użytkowaniu w środowiskach warsztatowych.

Chwył 1/4" hex

Sześciokątny trzpień o wymiarze 6,35 mm (1/4 cala) kompatybilny z uchwytami szybkomocującymi i adapterami magnetycznymi. Standard stosowany w większości wkrętarek akumulatorowych i bitów profesjonalnych.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	65490
Kod EAN	5906083042959
Producent	STHOR
Typ profilu	Torx T8
Rozmiar napędu	1/4" (6,35 mm)
Długość bita	25 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV 6150
Wykończenie	Powłoka antykorozyjna
Ilość sztuk w opakowaniu	3

Zastosowanie bitów Torx T8

- Montaż i serwis elektroniki użytkowej - laptopy, dyski twarde, konsole
- Naprawa sprzętu AGD - pralki, zmywarki, odkurzacze
- Montaż elementów metalowych w budownictwie suchym
- Serwis rowerowy - hamulce tarczowe, przerzutki
- Naprawa urządzeń motoryzacyjnych - panele, elementy kokpitu
- Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
- Prace precyzyjne w modelarstwie i majsterkowaniu

Kompatybilność z wkrętarekami

Bity pasują do wszystkich wkrętarek akumulatorowych i udarowych z chwytem 1/4" oraz do ręcznych uchwytów bitowych. Długość

25 mm to standard umożliwiający pracę w typowych zastosowaniach warsztatowych bez potrzeby stosowania przedłużaczy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar T8 odpowiada śrubie - zbyt duża lub mała końcówka uszkodzi gniazdo. Bit należy osadzić prostopadle do powierzchni śruby i docisnąć przed rozpoczęciem wykręcania.

Po zakończeniu pracy bity należy oczyścić z pyłu i zabrudzeń suchą szmatką. W przypadku kontaktu z wilgocią zaleca się wytarcie do sucha i przechowywanie w suchym miejscu. Profil Torx wymaga okresowej kontroli zużycia krawędzi roboczych - uszkodzone bity tracą przyczepność i mogą uszkodzić łeb śruby.

Produkty powiązane

Do zestawu można dobrać bity Torx w innych rozmiarach (T10, T15, T20, T25, T30), uchwyt magnetyczny 1/4" do bitów, przedłużacz elastyczny lub adapter z 1/4" na 1/2" do nasadek klucza udarowego.