

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 02:51

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/blokada-parkingowa-motyl-p-60087.html>



BLOKADA PARKINGOWA MOTYL

Cena brutto	144,96 zł
Cena netto	117,85 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-55741
Kod producenta	YT-55741
Kod EAN	5906083119200
Producent	YATO

Opis produktu

Blokada parkingowa motyl YATO YT-55741

Składana blokada parkingowa do zabezpieczania miejsc postojowych, wjazdów na posesje i terenów prywatnych. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałe użytkowanie.

Materiał **Stal malowana proszkowo**

Wymiary **51 × 60 cm**

Waga **4,7 kg**

Grubość blachy **3 mm**

Charakterystyka blokady parkingowej

Składana konstrukcja typu motyl

Mechanizm składania pozwala na łatwe opuszczanie i podnoszenie blokady bez konieczności demontażu. Rozłożona bariera skutecznie blokuje dostęp pojazdów, a po złożeniu umożliwia swobodny przejazd.

Powłoka proszkowa antykorozyjna

Malowanie proszkowe tworzy trwałą warstwę ochronną odporną na zarysowania, promieniowanie UV i wilgoć. Zabezpiecza stal przed

korozją w zmiennych warunkach atmosferycznych przez cały rok.

Wzmocniona podstawa montażowa

Podstawa 15 × 15 cm z blachy o grubości 3 mm zapewnia stabilne mocowanie do podłoża. Rozstaw otworów montażowych 12 × 12 cm ułatwia instalację na betonowych i asfaltowych nawierzchniach.

Kompatybilność z kłódkami YATO

Blokada przystosowana do zabezpieczania kłódkami z serii YATO (77004, 77005, 77006, 77210, 77211, 77612, 77618). Kłódka nie jest dołączona do zestawu i wymaga osobnego zakupu.

Specyfikacja techniczna

Model	YATO YT-55741
Typ	Blokada parkingowa składana (motyl)
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
Wymiary rozłożonej blokady (szer. × wys.)	51 × 60 cm
Wymiary podstawy	15 × 15 cm
Rozstaw otworów montażowych	12 × 12 cm
Grubość blachy podstawy	3 mm
Waga	4,7 kg
Kłódka w zestawie	Nie (wymaga osobnego zakupu)
Kompatybilne kłódki YATO	77004, 77005, 77006, 77210, 77211, 77612, 77618
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	4 szt.

Zastosowanie blokady parkingowej

- Zabezpieczanie prywatnych miejsc parkingowych przed zajęciem przez osoby nieuprawnione
- Kontrola dostępu do wjazdów na posesje prywatne i komercyjne
- Oznaczanie i rezerwacja miejsc postojowych na parkingach osiedlowych
- Blokowanie wjazdów na tereny zielone i place zabaw
- Zabezpieczanie miejsc postojowych przy obiektach firmowych i magazynach
- Ochrona wjazdów do garaży i bram garażowych
- Kontrola ruchu na parkingach strzeżonych i hotelowych
- Zabezpieczanie chodników i ciągów pieszych przed wjazdem pojazdów

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do instalacji

Blokada wymaga montażu na utwardzonej powierzchni – betonie, asfalcie lub kostce brukowej. Podstawa montażowa z otworami w rozstawie 12 × 12 cm mocowana jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub śrub kotwiących (elementy montażowe należy dobrać do typu nawierzchni).

Obsługa mechanizmu składania

Po odblokowaniu kłódki blokadę można opuścić w pozycję poziomą, umożliwiając przejazd pojazdu. Podniesienie bariery w pozycję pionową i zabezpieczenie kłódką skutecznie uniemożliwia wjazd. Mechanizm nie wymaga smarowania ani specjalnej konserwacji.

Dobór kłódki zabezpieczającej

Do blokady pasują kłódki YATO z serii 77004-77618. Zaleca się wybór modelu odpornego na warunki atmosferyczne (z osłoną cylindra) oraz o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa. Kłódki z dłuższym pałąkiem ułatwiają zakładanie na mechanizm blokujący.

Produkty uzupełniające

Kłódki YATO (77004, 77005, 77006, 77210, 77211, 77612, 77618) – zabezpieczenie mechanizmu blokady przed nieuprawnionym składaniem. Kotwienie chemiczne lub kołki rozporowe – elementy montażowe dostosowane do typu nawierzchni parkingowej.

...