

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/blokada-rozrzadu-seat-skoda-audi-14-16-16v-geko-g02838-p-18600.html>

## Blokada rozrzędu Seat Skoda Audi 1.4 1.6 16V GEKO G02838

Cena brutto	<b>19,79 zł</b>
Cena netto	<b>16,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G02838</b>
Kod producenta	<b>G02838</b>
Kod EAN	<b>5901477122743</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Blokada rozrzędu Seat Skoda Audi 1.4 1.6 16V GEKO G02838

Narzędzie specjalistyczne do blokowania wałka rozrzędu w silnikach grupy VAG 1.4 i 1.6 16V podczas wymiany paska rozrzędu. Zapewnia precyzyjne ustawienie faz rozrzędu zgodnie z wymaganiami producenta.

Grupa pojazdów VAG 1.4, 1.6 16V

Oznaczenie OEM T10016

Model G02838

Producent GEKO

### Charakterystyka techniczna

#### Kompatybilność z silnikami VAG

Narzędzie dedykowane do jednostek 1.4 i 1.6 16V o kodach: ARC, AUB, AUA, AUS, APE, ATN, AVY, AFK, AHW, AQQ, AJV, AKQ, AZD. Zapewnia precyzyjne blokowanie wałka rozrzędu podczas regulacji układu rozrzędu.

### Zgodność z narzędziem OEM T10016

Wykonane zgodnie ze specyfikacją narzędzia oryginalnego producenta. Gwarantuje taką samą dokładność ustawienia faz rozrzędu jak narzędzia stosowane w autoryzowanych serwisach koncernu Volkswagen.

### Zastosowanie podczas wymiany paska

Blokada uniemożliwia przesunięcie wałka rozrzędu po zdjęciu paska, co eliminuje ryzyko rozsynchronizowania układu. Kluczowe podczas każdej wymiany paska rozrzędu w silnikach 16-zaworowych.

### Konstrukcja warsztatowa

Wykonanie z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne występujące podczas prac serwisowych. Narzędzie przeznaczone do wielokrotnego użytkowania w warunkach profesjonalnych warsztatów.

## Specyfikacja techniczna

Model	G02838
Producent	GEKO
Oznaczenie OEM	T10016 (Volkswagen AG)
Typ silnika	1.4, 1.6 16V (grupa VAG)
Kody silników	ARC, AUB, AUA, AUS, APE, ATN, AVY, AFK, AHW, AQQ, AJV, AKQ, AZD
Funkcja	Blokowanie wałka rozrzędu podczas wymiany paska

## Kompatybilność z modelami pojazdów

Narzędzie współpracuje z następującymi modelami wyposażonymi w silniki 1.4 lub 1.6 16V:

- Audi A2
- Seat Arosa
- Seat Cordoba
- Seat Ibiza
- Seat Leon
- Seat Toledo
- Skoda Fabia
- Skoda Octavia
- Skoda Roomster

- 
- Volkswagen Beetle
  - Volkswagen Bora
  - Volkswagen Caddy
  - Volkswagen Golf
  - Volkswagen Lupo
  - Volkswagen Polo

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem należy sprawdzić kod silnika w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub na tabliczce znamionowej silnika. Lista kodów silników: ARC, AUB, AUA, AUS, APE, ATN, AVY, AFK, AHW, APE, AQQ, AJV, AKQ, AZD. Narzędzie nie jest kompatybilne z silnikami 8-zaworowymi ani jednostkami o innych pojemnościach.

## Zastosowanie w serwisie

---

Blokada rozrządu G02838 znajduje zastosowanie podczas następujących prac serwisowych:

- Wymiana paska rozrządu zgodnie z harmonogramem serwisowym
- Wymiana rolek napinających i prowadzących paska rozrządu
- Wymiana pompy wody napędzanej paskiem rozrządu
- Regulacja faz rozrządu po naprawie głowicy
- Ustawienie rozrządu po demontażu wałka rozrządu
- Kontrola synchronizacji układu rozrządu

## Użytkowanie narzędzia

---

Blokadę rozrządu stosuje się po ustawieniu wałka rozrządu w pozycji OT cylindra pierwszego. Narzędzie wprowadza się w odpowiedni otwór w wałku rozrządu, co uniemożliwia jego obrót podczas dalszych prac. Po założeniu nowego paska i weryfikacji synchronizacji blokadę usuwa się, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić gwintu w wałku.

### **Uwagi dotyczące użytkowania**

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan gwintu narzędzia oraz czystość otworu w wałku rozrządu. Zabrudzona powierzchnia może uniemożliwić prawidłowe osadzenie blokady. Nie należy stosować nadmiernej siły podczas wkręcania — narzędzie powinno wejść lekko, z oporem odpowiadającym tylko tarciu gwintów.

### **Produkty powiązane**

Podczas wymiany paska rozrządu w silnikach grupy VAG przydatne mogą być także: blokada koła pasowego wału korbowego, klucz dynamometryczny do dokręcania śrub kół pasowych, zestaw narzędzi do regulacji rozrządu VAG, instrukcja wymiany paska dla konkretnego modelu pojazdu.

