

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/blokada-rozrzadu-vw-skoda-12-geko-g02841-p-18603.html>

Blokada rozrzędu VW SKODA 1.2 GEKO G02841

Cena brutto	15,44 zł
Cena netto	12,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02841
Kod producenta	G02841
Kod EAN	5901477122026
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Blokada rozrzędu VW SKODA 1.2 GEKO G02841

Specjalistyczne narzędzie do blokowania wału rozrzędu w 3-cylindrowych silnikach benzynowych 1.2 produkcji grupy VAG. Umożliwia precyzyjne ustawienie faz rozrzędu podczas wymiany łańcucha, paska lub napraw głowicy.

Typ silnika 3-cylindrowy 1.2

Napęd rozrzędu łańcuch

Kompatybilność VW, Skoda

Zawartość zestawu 2 blokady

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z układami rozrzędu

Zestaw obejmuje blokady do jednostek z pojedynczym oraz podwójnym wałkiem rozrzędu (SOHC i DOHC). Pozwala to na obsługę różnych wersji silnika 1.2 bez konieczności zakupu dodatkowych narzędzi.

Precyzja ustawienia

Blokady wkładane są w dedykowane otwory w wałku rozrządu, uniemożliwiając jego obrót. Gwarantuje to zachowanie prawidłowego położenia zaworów względem tłoków podczas prac serwisowych.

Zastosowanie w naprawach

Narzędzie niezbędne przy wymianie łańcucha rozrządu, naprawie głowicy, wymianie uszczelki czy regulacji zaworów. Zapobiega kosztownym uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowego ustawienia faz.

Konstrukcja zestawu

Dwie blokady pozwalają na zabezpieczenie wału w pozycji OT cylindra pierwszego. Materiał wykonania zapewnia odporność na wielokrotne użycie w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	G02841
Producent	GEKO
Typ silnika	3-cylindrowy benzynowy
Pojemność silnika	1.2
Napęd rozrządu	Łańcuch
Konfiguracja wałków	SOHC i DOHC (pojedynczy i podwójny)
Zawartość zestawu	2 szt. blokad wału rozrządu
Zastosowanie	VW Polo, Skoda Fabia (2002-)

Kompatybilność z modelami pojazdów

- Skoda Fabia 1.2 12V 3-cyl. (silnik AZQ) - od 2003
- Skoda Fabia 1.2 12V 3-cyl. (silnik BME) - od 2003
- VW Polo 1.2 12V 3-cyl. (silnik AZQ) - od 2002
- VW Polo 1.2 12V 3-cyl. (silnik BME) - od 2002

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić kod silnika w dowodzie rejestracyjnym lub na tabliczce znamionowej jednostki napędowej. Narzędzie dedykowane jest wyłącznie do silników 3-cylindrowych 1.2 z łańcuchowym napędem rozrządu - nie pasuje do jednostek 4-cylindrowych ani z paskiem rozrządu.

Zastosowanie w praktyce warsztatowej

Blokady wału rozrzędu stosuje się podczas procedur wymagających demontażu elementów układu rozrzędu:

- Wymiana łańcucha rozrzędu i naciągacza
- Wymiana uszczelki głowicy i pokrywy zaworów
- Naprawa lub wymiana głowicy silnika
- Regulacja luzów zaworowych
- Wymiana rozrzędu po awarii silnika
- Diagnostyka układu rozrzędu

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy ustawić wał korbowy w pozycji OT cylindra pierwszego zgodnie z instrukcją serwisową pojazdu. Blokady wkłada się w otwory technologiczne w wałku rozrzędu, które są dostępne po zdjęciu pokrywy zaworów.

Po zakończeniu prac należy usunąć blokady przed uruchomieniem silnika – pozostawienie narzędzi może spowodować poważne uszkodzenia mechaniczne. Narzędzia po użyciu należy oczyścić i zabezpieczyć przed korozją.

Zalecenia bezpieczeństwa

Prace przy układzie rozrzędu wymagają specjalistycznej wiedzy. Nieprawidłowe ustawienie faz może doprowadzić do zderzenia tłoków z zaworami i kosztownej awarii silnika. W przypadku braku doświadczenia zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego warsztatu.

Produkty powiązane

Podczas wymiany rozrzędu warto rozważyć zakup: zestawu łańcucha rozrzędu z naciągaczem, nowych uszczelki pokrywy zaworów, oleju silnikowego do wymiany po naprawie oraz narzędzia do blokowania koła zamachowego (umożliwia pełne unieruchomienie układu korbowo-tłokowego).