

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/blokada-rozrzadu-vw-skoda-12-geko-g02841-p-18603.html>

Blokada rozrzędu VW SKODA 1.2 GEKO G02841

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 17,03 zł |
| Cena netto | 13,85 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G02841 |
| Kod producenta | G02841 |
| Kod EAN | 5901477122026 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Blokada rozrzędu VW SKODA 1.2 GEKO G02841

Specjalistyczne narzędzie do blokowania wału rozrzędu w 3-cylindrowych silnikach benzynowych 1.2 produkcji grupy VAG. Umożliwia precyzyjne ustawienie faz rozrzędu podczas wymiany łańcucha, paska lub napraw głowicy.

Typ silnika 3-cylindrowy 1.2

Napęd rozrzędu łańcuch

Kompatybilność VW, Skoda

Zawartość zestawu 2 blokady

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z układami rozrzędu

Zestaw obejmuje blokady do jednostek z pojedynczym oraz podwójnym wałkiem rozrzędu (SOHC i DOHC). Pozwala to na obsługę różnych wersji silnika 1.2 bez konieczności zakupu dodatkowych narzędzi.

Precyzja ustawienia

Blokady wkładane są w dedykowane otwory w wałku rozrządu, uniemożliwiając jego obrót. Gwarantuje to zachowanie prawidłowego położenia zaworów względem tłoków podczas prac serwisowych.

Zastosowanie w naprawach

Narzędzie niezbędne przy wymianie łańcucha rozrządu, naprawie głowicy, wymianie uszczelki czy regulacji zaworów. Zapobiega kosztownym uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowego ustawienia faz.

Konstrukcja zestawu

Dwie blokady pozwalają na zabezpieczenie wału w pozycji OT cylindra pierwszego. Materiał wykonania zapewnia odporność na wielokrotne użycie w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Numer katalogowy | G02841 |
| Producent | GEKO |
| Typ silnika | 3-cylindrowy benzynowy |
| Pojemność silnika | 1.2 |
| Napęd rozrządu | Łańcuch |
| Konfiguracja wałków | SOHC i DOHC (pojedynczy i podwójny) |
| Zawartość zestawu | 2 szt. blokad wału rozrządu |
| Zastosowanie | VW Polo, Skoda Fabia (2002-) |

Kompatybilność z modelami pojazdów

- Skoda Fabia 1.2 12V 3-cyl. (silnik AZQ) - od 2003
- Skoda Fabia 1.2 12V 3-cyl. (silnik BME) - od 2003
- VW Polo 1.2 12V 3-cyl. (silnik AZQ) - od 2002
- VW Polo 1.2 12V 3-cyl. (silnik BME) - od 2002

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić kod silnika w dowodzie rejestracyjnym lub na tabliczce znamionowej jednostki napędowej. Narzędzie dedykowane jest wyłącznie do silników 3-cylindrowych 1.2 z łańcuchowym napędem rozrządu - nie pasuje do jednostek 4-cylindrowych ani z paskiem rozrządu.

Zastosowanie w praktyce warsztatowej

Blokady wału rozrzędu stosuje się podczas procedur wymagających demontażu elementów układu rozrzędu:

- Wymiana łańcucha rozrzędu i naciągacza
- Wymiana uszczelki głowicy i pokrywy zaworów
- Naprawa lub wymiana głowicy silnika
- Regulacja luzów zaworowych
- Wymiana rozrzędu po awarii silnika
- Diagnostyka układu rozrzędu

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy ustawić wał korbowy w pozycji OT cylindra pierwszego zgodnie z instrukcją serwisową pojazdu. Blokady wkłada się w otwory technologiczne w wałku rozrzędu, które są dostępne po zdjęciu pokrywy zaworów.

Po zakończeniu prac należy usunąć blokady przed uruchomieniem silnika – pozostawienie narzędzi może spowodować poważne uszkodzenia mechaniczne. Narzędzia po użyciu należy oczyścić i zabezpieczyć przed korozją.

Zalecenia bezpieczeństwa

Prace przy układzie rozrzędu wymagają specjalistycznej wiedzy. Nieprawidłowe ustawienie faz może doprowadzić do zderzenia tłoków z zaworami i kosztownej awarii silnika. W przypadku braku doświadczenia zaleca się skorzystanie z usług profesjonalnego warsztatu.

Produkty powiązane

Podczas wymiany rozrzędu warto rozważyć zakup: zestawu łańcucha rozrzędu z naciągaczem, nowych uszczelki pokrywy zaworów, oleju silnikowego do wymiany po naprawie oraz narzędzia do blokowania koła zamachowego (umożliwia pełne unieruchomienie układu korbowo-tłokowego).