

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-do-betonu-komorkowego-455mm-32t-k00085-keltin-p-44306.html>

Brzeszczot do betonu komórkowego 455mm 32T K00085 Keltin

Cena brutto	30,24 zł
Cena netto	24,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K00085
Kod producenta	K00085
Kod EAN	5901477178511
Producent	Keltin

Opis produktu

Brzeszczot do betonu komórkowego 455mm 32T Keltin K00085

Brzeszczot pilarki szablastej przeznaczony do cięcia materiałów budowlanych o strukturze porowatej i kruchej. Ostrze z węglików spiekanych (HM) zapewnia trwałość przy pracy z betonem komórkowym, ceramiką, cegłami i płytami gipsowo-kartonowymi.

Długość całkowita 455 mm

Liczba zębów 32T (2 TPI)

Typ ostrza HM (węgliki spiekane)

Długość robocza 360 mm

Charakterystyka techniczna

Ostrze z węglików spiekanych (HM)

Węglik spiekany charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. W praktyce oznacza to dłuższą żywotność brzeszczotu przy cięciu materiałów ściernych, takich jak beton komórkowy czy ceramika, bez konieczności częstej wymiany narzędzia.

Gęstość uzębienia 2 TPI

Parametr TPI (Teeth Per Inch) określa liczbę zębów na cal długości. Wartość 2 TPI oznacza rzadkie uzębienie ze skokiem 12,7 mm, co zapewnia szybkie usuwanie materiału i zapobiega zapychaniu się brzeszczotu przy pracy z materiałami pyłącymi.

Długość robocza 360 mm

Efektywna długość cięcia wynosząca 360 mm pozwala na przecinanie standardowych bloczków betonowych i pustaków w jednym przejściu. Całkowita długość brzeszczotu (455 mm) obejmuje również część montażową do uchwytu pilarki.

Grubość ostrza 1,5 mm

Stosunkowo cienkie ostrze redukuje opór podczas cięcia i zmniejsza ilość odpadu materiału. Jednocześnie zachowuje wystarczającą sztywność dla materiałów o średniej twardości, takich jak beton komórkowy czy płyty G-K.

Specyfikacja techniczna

Model	K00085
Producent	Keltin
Typ ostrza	HM (węgliki spiekane)
Długość całkowita	455 mm
Długość robocza	360 mm
Wysokość ostrza	50 mm
Grubość ostrza	1,5 mm
Liczba zębów	32T
Gęstość uzębienia	2 TPI (2 zęby na cal)
Skok zębów	12,7 mm

Zastosowanie

- Cięcie bloczków z betonu komórkowego (Ytong, Siporex)
- Przygotowanie otworów pod instalacje elektryczne w ścianach
- Cięcie cegieł pustaków ceramicznych
- Obróbka płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej grubości
- Cięcie elementów ceramicznych w budownictwie
- Prace wykończeniowe i instalacyjne na budowie
- Wycinanie wnęk pod puszki elektryczne i rozdzielnie
- Dostosowywanie wymiarów materiałów budowlanych na placu budowy

Kompatybilność i użytkowanie

Montaż w pilarkie szablastej

Brzeszczot jest przeznaczony do pilarek szablanych (posuwisto-zwrotnych) z uniwersalnym uchwytem. Przed montażem należy upewnić się, że maksymalna długość brzeszczotu akceptowana przez pilarkę wynosi co najmniej 455 mm. Standardowy uchwyt akceptuje brzeszczoty o grubości 1,5 mm.

Zalecenia dotyczące pracy

Przy cięciu betonu komórkowego zaleca się stosowanie średniej prędkości posuwu pilarki bez nadmiernego docisku. Materiał powinien być stabilnie zamocowany. Ze względu na pyłący charakter pracy wskazane jest stosowanie odsysania pyłu lub pracy na zewnątrz z ochroną dróg oddechowych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z materiałami budowlanymi warto rozważyć: brzeszczoty o różnej długości roboczej do głębszych cięć, brzeszczoty z uzębieniem 4-6 TPI do płyt G-K, oraz systemy odsysania pyłu kompatybilne z pilarkami szablantowymi.