

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-do-drewna-i-metalu-300mm-kd1090-p-61213.html>



BRZESZCZOT DO DREWNA I METALU 300mm KD1090

Cena brutto	0,26 zł
Cena netto	0,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1090
Kod producenta	KD1090
Kod EAN	5903175330666
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Brzeszczot do drewna i metalu 300 mm — Kraft&Dele KD1090

Dwustronny brzeszczot ręczny o długości 300 mm przeznaczony do cięcia drewna oraz metalu. Każda strona brzeszczotu posiada użębienie dostosowane do innego materiału, co eliminuje konieczność wymiany narzędzia podczas pracy z różnymi tworzywami.

Marka / Model	Kraft&Dele KD1090
Długość brzeszczotu	300 mm
Zastosowanie	Drewno i metal
Użębienie	Dwustronne

Charakterystyka produktu

Dwustronne użębienie

Jedna strona brzeszczotu posiada zęby przystosowane do cięcia metalu — drobniejszy skok zębów zapewnia czyste cięcie bez wyrywania materiału. Druga strona przeznaczona jest do drewna — większy skok zębów przyspiesza pracę i ogranicza zatykanie się

piły trocinami.

Długość robocza 300 mm

Brzeszczot o długości 300 mm pasuje do standardowych oprawek i ramek do pił ręcznych. Przed zakupem należy sprawdzić rozstaw mocowań w posiadanej oprawce — typowe wartości to 250 mm lub 300 mm.

Uniwersalność materiałowa

Jeden brzeszczot zastępuje dwa osobne narzędzia. Przydatne podczas prac, w których cięte są naprzemiennie różne materiały — np. rury metalowe osadzone w drewnianych konstrukcjach lub profile stalowe z drewnianymi wkładkami.

Sprzedaż w opakowaniu zbiorczym

Produkt dostępny przy minimalnym zamówieniu 72 sztuk. Rozwiązanie skierowane do hurtowni, sklepów narzędziowych oraz firm utrzymujących stały zapas materiałów eksploatacyjnych na budowach lub w warsztatach.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1090
Długość brzeszczotu	300 mm
Zastosowanie	Drewno, metal
Typ uzębienia	Dwustronne (osobne zęby do drewna i metalu)
Waga opakowania	2,5 kg
Minimalna ilość zamówienia	72 sztuki

Zastosowanie

- Cięcie desek, listew i elementów drewnianych w pracach stolarskich i budowlanych
- Przecinanie rur stalowych, prętów i profili metalowych
- Prace instalacyjne wymagające cięcia zarówno drewna, jak i metalu
- Cięcie elementów mieszanych — np. śrub i kołków osadzonych w drewnie
- Warsztaty produkcyjne i serwisowe z różnorodnym asortymentem ciętych materiałów
- Uzupełnianie zapasu brzeszczotów eksploatacyjnych na budowach
- Zastosowania w hurtowniach i sklepach narzędziowych jako produkt do dalszej odsprzedaży

Kompatybilność z oprawką

Brzeszczot o długości 300 mm jest przeznaczony do oprawek z rozstawem otworów mocujących wynoszącym 300 mm. Przed montażem należy zweryfikować ten wymiar w posiadanej ramce do piły. Większość standardowych oprawek dostępnych na rynku obsługuje rozmiary 250 mm lub 300 mm.