

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-do-drewna-mokrego-590mm-20mm-28772-flo-p-1532.html>

Brzeszczot do drewna mokrego 590mm 20mm 28772 FLO

Cena brutto	2,46 zł
Cena netto	2,00 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	28772
Kod producenta	28772
Kod EAN	5906083287725
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Materiał	stal
Zastosowanie	mokre drewno
Długość [mm]	610

Opis produktu

Brzeszczot do drewna mokrego 590mm 20mm FLO 28772

Brzeszczot przeznaczony do cięcia drewna mokrego i suchego, wykonany ze sprężystej stali z utwardzonymi zębami. Długość 590 mm zapewnia efektywną pracę przy obróbce większych elementów drewnianych.

Długość robocza 590 mm

Szerokość ostrza 20 mm

Materiał Sprężysta stal

Zastosowanie Drewno mokre i suche

Charakterystyka brzeszczotu do drewna

Długość robocza 590 mm

Rozstaw punktów mocowania 590 mm umożliwia montaż w standardowych piłach ramowych i łucznikach. Długość ta pozwala na efektywne cięcie elementów o większych przekrojach oraz zapewnia komfortowy zakres ruchu podczas pracy.

Szerokość ostrza 20 mm

Szerokość 20 mm zapewnia odpowiednią sztywność ostrza podczas cięcia, co przekłada się na prostoliniowość cięcia i zmniejsza ryzyko wyginania brzeszczotu. Parametr ten wpływa również na stabilność pracy przy cięciu materiałów o zmiennej twardości.

Utwardzone i profilowane zęby

Proces utwardzania zwiększa odporność krawędzi tnących na ścieranie, co wydłuża okres użytkowania brzeszczotu. Profilowanie zębów dostosowane jest do struktury drewna, umożliwiając efektywne odprowadzanie wiórów podczas cięcia materiałów mokrych.

Wykonanie ze sprężystej stali

Sprężystość materiału zapewnia elastyczność niezbędną do absorpcji naprężeń podczas pracy, minimalizując ryzyko pęknięć. Jednocześnie stal zachowuje odpowiednią twardość krawędzi tnących, co pozwala na wielokrotne ostrzenie brzeszczotu.

Specyfikacja techniczna

Model	28772
Marka	FLO
Długość	590 mm
Szerokość ostrza	20 mm
Materiał	Sprężysta stal
Obróbka zębów	Utwardzane i profilowane
Przeznaczenie	Drewno mokre i suche

Zastosowanie brzeszczotu do drewna mokrego

- Cięcie drewna opałowego o podwyższonej wilgotności
- Przycinanie świeżo ściętych gałęzi i konarów
- Obróbka drewna konstrukcyjnego przed sezonowaniem
- Prace leśne przy przygotowywaniu surowca drzewnego
- Cięcie drewna iglastego i liściastego
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce

-
- Przygotowanie materiału do dalszej obróbki mechanicznej
 - Cięcie elementów drewnianych o większych przekrojach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż brzeszczotu

Brzeszczot montuje się w piłach ramowych lub łucznikach z rozstawem otworów montażowych 590 mm. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe napięcie brzeszczotu – zbyt luźne powoduje wyginanie podczas cięcia, zbyt mocne zwiększa ryzyko pęknięcia. Zęby powinny być skierowane w stronę przeciwną do uchwytu.

Praca z drewnem mokrym

Drewno mokre charakteryzuje się wyższą zawartością wilgoci, co wpływa na proces cięcia. Wiórki mogą przyklejać się do ostrza, dlatego zaleca się okresowe czyszczenie brzeszczotu podczas pracy. Drewno mokre stawia mniejszy opór niż suche, ale wymaga częstszego odprowadzania wiórów z linii cięcia.

Konserwacja i ostrzenie

Po zakończeniu pracy brzeszczot należy oczyścić z resztek drewna i wilgoci. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Stępione zęby można naostrzyć pilnikiem trójkątnym, zachowując oryginalny kąt i wysokość zębów. Regularne czyszczenie i odpowiednie przechowywanie wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do pracy z brzeszczetem przyda się piła ramowa lub łucznik o odpowiednim rozstawie mocowań, pilnik trójkątny do ostrzenia zębów oraz szczotka drucziana do czyszczenia ostrza. W przypadku intensywnej pracy warto rozważyć zakup zapasowego brzeszczotu.