

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-do-pily-szablastej-28szt-kd10780-p-62049.html>



Brzeszczot do piły szablastej 28szt. KD10780

Cena brutto	37,20 zł
Cena netto	30,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10780
Kod producenta	KD10780
Kod EAN	5903957000220
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Brzeszczoty do piły szablastej — zestaw 28 szt. Kraft&Dele KD10780

Kompletny zestaw brzeszczotów do pił szablastych (typ mocowania: lisi ogon), obejmujący brzeszczoty do drewna oraz metalu w różnych długościach i gęstościach uzębienia. Zestaw pozwala dobrać odpowiednie ostrze do konkretnego materiału i grubości ciętego elementu bez konieczności dokupowania akcesoriów osobno.

Liczba sztuk 28 szt.
Typ mocowania Lisi ogon (uniwersalne)
Zakres TPI 6 - 24 TPI
Długości ostrzy 4" - 12"

Charakterystyka zestawu

Materiał ostrza — węgliki spiekane

Ostrza wykonane z węglików spiekanych charakteryzują się znacznie wyższą twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do stali HSS. Dłużej utrzymują ostrość przy cięciu twardych materiałów, co przekłada się na większą liczbę cięć przed koniecznością wymiany brzeszczotu.

Uniwersalne mocowanie — typ lisi ogon

Mocowanie w standardzie „lisi ogon” (ang. universal shank) jest kompatybilne z większością marek i modeli pił szablanych dostępnych na rynku, w tym urządzeń akumulatorowych i sieciowych. Przed montażem warto jednak potwierdzić zgodność z instrukcją obsługi konkretnej piły.

Zróżnicowane TPI — dopasowanie do materiału

Parametr TPI (teeth per inch — liczba zębów na cal) decyduje o charakterze cięcia. Niskie TPI (6-7) oznacza grubsze zęby, szybsze cięcie i większe odpady — przeznaczone do drewna. Wysokie TPI (18-24) to drobne zęby, wolniejsze, ale gładze cięcie — stosowane przy metalu, gdzie ważna jest kontrola i minimalizacja wiórów.

Różne długości ostrzy — elastyczność pracy

Zestaw zawiera brzeszczoty od 4" (ok. 100 mm) do 12" (ok. 305 mm). Krótsze ostrza zapewniają lepszą kontrolę przy cięciu w ograniczonej przestrzeni i przy cienkich elementach. Dłuższe umożliwiają cięcie grubych belek, rur czy profili jednym ruchem piły.

Skład zestawu

Brzeszczoty do metalu

Długość	TPI	Ilość	Zastosowanie
6" (ok. 152 mm)	18 TPI	4 szt.	Cienkie blachy, rury stalowe o małej średnicy
4" (ok. 102 mm)	24 TPI	4 szt.	Cienka blacha, profile aluminiowe, precyzyjne cięcia
4" (ok. 102 mm)	14 TPI	4 szt.	Grubsze profile metalowe, rury o większej ściance

Brzeszczoty do drewna

Długość	TPI	Ilość	Zastosowanie
12" (ok. 305 mm)	6 TPI	4 szt.	Grube belki, drewno konstrukcyjne, rozbiórka
9" (ok. 229 mm)	6 TPI	4 szt.	Średnie przekroje drewna, gałęzie, deski
8" (ok. 203 mm)	7 TPI	4 szt.	Deski, sklejka, drewno lite o

Długość	TPI	Ilość	Zastosowanie
6" (ok. 152 mm)	7 TPI	4 szt.	średniej grubości Cienkie deski, listwy, prace w ograniczonej przestrzeni

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD10780
Typ mocowania	Lisi ogon (universal shank)
Materiał ostrzy	Węglik spiekane
Liczba sztuk w zestawie	28 szt.
Długości ostrzy	4", 6", 8", 9", 12"
Zakres uzębienia	6 TPI, 7 TPI, 14 TPI, 18 TPI, 24 TPI
Przeznaczenie materiałowe	Drewno, metal
Waga zestawu	0,5 kg

Typowe zastosowania

- Cięcie belek i desek podczas prac budowlanych i remontowych
- Rozbiórka elementów drewnianych (wieżba, podłogi, szalunki)
- Przycinanie gałęzi i drewna opałowego
- Cięcie rur stalowych i miedzianych podczas instalacji
- Obróbka profili aluminiowych i stalowych
- Cięcie blachy o różnej grubości
- Prace w trudno dostępnych miejscach (krótkie ostrza 4")
- Cięcie sklejki i materiałów drewnopochodnych

Jak dobrać właściwy brzeszczot?

Podstawowa zasada: do metalu zawsze wybieraj wyższe TPI (14-24), do drewna niższe (6-7). Przy cięciu cienkich materiałów stosuj krótsze ostrza — zapewniają lepszą kontrolę i mniejsze ryzyko ugięcia brzeszczotu. Przy grubych przekrojach drewna sięgaj po ostrza 9" lub 12" z TPI 6, które szybko usuwają materiał. Przed montażem upewnij się, że mocowanie „lisi ogon” jest zgodne z systemem zaciskowym Tw