

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-do-wyrzynarki-do-ciecia-drewna-hcs-2szt-sbw-d3-schmith-p-30794.html>

Brzeszczot do wyrzynarki do cięcia drewna HCS 2szt SBW-D3 SCHMITH

Cena brutto	11,53 zł
Cena netto	9,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SBW-D3
Kod producenta	SBW-D3
Kod EAN	5902004710785
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Brzeszczot do wyrzynarki do cięcia drewna HCS 2szt SBW-D3 SCHMITH

Wąski brzeszczot ze stali HCS przeznaczony do wycinania krzywoliniowych konturów w drewnie. Konstrukcja o zmniejszonej szerokości umożliwia wykonywanie cięć o małych promieniach skrętu.

Materiał HCS
Typ uchwytu T
Zastosowanie drewno
Ilość w blistrze 2 szt.

Charakterystyka

Stal HCS (High Carbon Steel)

Wysokowęglowa stal narzędziowa zapewnia odpowiednią elastyczność przy cięciu drewna miękkich i twardych gatunków. Materiał charakteryzuje się dobrą odpornością na zużycie przy standardowych zastosowaniach stolarskich.

Wąska konstrukcja ostrza

Zmniejszona szerokość brzeszczotu umożliwia wykonywanie cięć krzywoliniowych o małych promieniach zakrętów. Rozwiązanie stosowane przy wycinaniu skomplikowanych konturów i detali w drewnie.

Uchwyt typu T

Standardowe mocowanie kompatybilne z większością wyrzynarek produkcji europejskiej i azjatyckiej. System T-shank zapewnia szybką wymianę brzeszczotu bez użycia dodatkowych narzędzi w modelach z szybkozłączem.

Pakowanie po 2 sztuki

Bliстер zawiera dwa brzeszczoty, co pozwala na kontynuację pracy w przypadku zużycia lub uszkodzenia pierwszego ostrza. Rozwiązanie praktyczne przy realizacji wieloetapowych projektów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SBW-D3
Materiał ostrza	HCS (stal wysokowęglowa)
Typ uchwytu	T (T-shank)
Przeznaczenie	cięcie drewna
Ilość w blisterze	2 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004710785

Zastosowanie

- Wycinanie krzywoliniowych konturów w sklejce i płytach drewnopochodnych
- Wykonywanie detali dekoracyjnych w drewnie litym
- Cięcie elementów o małych promieniach zakrętów
- Prace modelarskie i prototypowe
- Tworzenie ozdób i ornamentów drewnianych
- Przygotowanie elementów do intarsjii
- Wycinanie otworów technicznych o nieregularnych kształtach

Kompatybilność z wyrzynarkami

Uchwyt typu T jest standardem w większości współczesnych wyrzynarek. Przed zakupem warto sprawdzić typ mocowania w instrukcji narzędzia. Starsze modele mogą wymagać brzeszczotów z uchwytem U (universal shank).

Użytkowanie i konserwacja

Brzeszczot HCS przeznaczony jest wyłącznie do cięcia materiałów drewnianych. Stosowanie go do metalu lub tworzyw sztucznych może spowodować szybkie stępienie lub uszkodzenie ostrza.

Podczas pracy należy dostosować prędkość posuwu do twardości materiału. Zbyt duży nacisk może prowadzić do przegrzania ostrza i pogorszenia jakości cięcia. Regularne odpylanie szczeliny prowadzącej w wyrzynarce zapobiega blokowaniu brzeszczotu.

Zużyty brzeszczot objawia się zwiększonym oporem podczas cięcia, nieregularnym prowadzeniem linii cięcia oraz widocznymi śladami przypalenia na krawędziach materiału. W takim przypadku należy wymienić ostrze na nowe.

Produkty powiązane

Do pracy z tym brzeszczotem mogą być przydatne: wyrzynarki elektryczne z mocowaniem T-shank, ścisk stolarski do stabilizacji materiału, papier ścierny do wygładzania krawędzi po cięciu.