

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-wglebny-do-drewna-10x40mm-50crv-sch04b03001-schmith-p-58713.html>

Brzeszczot wgłębny do drewna 10x40mm 50CRV SCH04B03001 SCHMITH

Cena brutto	10,40 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH04B03001
Kod producenta	SCH04B03001
Kod EAN	5902004765990
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Brzeszczot wgłębny do drewna 10x40mm 50CRV SCHMITH SCH04B03001

Brzeszczot wgłębny przeznaczony do cięcia drewna i materiałów na bazie drewna, wykonany ze stali chromowo-wanadowej 50CRV. Kompaktowe wymiary umożliwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach i trudno dostępnych miejscach.

Wymiary 10 × 40 mm

Materiał ostrza 50CRV (HCS)

Liczba zębów 18 TPI

Symbol SCH04B03001

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa 50CRV

Stop stali wysokowęglowej (HCS) wzbogacony chromem i wanadem. Chrom zwiększa odporność na korozję i zużycie, wanad poprawia twardość i wytrzymałość na wysokie temperatury powstające podczas cięcia. Materiał ten zapewnia długą żywotność ostrza przy intensywnym użytkowaniu.

Uzębienie 18 TPI

18 zębów na cal (Teeth Per Inch) to gęste uzębienie zapewniające gładkie, czyste cięcie w drewnie. Mniejsza odległość między zębami redukuje ryzyko wyrywania włókien i minimalizuje potrzebę dodatkowego szlifowania krawędzi cięcia. Optymalne dla prac wykończeniowych.

Kompaktowe wymiary 10×40 mm

Niewielka szerokość 10 mm umożliwia wykonywanie wąskich cięć i pracę w ograniczonych przestrzeniach, np. przy wycinaniu otworów pod gniazdka elektryczne, montażu stolarki okiennej czy renowacji mebli. Długość 40 mm zapewnia wystarczający zasięg dla typowych zastosowań.

Konstrukcja wgłębna

Specjalny kształt brzeszczotu umożliwia wykonywanie cięć wgłębnych i pracy w miejscach, gdzie standardowe ostrza mają ograniczony dostęp. Przydatne przy wycinaniu fragmentów płyt, korygowaniu wcześniej wykonanych cięć czy pracy przy ścianach i w narożnikach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH04B03001
Producent	SCHMITH
Wymiary ostrza	10 × 40 mm
Materiał	50CRV (stal chromowo-wanadowa)
Typ stali	HCS (High Carbon Steel)
Liczba zębów na cal	18 TPI
Przeznaczenie	Drewno, materiały drewnopochodne, PVC
Typ brzeszczotu	Wgłębny

Zastosowanie

- Cięcie drewna litego w trudno dostępnych miejscach
- Wycinanie otworów i rowków w płytach drewnopochodnych
- Obróbka elementów stolarki budowlanej i meblowej
- Cięcie profili i paneli z PVC
- Korygowanie wcześniej wykonanych cięć
- Prace renowacyjne i wykończeniowe
- Montaż instalacji elektrycznych (wycinanie otworów pod osprzęt)
- Precyzyjne cięcia w wąskich przestrzeniach

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić typ mocowania brzeszczotu w narzędziu. Brzeszczoty wgłębne są dostępne w różnych systemach mocowania – upewnij się, że wybrany model pasuje do posiadanej piły szablastej, oscylacyjnej lub innego narzędzia wielofunkcyjnego.

Wskazówki eksploatacyjne

Stal wysokowęglowa 50CRV jest podatna na korozję w kontakcie z wilgocią. Po zakończeniu pracy należy oczyścić brzeszczot z pyłu i wiórów, a następnie przechowywać w suchym miejscu. Unikaj przeciążania ostrza nadmiernym naciskiem – pozwól zębom wykonywać pracę w naturalnym tempie, co wydłuży żywotność narzędzia.

Bezpieczeństwo

Przed wymianą brzeszczotu zawsze odłącz narzędzie od zasilania. Używaj rękawic ochronnych podczas montażu i demontażu ostrza. Regularnie kontroluj stan uzębienia – stępione lub uszkodzone ostrze należy wymienić, ponieważ zwiększa ryzyko odrzutu narzędzia i obniża jakość cięcia.

...