

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/buty-ochronne-model-nr-6-nubuk-wysokie-r-42-geko-g90541-42-p-21834.html>

Buty ochronne model nr 6 nubuk wysokie - r. 42 GEKO G90541-42

Cena brutto	107,73 zł
Cena netto	87,59 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G90541-42
Kod producenta	G90541-42
Kod EAN	5901477154959
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Buty ochronne GEKO G90541 model nr 6 – wysokie nubuk r. 42

Wysokie buty ochronne z cholewką nubukową, spełniające normę S3 według EN ISO 20345:2011. Wyposażone w stalowy podnosek i wkładkę antyprzebiciową, zapewniają ochronę mechaniczną i właściwości antypoślizgowe w wymagających warunkach pracy.

Klasa ochronna **S3 SRC**

Rozmiar **42**

Materiał cholewki **Nubuk bydlęcy**

Typ podnoska **Stalowy 200J**

Charakterystyka techniczna

Klasa ochronna S3 SRC

Oznaczenie S3 gwarantuje ochronę przed uderzeniami (podnosek 200J), przebiciami (wkładka 1100N), wodoodporność cholewki oraz profil podeszwy zapobiegający poślizgom. Dodatkowo symbol SRC potwierdza skuteczność antypoślizgową na ceramice z SLS i stali z gliceryną – dwóch najtrudniejszych testowych powierzchniach.

Cholewka z nubuku bydlęcego

Nubuk to skóra bydlęca szlifowana od strony licowej, co nadaje jej aksamitną fakturę. Charakteryzuje się większą odpornością na ścieranie niż zwykła skóra licowa, przy zachowaniu elastyczności i przepuszczalności powietrza. Wysokość cholewki zapewnia stabilizację stawu skokowego podczas pracy na nierównym terenie.

Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa

Podnosek wytrzymuje uderzenia o energii 200 J (równoważne upadkowi ciężaru 20 kg z wysokości 1 m), chroniąc palce przed zgnieciem. Stalowa wkładka o odporności 1100 N zabezpiecza stopę przed przebiciem ostrymi przedmiotami – gwoździemi, wiórami metalowymi, odłamkami szkła.

Podeszwa poliuretanowa PU o zmiennej gęstości

Dwuwarstwowa konstrukcja: twardsza warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, miększa wewnętrzna amortyzująca obciążenia. Poliuretan zachowuje elastyczność w niskich temperaturach i wykazuje odporność na kontakt z olejami oraz wieloma substancjami chemicznymi. Bieżnik zapewnia skuteczną ewakuację wody i błota.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G90541 nr 6
Rozmiar	42
Norma	CE EN ISO 20345:2011
Klasa ochronna	S3 SRC
Materiał cholewki	Nubuk bydlęcy
Podszewka	Wielowarstwowa siatkowa dzianina
Typ podnoska	Stalowy, odporność 200 J
Wkładka antyprzebiciowa	Stalowa, odporność 1100 N
Materiał podeszwy	Poliuretan PU o zmiennej gęstości
Wkładka wewnętrzna	Wymienna
Właściwości dodatkowe	Antyelektrostatyczne, antypoślizgowe SRC, oddychające
Wzmocnienia	Pięta

Zastosowanie

- Budownictwo – prace murarskie, betoniarskie, montażowe
- Przemysł ciężki – spawalnictwo, obróbka metali, konserwacja maszyn
- Transport i logistyka – magazyny, załadunek, obsługa wózków widłowych

-
- Instalacje przemysłowe – rurociągi, konstrukcje stalowe, elektryka przemysłowa
 - Przemysł drzewny – tartaki, stolarnie, produkcja palet
 - Rolnictwo i leśnictwo – obsługa maszyn, prace porządkowe
 - Utrzymanie infrastruktury – drogi, mosty, sieci techniczne
 - Prace remontowe i wykończeniowe – wewnątrz i na zewnątrz budynków

Właściwości antyelektrostatyczne

Buty antyelektrostatyczne zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na ciele użytkownika, co ma znaczenie w środowiskach zagrożonych wybuchem (np. rafinerie, magazyny substancji łatwopalnych) oraz w obszarach z wrażliwą elektroniką. Nie są to buty izolacyjne – nie chronią przed porażeniem prądem elektrycznym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar odpowiada długości i szerokości stopy – zbyt ciasne obuwie ogranicza krążenie, zbyt luźne powoduje otarcia. Buty powinny być noszone z suchymi skarpetami o odpowiedniej grubości.

Nubuk wymaga regularnej pielęgnacji: usuwanie zabrudzeń szczotką o miękkiej szczecinie, impregnacja preparatami do skór welurowych, unikanie kontaktu z dużymi ilościami wody. Po zamoczeniu należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła – suszenie przy grzejniku powoduje utwardzenie i pękanie skóry.

Wkładkę wewnętrzną można wyjmować i suszyć oddzielnie. W przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się posiadanie drugiej pary wkładek zamiennych. Podeszwę należy regularnie czyścić z zabrudzeń – zaschnięty brud w bieżniku zmniejsza przyczepność.

Buty należy wymienić, gdy zauważalne są uszkodzenia cholewki (rozdarcia, oderwanie podeszwy), znaczne zużycie bieżnika (głębokość rowków poniżej 2 mm) lub deformacja podnoska. Średni okres użytkowania w warunkach standardowych wynosi 6-12 miesięcy, w zależności od intensywności pracy.

Produkty powiązane

Do butów ochronnych polecane są: skarpety robocze z wzmocnioną piętą i palcami, wkładki antyprzebiciowe tekstylne (lżejsza alternatywa dla stalowych), impregnaty do skór welurowych, szczotki do czyszczenia nubuku, wkładki ortopedyczne dostosowane do pracy w pozycji stojącej.